

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	iDS-7208HUI-M1/S, iDS-7208HUI- M1/FA, DS-7208HUI-K1	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Առնվազն 8 անալոգային մուտքեր(analog channels) և 1 HDD, Efficient H.265 Pro+ compression technology, Մինչև 8 MP 8 fps and 5 MP 12 fps encoding capability, HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP video inputs, Մինչև 16 ցանցային տեսախցիկ կարող է միացվել, Video Compression H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Encoding Resolution 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Frame Rate Main stream: 8 MP 8 fps/3K 12 fps/5 MP 12 fps/4 MP 15 fps/8 MP Lite 15 fps/3 MP 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 25 fps (P)/30 fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF/CIF 25 fps (P)/30 fps (N) Video Bitrate 32 Kbps to 10 Mbps Dual-Stream Support Stream Type Video, Video and Audio IP Video Input 4-ch (up to 12-ch) Enhanced IP mode on: 8-ch (up to 16-ch), each up to 4 Mbps Up to 8 MP resolution Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras Analog Video Input 8-ch; BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection HDTV Input 8 MP(3840 x 2160) 15 fps, 8 MP(3840 x 2160) 12 fps, 3K(2960 x 1665) 20 fps, 5 MP(2560 x 1944) 20 fps, 5 MP(2560 x 1944) 12 fps, 4 MP(2560 x

1440) 30 fps, 4 MP(2560 x 1440) 25 fps, 3 MP 18 fps, 1080p 30 fps, 1080p 25 fps, 720p 30 fps, 720p 25 fps AHD Input 5 MP(2560 x 1944) 20 fps, 5 MP(2560 x 1944) 12 fps, 4 MP(2560 x 1440) 30 fps, 4 MP(2560 x 1440) 25 fps, 1080p 30 fps, 1080p 25 fps, 720p 30 fps, 720p 25 fps HDCVI Input 8 MP(3840 x 2160) 15 fps, 8 MP(3840 x 2160) 12 fps, 5 MP(2592 x 1944) 20 fps, 4 MP(2560 x 1440) 30 fps, 4 MP(2560 x 1440) 25 fps, 1080p 30 fps, 1080p 25 fps, 720p 30 fps, 720p 25 fps CVBS Input PAL/NTSC HDMI Output 1-ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz VGA Output 1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz Video Output Mode HDMI/VGA Synchronous Playback 8-ch

ընդհանուր թողունակությունը 128 Mbps Network Protocol TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Ցանցային ինտերֆեյս, RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet SATA1 SATA ինտերֆեյս USB մուտքեր առկա: 2 x USB 2.0 Հոսանքի սնուցում 12 VDC, 2 A Հոսանքային սպառում ≤ 10 W (առանց HDD) Աշխատանքային ջերմաստիճան -10 °C to +55 °C Տեսաձայնագրիչը և տեսախցիկը պետք է հնարավոր կամ համատեղելի լինի կցել կամ ավելացնել ինտեգրել Client iVMS-4200, Hik-Connect հավելվածների հետ: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЦЗФНУБР УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦЧL-ЕЦХЦЧР-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			