

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սեկոնետ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hikvision	Տեսահսկողության համակարգ	Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Տեսահսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 1. Տեսագրող hybrid սարք 20 տեսախցիկի համար 1- sata iDS-7116HQHI-M1/S կամ համարժեքը - 1 հատ: Պետք է ունենա - Առնվազն 16 ալիք 1080p Mini 1U H.265 DVR AcuSense - Շարժման հայտնաբերում բոլոր անալոգային ալիքների համար - Պարագծային պաշտպանություն - Սեղմման ձևաչափ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Կողավորման հնարավորություն մինչև 1080p @ 15 կադր/վրկ - Հարմարվողական մուտքային առնվազն 5 ազդանշան (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) - մինչև 24 ցանցային տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն -Ցանցային ինտերֆեյս1 RJ-45 10M/100M Ethernet Wi-Fi Wi-Fi ցանցին միանալու հնարավորություն՝ օգտագործելով Wi-Fi dongle USB ինտերֆեյսի միջոցով USB ինտերֆեյս

առնվազն 1 x USB 2.0 առջևի վահանակում և 1 x USB 2.0 հետևի վահանակում - Արձանագրություններ TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Էլեկտրաէներգիա DC 12V Էլեկտրաէներգիայի սպառում մինչև 15 Վտ Աշխատանքային պայմանները -10°C...+55°C, խոնավությունը 10%~90% Չափս (մմ) 285x210x45 ±2 մմ

2. Տեսախցիկ դրսի 2MP IR-30m Hikvision DS-2CD1023G0E-I կամ համարժեքը - 5 հատ Պետք է ունենա ֆիքսված ոսպնյակ առնվազն 2.8մմ, IR լուսավորություն մինչև 30 մ և POE: 3. Տեսախցիկ 2MP IR-10m indoor audio /ներսի/ Hikvision DS-2CD2421G0-I կամ համարժեքը - 2 հատ: Ինտեգրված IR լուսավորությամբ և PIR սենսորով (մինչև 10 մ) տեսախցիկը պետք է ապահովի բարձրորակ գիշերային տեսահսկում և շարժումների հայտնաբերում: Պետք է ունենա մինչև 256 ԳԲ Micro SD քարտ օգտագործելու հնարավորություն Տեսախցիկը պետք է սնուցվի 12 VDC/PoE լարմամբ: 4. Սնուցման սարք ցանցային 8+2 Hikvision DS-3E0310P-E/M կամ համարժեքը 1 հատ: Ցանցային ինտերֆեյս 8 RJ45 100M PoE կայծակային պաշտպանությամբ 6kV / 2 Uplink պորտ 1000M Ethernet PoE ստանդարտ 802.3af/802.3at Սնուցման աղբյուր PoE 60 W Թողունակությունը առնվազն 5,6 Գբ/վ 5. Մալուխ դրսային UTP Cat 5 outdoor առնվազն 110 մ 6. Մալուխատար 2մ - առնվազն 7 հատ 7. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային նյութերը, մոնտաժը և կարգաբերումները: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СЕКОНЕТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-ЕЦДЦП2Р-24/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2				