

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սեկոնետ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                             |  |  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | մակնիշը                     | արտադրողի<br>անվանումը                   | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3                  | Hikvision             | Տեսահսկողության<br>համակարգ | Hikvision Digital<br>Technology Co., Ltd | Տեսահսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 1. Տեսագրող սարք hybrid 24 տեսախցիկի համար - 1 հատ Hikvision iDS-7216HUI-M1/S կամ համարժեք Պետք է կարողանա ճանաչել պետհամարանիշներն ու մարդկանց դեմքերը Պետք է ունենա USB, RCA միացման միակցիչներ, ինչպես նաև ծայրամասային սարքեր և արտաքին կրիչներ միացնելու հնարավորություն: Պետք է հնարավորություն ունենա միացնել առնվազն 1 կոշտ սկավառակ՝ մինչև 10 տերաբայթ հզորությամբ: 2. Հիշողության սկավառակ առնվազն 8TB - 1 հատ Սկավառակի տեսակը HDD Ճավալ նվազագույնը 8 SF Ինտերֆեյս նվազագույնը SATA 3.0 (6Gbps) արագությունը նվազագույնը 5900 rpm Տեխնիկական պայմաններ Բուֆեր նվազույնը 64 ՄԲ Հերթական ընթերցման արագությունը նվազագույնը 146 ՄԲ/վ Գրելու |

հաջորդական արագությունը նվազագույնը 146 ՄԲ/վ  
Մուտքի միջին ժամանակը նվազագույնը 8,5 ms (9,5 ms  
գրել) Էլեկտրաէներգիայի սպառում (կարդալ/գրել)  
առավելագույնը 8 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում  
(անգործունյա) առավելագույնը 5,4 Վտ Հաստությունը  
առավելագույնը 26,11 մմ: 3. Տեսախցիկ TVI 5MP  
LED-40m արտաքին -7 հատ Hikvision DS-2CE12HFT-  
F28MM կամ համարժեքը Պետք է ունենա -առնվազն 5  
մեգապիքսել բազմաֆորմատ TurboHD: -Ներկառուցված  
խոսափող -DC 12V սնուցման աղբյուր - BNC ինտերֆեյս`  
կոաքսիալ մալուխի միացման համար: -Բացվածքը  
առնվազն 99.7` 4. Տեսախցիկ TVI 5MP IR-20m ներքին -6  
հատ Hikvision DS-2CE76H0T-ITPFS կամ համարժեքը  
Պետք է ունենա -Առնվազն 5 մեգապիքսել  
բազմաֆորմատ TurboHD - ֆիքսված ոսպնյակ` առնվազն  
3,6 մմ կիզակետային երկարությամբ - առնվազն 80,1  
հորիզոնական դիտման անկյուն: - ինֆրակարմիր  
լուսավորություն մինչև 20 մետր հեռավորության վրա:  
-Բացվածքը առնվազն 85` 5. Սնուցման սարք 12վ C8 - 2  
հատ Hikvision DS-2FA1205-C8 կամ համարժեքը Պետք է  
ունենա C8 մուտք, DC Plug ելք Մուտքային լարումը 150 -  
285 V AC Ելքային լարումը 12 VDC 6. Ցանցային  
բաժանարար 16 տեղ. PoE - 1 հատ Hikvision DS-3E0318P-  
E/M կամ համարժեքը MDI/MDI-X - սովորական և  
քրոսովեր մալուխների հետ աշխատելու համար PoE  
սարքերի պորտի տիպի ավտոմատ հայտնաբերում:  
Տվյալների փոխանակման արագությունը` 7,2 Գբիտ/վ:  
Փաթեթների վերահղման արագությունը առնվազն 5,356  
Մբ/վ : MAC հասցեների աղյուսակի չափը առնվազն 4K :

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>7. Տեսախցիկ iP 4MP LED-40m արտաքին -6 հատ Hikvision DS-2CD2047G2-L կամ համարժեքը Բացվածքը առնվազն 112՝ 12V սնուցման աղբյուր և RJ45 ցանցային ինտերֆեյս՝ PoE աջակցությամբ: 8. Տեսախցիկ iP 4MP IR-30m ներքին -2 հատ Hikvision DS-2CD1343G2-IUF կամ համարժեքը Պետք է ունենա՝ Micro SD քարտ առնվազն 256 ԳԲ, -POE, - IP67, - օբյեկտների ճանաչում, հայտնաբերում և նույնականացում -Կադրերի արագություն առնվազն 2560 × 1440 20 կադր/վրկ; Պահպանման մեթոդ FTP, Micro SD քարտ առնվազն 256 ԳԲ Բացվածքը առնվազն 99՝ 9. Կցորդիչներ - առնվազն 13 հատ Hikvision BNC+DC կամ համարժեքը 10. Մալուխ UTP Cat 5e առնվազն 450 մ 11. Մալուխ CCTV առնվազն 550 մ KBK-Ռ-1.5 2x0.50 12. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային նյութերը, մոնտաժը, ավտոաշտարակի ծառայությունը, տեղադրումը և կարգաբերումները: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի</p> |
|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СЕКОНЕТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-ЕЦДЦП2Р-24/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |       |                            |                            |
|------------|------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |       |                            |                            |