

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LA IMPORT LLC-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                           |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | Сварог                | Сварог              | 2SN-10-330(DIN EN<br>853) | Сварог                 | Բարձր ճնշման ճկախողովակ DIN EN<br>853 2SN SVAROG. RWD<br>օգտագործվում է որպես ճկուն<br>խողովակաշար, նախատեսված է մի<br>շարք հիդրավլիկ հեղուկների,<br>յուղերի, նավթի եւ այլ հեղուկների<br>տեղափոխության համար. Ներքին<br>շերտը՝ յուղադիմացկուն սինթետիկ<br>ռետինե Ուժեղացում: 2 շերտ<br>պողպատե մետաղալարի հյուսվածք<br>Արտաքին շերտը: դիմացկուն<br>սինթետիկ ռետինե Աշխատանքային<br>ջերմաստիճանը ' -50°C-ից մինչեւ +<br>100 ° C (+120°C max.) RWD 2SN<br>DN10 3/8», 330bar (Աշխատանքային |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ճնշում) Երաշխիքային ժամկետ՝<br>մատակարարման օրվանից 6 ամիս: |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

LA IMPORT LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                        |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                  | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | Сварог                 | Сварог        | 2SN-10-330(DIN EN 853) | Сварог                     | Բարձր ճնշման ճկախողովակ DIN EN 853 2SN SVAROG. RWD օգտագործվում է որպես ճկուն խողովակաշար, նախատեսված է մի շարք հիդրավլիկ հեղուկների, յուղերի, նավթի եւ այլ հեղուկների տեղափոխության համար. Ներքին շերտը՝ յուղադիմացկուն սինթետիկ ռետինե Ուժեղացում: 2 շերտ պողպատե մետաղալարի հյուսվածք Արտաքին շերտը: դիմացկուն սինթետիկ ռետինե Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50°C-ից մինչեւ + 100 ° C (+120°C max.) RWD 2SN DN10 3/8», 330bar (Աշխատանքային |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ճնշում) Երաշխիքային ժամկետ՝<br>մատակարարման օրվանից 6 ամիս: |
|--|--|--|--|--|---|