

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	IM-5FLD	C- HP4SC	Otika Italy	Թվային պատկերավորման օպտիկական համակարգ Համակարգը նախատեսված է կենդանական և բուսական նմուշների և պատրաստուկների ուսումնասիրման համար: Ուղղահայաց օպտիկական համակարգ բաղկացած 3 տարբեր օբյեկտիվներից, UV և ֆյուրեսցենտ ֆիլտրներից, գունավոր տեսախցիկից և ժամանակակից մոնիտորից: Գունավոր տեսախցիկը ունի հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը. լուծողունակություն՝ առնվազն 7 ՄՊ, սենսորի տեսակը՝ CMOS համակցված է 15,6 դույմ 4K մոնիտորի հետ՝ թեքվող գործառնություն: Միացումը՝ HDMI/USB 3.0 բարձր արագությամբ փոխանցումով: Ծրագրաշարի տեղադրում չի պահանջվում SD քարտով պատկերի և տեսագրման դեպքում, երբ գտնվում է HDMI ռեժիմում: Խցիկի արագ և պարզ միացման շնորհիվ երթուղիչ կամ

արտաքին հավելվածներ չեն պահանջվում: Տեսախցիկը
և մոնիտորը միացած են ճկուն ադապտորի օգնությամբ:
Համակարգը ներառում է երեք օբյեկտիվի ուսայնակներ.
խոշորացում՝ 4x, աշխատանքային հեռավորություն՝
18.52 մմ, խոշորացում՝ 10x, աշխատանքային
հեռավորություն՝ 7.3 մմ, խոշորացում՝ 20x,
աշխատանքային հեռավորություն՝ 5.91 մմ,
խոշորացում՝ 40x, աշխատանքային հեռավորություն՝
1.61մմ: Համակարգը ներառում է 3 ֆյուրեսցենտային
ֆիլտրեր՝ Բարձր հզորությամբ 5 Վտ լուսադիոդներ՝
պայծառության հսկողությամբ, շարժիչային
լուսադիոդային ընտրություն՝ կենտրոնացված
դաշտային դիֆրակցիայով, 4 դիրքի տարբեր գույների
ֆիլտրեր ներառյալ ուլտրամանուշակագույն և գրգռման
գտիչներ : Լույսի աղբյուրը բարձր թողունակությամբ
LED՝ պայծառության կարգավորումով: Համակարգը
ներառում է մեխանիկական ֆիքսված նմուշի
տեղադրման հարթակ առնվազն 10x200մմ չափերով և
X, Y շարժման տիրույթով: Հարթակը ունի հարմարանք,
որպեսզի ուսումնասիրողը կիրառի առնվազն 2 սլայդեր,
պետրիի թասիկ : Դիֆերենցիալ էրգոնոմիկ գլխիկ՝ 45°
թեքվող և երկու բաժանման հարաբերակցությամբ:
Համակարգի քաշը 16կգ: Բուսական
պատրաստուկներում ֆլուորեսցենտ և ինվերտացված
ուսումնասիրության մեթոդաբանության ներդրում;
Սարքավորման աշխատանքի ուսուցում
սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից ոչ քիչ քան 2 օր.
Արտոդրողի ISO 9001 սերտիֆիկատի առկայություն,
Եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան:

				Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:
--	--	--	--	------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПЗ-ЕԱՃԱՊՁԲ-24/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39	IM-5FLD	C- HP4SC	Otika Italy	Թվային պատկերավորման օպտիկական համակարգ Համակարգը նախատեսված է կենդանական և բուսական նմուշների և պատրաստուկների ուսումնասիրման համար: Ուղղահայաց օպտիկական համակարգ բաղկացած 3 տարբեր օբյեկտիվներից, UV և ֆյուրեցենտ ֆիլտրներից, գունավոր տեսախցիկից և ժամանակակից մոնիտորից: Գունավոր տեսախցիկը ունի հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը. լուծողունակություն՝ առնվազն 7 ՄՊ, սենսորի տեսակը՝ CMOS համակցված է 15,6 դույմ 4K մոնիտորի հետ՝ թեքվող գործառնություն: Միացումը՝ HDMI/USB 3.0 բարձր արագությամբ փոխանցումով: Ծրագրաշարի տեղադրում չի պահանջվում SD քարտով պատկերի և տեսագրման դեպքում, երբ գտնվում է HDMI ռեժիմում: Խցիկի արագ և պարզ միացման շնորհիվ երթուղիչ կամ

արտաքին հավելվածներ չեն պահանջվում: Տեսախցիկը
և մոնիտորը միացած են ճկուն ադապտորի օգնությամբ:
Համակարգը ներառում է երեք օբյեկտիվի ուսայնակներ.
խոշորացում՝ 4x, աշխատանքային հեռավորություն՝
18.52 մմ, խոշորացում՝ 10x, աշխատանքային
հեռավորություն՝ 7.3 մմ, խոշորացում՝ 20x,
աշխատանքային հեռավորություն՝ 5.91 մմ,
խոշորացում՝ 40x, աշխատանքային հեռավորություն՝
1.61մմ: Համակարգը ներառում է 3 ֆյուրեսցենտային
ֆիլտրեր՝ Բարձր հզորությամբ 5 Վտ լուսադիոդներ՝
պայծառության հսկողությամբ, շարժիչային
լուսադիոդային ընտրություն՝ կենտրոնացված
դաշտային դիֆրակցիայով, 4 դիրքի տարբեր գույների
ֆիլտրեր ներառյալ ուլտրամանուշակագույն և գրգռման
գտիչներ : Լույսի աղբյուրը բարձր թողունակությամբ
LED՝ պայծառության կարգավորումով: Համակարգը
ներառում է մեխանիկական ֆիքսված նմուշի
տեղադրման հարթակ առնվազն 10x200մմ չափերով և
X, Y շարժման տիրույթով: Հարթակը ունի հարմարանք,
որպեսզի ուսումնասիրողը կիրառի առնվազն 2 սլայդեր,
պետրիի թասիկ : Դիֆերենցիալ էրգոնոմիկ գլխիկ՝ 45°
թեքվող և երկու բաժանման հարաբերակցությամբ:
Համակարգի քաշը 16կգ: Բուսական
պատրաստուկներում ֆլուորեսցենտ և ինվերտացված
ուսումնասիրության մեթոդաբանության ներդրում;
Սարքավորման աշխատանքի ուսուցում
սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից ոչ քիչ քան 2 օր.
Արտոդրողի ISO 9001 սերտիֆիկատի առկայություն,
Եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան:

				Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս:
--	--	--	--	------------------------------