

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	APC	APC	APC BX2200MI-GR	APC by Schneider Electric	Սարքավորման տեսակը UPS Line-ինտերակտիվ, Գնահատված Ելքային լարումը 230-ից 240 Վ, Մարտկոցի աջակցությամբ վարդակների քանակը - 4 CEE 7/4(7) (Եվրո խրոց), Վարդակների գտնվելու վայրը հետևի վահանակի վրա, Ելքային ազդանշանի տեսակը Քայլ սինուսային ալիքի մոտարկում, Ելքային հզորությունը- 2200 VA, Արդյունավետ հզորությունը - 1200 Վտ, Հզորության գործակից (cos f) 0,54, AVR (ավտոմատ լարման կարգավորում) -Այո, Հզորությունը- 1200 Վտ, Մալուխի երկարությունը -

1,2 մետր, Մարտկոցի ժամկետը 8
րոպե 50% բեռնվածության դեպքում,
15 րոպե 100% բեռնվածության
դեպքում, Մարտկոցի ժամկետը 200
Վտ բեռնվածության դեպքում 28
րոպե: Մարտկոցի ժամկետը 300 Վտ
բեռնվածության դեպքում 16 րոպե:
Մարտկոցի ժամկետը 400 Վտ
բեռնվածության դեպքում 11 րոպե:
Մարտկոցի ժամկետը 600 Վտ
բեռնվածության դեպքում 5 րոպե:
Մարտկոցի ժամկետը 700 Վտ
բեռնվածության դեպքում 4 րոպե:
Մարտկոցի ժամկետը 800 Վտ
բեռնվածության դեպքում 3 րոպե:
Մարտկոցի ժամկետը 900 Վտ
բեռնվածության դեպքում 2 րոպե:
Մարտկոցի ժամկետը 1000 Վտ
բեռնվածության դեպքում 1 րոպե:
Առաքման շրջանակը և
տարբերակները-Ներառված է
առաքման մեջ՝ հոսանքի մալուխ,
Գործի առանձնահատկությունները-
Ցուցիչներ Էլեկտրաէներգիա,
մարտկոցի հզորություն, Դիզայն-IP
պաշտպանության աստիճանը IP20,
Գործառնական պարամետրեր-
Վշխատանքային ջերմաստիճանը
-15-ից 40 °C, Front panel LED green

lights, Ինտերֆեյս, միակցիչներ և
Ելքեր, USB Ինտերֆեյս- SmartSlot-ը
չի աջակցվում, Անվտանգություն-
Ծանրաբեռնված պաշտպանություն
(OPP/OLP) Այո, Սառեցում-Աղմուկի
մակարդակը 40 դԲ, Սնուցում-
Գնահատված մոլտքային լարումը
230 Վ, Արձագանքման ժամանակը -
6 ms (առավելագույնը), Ընդհանուր
բեռնվածության հզորությունը 1200
Վտ, Մոլտքային լարումը 140~300V,
Մարտկոցի անվանական լարումը
-24 Վ, Ցանցի հաճախականությունը
-50/60 Հց, Ելքային
հաճախականություն -50/60 Հց,
Մոլտքային իմպուլսի առավելագույն
Էներգիա 273 Ջ, Կարճ միացումից
պաշտպանություն -Այո,
Պաշտպանություն բարձր լարման
արտանետումներից և իմպուլսային
աղմուկից P վարդակից,
Էլեկտրաէներգիայի ելքային
միակցիչներ-Ելքային վարդակներ
CEE 7/4(7) (Եվրո խրոց) 4,
Մարտկոցներ-Մարտկոցի
հզորությունը -9 Ահ, 24 Վ
մարտկոցներ, Մարտկոցի տեսակը
Կապար-թթվային մարտկոց UPS-ի
համար, Մարտկոցի ժամկետը 3-ից 5

					<p>տարի, Սպառողական հատկություններ-Կապի գծի պաշտպանություն RJ45 պաշտպանություն, Չայնային ագդանշան Է մարտկոցի իզոլյացիոնը, մարտկոցի պակասը, Լոգիստիկա-Չափերը (լայնություն x բարձրություն x խորություն) -190 x 140 x 390 սմ, Քաշը` -12,3 կգ, Փաթեթի չափսերը (չափված NICS- ով) -49,27 x 29,17 x 23,42 սմ, Համախառն քաշը (չափված NICS- ով) - 13,55 կգ: Երաշխիք 1 տարի: APC BX2200MI-GR</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПДР-24/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					