

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆԵՐԳՈ ԻՄՊՈՒԼՍ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mercury	Elite 2200V SMART	Elite 2200V SMART	Mercury	Անխափան սնուցման սարք (UPS) Սարքավորման տեսակը UPS Line-ինտերակտիվ, Գնահատված Ելքային լարումը 230-ից 240 Վ, Մարտկոցի աջակցությամբ վարդակների քանակը -առնվազն 4 CEE 7/4(7) (Եվրո խրոց), Վարդակների գտնվելու վայրը հետևի վահանակի վրա, Ելքային ազդանշանի տեսակը Քայլ սինուսային ալիքի մոտարկում, Ելքային հզորությունը- առնվազն 2200 VA, Արդյունավետ հզորությունը 1200 Վտ, Հզորության գործակից (cos f) 0,54, AVR (ավտոմատ լարման կարգավորում) -Այո, Հզորությունը-

1200 Վտ, Մալուխի երկարությունը -
1,2 մետր, Մարտկոցի ժամկետը 8
րոպե 50% բեռնվածության դեպքում,
15 րոպե 100% բեռնվածության
դեպքում, Մարտկոցի ժամկետը 200
Վտ բեռնվածության դեպքում 28
րոպե: Մարտկոցի ժամկետը 300 Վտ
բեռնվածության դեպքում 16 րոպե:
Մարտկոցի ժամկետը 400 Վտ
բեռնվածության դեպքում 11 րոպե:
Մարտկոցի ժամկետը 600 Վտ
բեռնվածության դեպքում 5 րոպե:
Մարտկոցի ժամկետը 700 Վտ
բեռնվածության դեպքում 4 րոպե:
Մարտկոցի ժամկետը 800 Վտ
բեռնվածության դեպքում առնվազն
3 րոպե: Մարտկոցի ժամկետը 900
Վտ բեռնվածության դեպքում 2
րոպե: Մարտկոցի ժամկետը 1000
Վտ բեռնվածության դեպքում րոպե:
Առաքման շրջանակը և
տարբերակները-Ներառված է
առաքման մեջ՝ հոսանքի մալուխ,
Գործի առանձնահատկությունները-
Ցուցիչներ էլեկտրաէներգիա,
մարտկոցի հզորություն, Դիզայն-IP
պաշտպանության աստիճանը IP20,
Գործառնական պարամետրեր-
Աշխատանքային ջերմաստիճանը

-15-ից 40 °C, Էկրան-LCD LED Էկրան,
Ինտերֆեյս, միակցիչներ և ելքեր,
USB ինտերֆեյս- SmartSlot-ը չի
աջակցվում, Անվտանգություն-
Ծանրաբեռնված պաշտպանություն
(OPP/OLP) Այո, Սառեցում-Աղմուկի
մակարդակը 40 դԲ, Սնուցում-
Գնահատված մոլտքային լարումը
230 Վ, Արձագանքման ժամանակը -
6 ms (առավելագույնը), Ընդհանուր
բեռնվածության հզորությունը 1200
Վտ, Մոլտքային լարումը 140~300V,
Մարտկոցի անվանական լարումը
-24 Վ, Ցանցի հաճախականությունը
-50/60 Հց, Ելքային
հաճախականություն -50/60 Հց,
Մոլտքային իմպուլսի առավելագույն
Էներգիա 273 Ջ, Կարճ միացումից
պաշտպանություն -Այո,
Պաշտպանություն բարձր լարման
արտանետումներից և իմպուլսային
աղմուկից- Այո, Իմպուլսային
աղմուկի նվազեցում -Այո,
Լիցքավորման ժամանակը -8 ժամ:
Էլեկտրաէներգիայի մոլտքագրում
Schuko CEE 7/7P վարդակից,
Էլեկտրաէներգիայի ելքային
միակցիչներ-Ելքային վարդակներ
CEE 7/4(7) (Եվրո խրոց) 4,

				<p>Մարտկոցներ-Մարտկոցի հզորությունը առնվազն -9 Ահ, 24 Վ մարտկոցներ, Մարտկոցի տեսակը Կապար-թթվային մարտկոց UPS-ի համար, Մարտկոցի ժամկետը 3-ից 5 տարի, Սպառողական հատկություններ-Կապի գծի պաշտպանություն RJ45 պաշտպանություն, Ձայնային ազդանշան է մարտկոցի հզորությունը, մարտկոցի պակասը, Լոգիստիկա-Չափերը (լայնություն x բարձրություն x խորություն) -190 x 140 x 390 սմ, Քաշը` -12,3 կգ, Փաթեթի չափսերը (չափված NICS-ով) -49,27 x 29,17 x 23,42 սմ, Համախառն քաշը (չափված NICS-ով) - 13,55 կգ: Երաշխիք 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԷԼԵԴՐՈՒ ԻՍՊՈՒԼՍ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Mercury	Elite 2200V SMART	Elite 2200V SMART	Mercury	Источник бесперебойного питания (ИБП) Тип оборудования ИБП Линейно-интерактивный, Номинальное выходное напряжение от 230 до 240 В, Количество розеток с аккумуляторной поддержкой - не менее 4 СЕЕ 7/4(7) (евровилка), Расположение розеток на задней панели , Тип выходного сигнала Ступенчатое приближение синусоидального сигнала, Выходная мощность - не менее 2200 ВА, Эффективная мощность 1200 Вт, Коэффициент мощности

(cos f) 0,54, AVR (автоматическое регулирование напряжения) - Да, Мощность - 1200 Вт, Длина кабеля - 1,2 метра, Срок службы батареи 8 минут при нагрузке 50 %, 15 минут при нагрузке 100 %, Срок службы батареи при нагрузке 200 Вт 28 минут, Срок службы батареи при нагрузке 300 Вт 16 минут. Время автономной работы при нагрузке 400 Вт 11 минут. Время автономной работы 5 минут при нагрузке 600 Вт. Время автономной работы 4 минуты при нагрузке 700 Вт. Время автономной работы не менее 3 минут при нагрузке 800 Вт. Время автономной работы 2 минуты при нагрузке 900 Вт. Время автономной работы минут при нагрузке 1000 Вт. Комплект поставки и опции - В комплект поставки входят: силовой кабель, Особенности корпуса - Индикаторы Мощность, емкость аккумулятора, Конструкция - Степень защиты IP IP20, Рабочие параметры - Рабочая температура от -15 до 40 °С, Дисплей - ЖК-экран со светодиодной подсветкой, Интерфейс , разъемы и выходы,

					Интерфейс USB - SmartSlot не поддерживается, Безопасность - Защита от перегрузки (OPP/OLP) Да, Охлаждение - Уровень шума 40 дБ, Источник питания - Номинальное входное напряжение 230 В, Время реакции - 6 мс (максимум), Общая нагрузка мощность 1200 Вт, Входное напряжение 140~300 В, Номинальное напряжение аккумулятора -24 В, Частота сети -50/60 Гц, Выходная частота -50/60 Гц, Максимальная энергия входного импульса 273 Дж, Защита от короткого замыкания - Да, Защита от разряда высокого напряжения и от импульсного шума - Да, Импульсное шумоподавление - Да, Время зарядки - 8 часов. Вход питания Розетка Schuko CEE 7/7P, Выходные разъемы питания - Выходные розетки CEE 7/4(7) (евровилка) 4, Аккумуляторы - Емкость аккумулятора не менее -9 Ач, аккумуляторы 24 В, Тип аккумулятора Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП для, Срок службы батареи от 3 до 5 лет, Потребительские характеристики -
--	--	--	--	--	---

					Защита линии связи Защита RJ45, Звуковой сигнал о заряде батареи, низком заряде батареи, Логистика - Размеры (ширина x высота x глубина) -190 x 140 x 390 см, Вес: -12. 3 кг, Размеры упаковки (по NICS) - 49,27 x 29,17 x 23,42 см, Вес брутто (по NICS) - 13,55 кг. Гарантия 1 год.
--	--	--	--	--	---