

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՆՏ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	krasivo	krasivo	<p>Յուղաներկ 1-3 կգ չափածրարավորված, մետաղյա տարաների մեջ: Կախված բաղադրության մեջ մտնող թաղանթագոյացնող նյութից յուղաներկերը բաժանվում են. ցինկի շպար, լիթոպոնային շպար, գունավոր ներկեր, երկաթի սուլրի, մոլիբդայի, օքրա: Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար: Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկու-թյունը՝ ըստ B 3- 4 մածուցիկաչափի (20°0,5) ´C, 65-160 վ, սև, մոխրագույն, կարմիր, կանաչ, դեղին՝ փայլուն և սպիտակ՝ առանց փայլի, գույների, համաձայն պատվիրատուի կողմից ներկայավող քանակների պահանջարկի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված նշված ապրանքատեսականու բաղադրության և որակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության հավաստագիր: Պահպանման ժամկետը</p>

մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 2տարի:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՆՏ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
20	krasivo	krasivo	Краска масляная 1-3 кг, в металлической таре. В зависимости от входящего в состав пленкообразующего вещества масляные краски делятся на: цинковый макияж, литопоновый макияж, цветные краски, железный меч, мумие, охра. Предназначены для наружной и внутренней отделки зданий (кроме покраски полов), а также для окраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля пленкообразователя в масляных красках должна быть от 20% до 34%, вязкость условная по вискозиметру Б 3-4 (20±0,5)°С, 65-160 с, черный, серый, красный, зеленый, желтый - гляцевый и белый - без блеска, цвета по требованию заказчика.