

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	«ՈՐՈՏ»	-	-	«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, երկկողմանի գործարանային կոր եզրամասով, կողքերից՝ հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝

					բարձր ճնշման լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Սեղանածածկի և կառուցատարի ամրացումը գործարանային վեցանկյուն ամրաններով և փայտե հատուկ դետալների (dowel) միաժամանակյա համակցված օգտագործմամբ՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ, պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Փայտե դետալների և վեցանկյունաձև ամրանների միջև հեռավորությունը սահմանել ստանդարտ՝ միանման: Սեղանի կառուցատարի բոլոր դետալները՝ անհատական՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ; համապատասխան ձգող մետաղական դետալների օգնությամբ և պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Սեղանի ձախ կողմում համակարգչային բլոկի տեղադրման հատված՝ որպես ամբողջական կառուցատարի մաս: Համակարգչային բլոկի տեղադրման հատվածի գետնից ունեցած
--	--	--	--	--	---

					բարձրությունը՝ 8-12 սմ; Հետևից փակ, դիմացի հատվածից՝ բաց: Լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET- ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ոլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լրացուցիչ մեխանիկական ամրությամբ լամինատ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Սեղանածածկի հետ համապատասխանող էլեկտրամատակարարման ելքերի համապատասխան անցքեր՝ գործարանային տարբերակով: Սեղանի աջ կողմում՝ պահոցային հատված, դարակաշար՝ լաբորատոր համակարգչային սեղանի ստանդարտների համապատասխան, ներքևի հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ոլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լրացուցիչ
--	--	--	--	--	--

					մեխանիկական ամրությամբ լամինատ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, եզրերը՝ գործարանային իզոլացման: 2 գզրոցների առկայության հետ մեկտեղ դնակով հատված ներքևում: Դռան բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix- easyfix" սխտեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: Դռան և դարակների բռնակները պոլիմերային պլաստիկ՝ նիկելապատ թաղանթով, ISO 9001 ստանդարտին համապատասխան: Դռան և դարակների դիմային հատվածը՝ մեխանիկական հատուկ ամրությամբ և քերծվածքները քողարկող հատկությամբ օժտված ուղղահայաց-հորիզոնական բծավոր լամինատ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA- CW-004015 Սերտիֆիկացման համաձայն: Կմախքի գույնը՝ Սպիտակ, Դռան և դարակաշարի
--	--	--	--	--	--

«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		դիմամասի գույնը մոխրագույն-գործվածքային; Սեղանածածկի գույնը՝ բաց մոխրագույն: Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ: Սեղանածածկի չափսերը՝ 800:1400:750 մմ; Սեղանի տեխնիկական չափսերը՝ 760:1360:720 մմ; Սեղանի համակարգչային բլոկի համար նախատեսված հատվածի և պահոցային հատվածի միջև հեռավորությունը՝ 710 մմ; Փակող դետալի բարձրությունը՝ 500 մմ, բացվածքը՝ ներքևից: Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 20 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Սեղանածածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, Բազմաֆունկցիոնալ Վարդակների և USB պորտերի առկայություն՝ 2-ական: Վարդակների և USB
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	
30					

					պորտերի համար ընդհանուր մեկուսացնող մետաղական բլոկի առկայություն և բլոկի կիսաավտոմատացված թաքստոցի առկայություն սեղանածածկի մեջ: Համապատասխան կոճակի կամ հեռակառավարվող վահանակի առկայություն՝ վարդակների և USB պորտերի ինքնուրույն զսպանակային բարձրացման համար դեպի սեղանի մակերևույթ: Հոսանքի մետաղական վահանակի վրա սնուցման առկայությունը փաստող լուսային ինդիկատորի առկայություն: Մետաղական պատյանը և մետաղական մեկուսացնող բլոկը՝ փոշեներկված մոխրագույն, սև կամ սպիտակ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների
--	--	--	--	--	---

					համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	--	---