

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	«ՈՐՈՏ»	-	-	«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, առջևի մասից՝ գործարանային կոր եզրամասով, այլ կողմերից հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի

կառուցատարը՝ բարձր ճնշման  
լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ:  
Սեղանածածկի և կառուցատարի  
ամրացումը գործարանային  
վեցանկյուն ամրաններով և փայտե  
հատուկ դետալների (dowel)  
միաժամանակյա համակցված  
օգտագործմամբ՝ բազմակի  
քանդման և հավաքման  
հնարավորությամբ, պտուտակների  
օգտագործման բացառմամբ: Փայտե  
դետալների և վեցանկյունաձև  
ամրանների միջև հեռավորությունը  
սահմանել ստանդարտ՝ միանման:  
Սեղանի կառուցատարի բոլոր  
դետալները՝ անհատական՝  
բազմակի քանդման և հավաքման  
հնարավորությամբ;  
համապատասխան ձգող  
մետաղական դետալների  
օգնությամբ և պտուտակների  
օգտագործման բացառմամբ:  
Սեղանի կառուցատարի հատակի  
հետ շփվող մասերում պլաստիկ-  
պոլիմերային ոտնակների  
առկայություն, նվազագույնը 5 մմ  
բարձրությամբ: Ոտնակների և  
սեղանի կառուցատարի ամրացումը  
մոլիբդենային սոսնձիչ խառնուրդի և

պտուտակների համակցված  
օգտագործմամբ: Ուտակների  
գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ:  
Սեղանածածկի գույնը՝ անփայլ բաց  
մոխրագույն, կառուցատարի գույնը՝  
սպիտակ փայլուն: Սեղանածածկի  
չափսերը՝ 540:1100:750 մմ; Սեղանի  
կառուցատարի չափսերը՝  
470:1060:720 մմ; Սեղանի  
կախվածքը առջևից՝ 20 մմ,  
կախվածքը հետևից՝ 50 մմ,  
կողքերից՝ 20-ական մմ: Թույլատրելի  
շեղումը՝ 3 մմ: Սեղանածածկի վրա  
ներդրված գործարանային  
արտադրության համակարգչային  
մալուխների ելքի առկայություն,  
վրան USB միացման  
հնարավորություն՝ անցում 1-ը 3-ի:  
Սեղանի կողամասի ներքին կողմից  
մալուխների և հոսանքի  
երկարացուցիչների համար  
նախատեսված մետաղական  
օրգանայգերի առկայություն, 2 մմ  
պատի հաստությամբ,  
փոշեներկված: Առավելագույն կրող  
քաշը՝ 10 կգ: Ըստ “ISO 9001”  
ստանդարտների: Արտաքին  
մակերևույթը չպետք է պարունակի  
բաց, չմեկուսացված ամրակներ,

				<p>կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքուկ:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ПГНС» УПГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГЗ-ЕЦДЦПЗР-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31					