

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊԶԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SONY	SONY	Թվային տեսախցիկ Երեք 1/2" Exmor R CMOS սենսորներ 4K 60p ձայնագրություն, Ինտեգրված 17x օպտիկական խոշորացման ոսպնյակներ Էլեկտրոնային փոփոխական ND ֆիլտր Աջակցում է XAVC Intra/Long, MPEG HD, DVCAM Աջակցում է S-Log 3-ին Աջակցում է HLG-ին HDR աշխատանքային հոսքի համար 4K/HD միաժամանակյա ձայնագրում 12G-SDI ելքը աջակցում է 4K 60p Արդյունավետ պիքսելների քանակը 3840 x 2160 Մեծացնելու տիրույթ 17x (օպտիկական), սերվո կառավարում/մեխանիկական կարգավորում Կիզակետային երկարություն f = 5,6-95,2մմ. (35 մմ համարժեք՝ 30,3-515 մմ) Դիֆրագմ F1.9-F16 (փակ) ձեռքով/ավտոմատ ռեժիմի անջատիչ Կենտրոնանալով 800 մմ-ից անվերջություն (Մակրո անջատված), 50 մմ-ից մինչև անվերջություն (Մակրո միացված, լայն), 800 մմ-ից մինչև անվերջություն (Մակրո միացված, երկար ֆոկուս) AF/ MF / Full MF ընտրովի Պատկերի կայունացուցիչ Ընտրելի միացում/անջատում, ոսպնյակի տեղաշարժ Ֆիլտրի տրամագիծը ϕ 77 մմ 0,75մմ քայլով - S-Log 3 և HLG (Hybrid Log Gamma) - 3.5" LCD -

Բազմաֆորմատ՝ XAVC-I ձայնագրում, XAVC Long GOP, MPEG 422, MPEG HD, DVCAM: - HD 4:2:2 10-բիթանոց ձայնագրում - 4K 50p/60p ձայնագրում - 4 ալիքով աուդիո ձայնագրում Ձայնագրման ձևաչափ (տեսանյութ) XAVC-I QFHD ռեժիմ՝ MPEG-4 AVC/H.264, VBR, մաքս. 600 Մբիթ/վ. XAVC-I HD ռեժիմ՝ MPEG-4 AVC/H.264, CBG, մաքս. 222 Մբիթ/վրկ XAVC-L QFHD ռեժիմ՝ VBR, մաքս. բիթային արագություն 150 Մբիթ/վ, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 50 ռեժիմ՝ VBR, մաքս. բիթային արագություն 50 Մբիթ/վ, MPEG-4 H.264/AVC AVC-L HD 35 ռեժիմ՝ VBR, մաքս. բիթային արագություն 35 Մբիթ/վ, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD ռեժիմ 25՝ VBR, մաքս. թվային հոսք 25 Մբիթ/վրկ, MPEG-4 H.264/AVC MPEG HD422 ռեժիմ՝ CBR, մաքս. բիթային արագություն 50 Մբիթ/վ, MPEG-2 422P@HL MPEG HD420 HQ ռեժիմ՝ VBR, մաքս. թվային հոսք 35 Մբիթ/վրկ, MPEG-2 MP@HL DVCAM ռեժիմ՝ CBR, 25 Մբիթ/վրկ, DVCAM Ձայնագրման ձևաչափ (ձայն) «XAVC Intra» XAVC-I ռեժիմ՝ LPCM 24bit, 48kHz, 4ch ՝ «XAVC Long» XAVC-L ռեժիմ՝ LPCM 24bit, 48kHz, 4ch: «MPEG-2 Long GOP» MPEG HD422 ռեժիմ՝ LPCM 24kHz, 4ch MPEG HD420 HQ ռեժիմ՝ LPCM 16bit, 48kHz, 4ch՝ «DVCAM» DVCAM ռեժիմ՝ LPCM 16bit, 48kHz, 4ch Կադրերի արագության ձայնագրում «XAVC Intra» XAVC-I QFHD ռեժիմ՝ 3840x2160/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p. XAVC-I HD ռեժիմ՝ 1920x1080/59.94p, 59.94i, 59.94i, 59.94i, 1280x720 /59.94P, 50P «XAVC Long» XAVC-L QFHD 150 ռեժիմ՝ 3840x2160/ 59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 50 ռեժիմ՝ 1920/, 5Px108, 1920/50,50,4,9,4,9,4,5,5,5,9,4,108, , 29.97 P, 23.98P, 25P 1280x720/59.94P, 50P. XAVC-L HD 35 ռեժիմ՝ 1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P Քաշը (մաքուր ,body) մոտ. 2.6 կգ. Քաշը (կափարիչով, աչքի գլխարկով, մարտկոցով և SxS հիշողության քարտով) Մոտ 3.0 կգ. Չափերը (WxHxD) (ոսպնյակի գլխարկով) 178.4 x 202.0 x 426.3 մմ. Կոմպլեկտացիա Ոսպնյակի գլխարկ (բլենդա) Նախապես տեղադրված է տեսախցիկի վրա (1) Մարտկոց BP-U30 կամ U35 (1) AC ադապտեր/լիցքավորիչ BC-U1A (1) Հոսանքի լար (1) USB մալուխ (1) Ուսի ժապավեն (1) Sony PXW-Z280V Ապրանքները

			չօգտագործված են և նոր, երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՊԼՍՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	SONY	SONY	Թվային տեսախցիկ Երեք 1/2" Exmor R CMOS սենսորներ 4K 60p ձայնագրություն, Ինտեգրված 17x օպտիկական խոշորացման ուսանյակներ Էլեկտրոնային փոփոխական ND ֆիլտր Աջակցում է XAVC Intra/Long, MPEG HD, DVCAM Աջակցում է S-Log 3-ին Աջակցում է HLG-ին HDR աշխատանքային հոսքի համար 4K/HD միաժամանակյա ձայնագրում 12G-SDI ելքը աջակցում է 4K 60p Արդյունավետ պիքսելների քանակը 3840 x 2160 Մեծացնելու տիրույթ 17x (օպտիկական), սերվո կառավարում/մեխանիկական կարգավորում Կիզակետային երկարություն f = 5,6-95,2մմ. (35 մմ համարժեք՝ 30,3-515 մմ) Դիֆրազմ F1.9-F16 (փակ) ձեռքով/ավտոմատ ռեժիմի անջատիչ Կենտրոնանալով 800 մմ-ից անվերջություն (Մակրո անջատված), 50 մմ-ից մինչև անվերջություն (Մակրո միացված, լայն), 800 մմ-ից մինչև անվերջություն (Մակրո միացված, երկար ֆոկուս) AF/ MF / Full MF ընտրովի Պատկերի կայունացուցիչ Ընտրելի միացում/անջատում, ուսանյակի տեղաշարժ Ֆիլտրի տրամագիծը ϕ 77 մմ 0,75մմ քայլով - S-Log 3 և HLG (Hybrid Log Gamma) - 3.5" LCD -

Բազմաֆորմատ՝ XAVC-I ձայնագրում, XAVC Long GOP, MPEG 422, MPEG HD, DVCAM: - HD 4:2:2 10-բիթանոց ձայնագրում - 4K 50p/60p ձայնագրում - 4 ալիքով աուդիո ձայնագրում Ձայնագրման ձևաչափ (տեսանյութ) XAVC-I QFHD ռեժիմ՝ MPEG-4 AVC/H.264, VBR, մաքս. 600 Մբիթ/վ. XAVC-I HD ռեժիմ՝ MPEG-4 AVC/H.264, CBG, մաքս. 222 Մբիթ/վրկ XAVC-L QFHD ռեժիմ՝ VBR, մաքս. բիթային արագություն 150 Մբիթ/վ, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 50 ռեժիմ՝ VBR, մաքս. բիթային արագություն 50 Մբիթ/վ, MPEG-4 H.264/AVC AVC-L HD 35 ռեժիմ՝ VBR, մաքս. բիթային արագություն 35 Մբիթ/վ, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD ռեժիմ 25՝ VBR, մաքս. թվային հոսք 25 Մբիթ/վրկ, MPEG-4 H.264/AVC MPEG HD422 ռեժիմ՝ CBR, մաքս. բիթային արագություն 50 Մբիթ/վ, MPEG-2 422P@HL MPEG HD420 HQ ռեժիմ՝ VBR, մաքս. թվային հոսք 35 Մբիթ/վրկ, MPEG-2 MP@HL DVCAM ռեժիմ՝ CBR, 25 Մբիթ/վրկ, DVCAM Ձայնագրման ձևաչափ (ձայն) «XAVC Intra» XAVC-I ռեժիմ՝ LPCM 24bit, 48kHz, 4ch ՝ «XAVC Long» XAVC-L ռեժիմ՝ LPCM 24bit, 48kHz, 4ch: «MPEG-2 Long GOP» MPEG HD422 ռեժիմ՝ LPCM 24kHz, 4ch MPEG HD420 HQ ռեժիմ՝ LPCM 16bit, 48kHz, 4ch՝ «DVCAM» DVCAM ռեժիմ՝ LPCM 16bit, 48kHz, 4ch Կադրերի արագության ձայնագրում «XAVC Intra» XAVC-I QFHD ռեժիմ՝ 3840x2160/59.94p, 50p, 29.97p, 23.98p, 25p. XAVC-I HD ռեժիմ՝ 1920x1080/59.94p, 59.94i, 59.94i, 59.94i, 1280x720 /59.94P, 50P «XAVC Long» XAVC-L QFHD 150 ռեժիմ՝ 3840x2160/ 59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 50 ռեժիմ՝ 1920/, 5Px108, 1920/50,50,4,9,4,9,4,5,5,5,9,4,108, , 29.97 P, 23.98P, 25P 1280x720/59.94P, 50P. XAVC-L HD 35 ռեժիմ՝ 1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P Քաշը (մաքուր ,body) մոտ. 2.6 կգ. Քաշը (կափարիչով, աչքի գլխարկով, մարտկոցով և SxS հիշողության քարտով) Մոտ 3.0 կգ. Չափերը (WxHxD) (ոսպնյակի գլխարկով) 178.4 x 202.0 x 426.3 մմ. Կոմպլեկտացիա Ոսպնյակի գլխարկ (բլենդա) Նախապես տեղադրված է տեսախցիկի վրա (1) Մարտկոց BP-U30 կամ U35 (1) AC ադապտեր/լիցքավորիչ BC-U1A (1) Հոսանքի լար (1) USB մալուխ (1) Ուսի ժապավեն (1) Sony PXW-Z280V Ապրանքները

			չօգտագործված են և նոր, երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի
--	--	--	--