

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Canon	Canon	EOS R6 Mark II 24-105 L 2.4GHz	Canon Inc.	Ապարատ և օբյեկտիվ. Տեսախցիկի տեսակ - ոչ հայելային թվային տեսախցիկ Մատրիցայի տեսակ - CMOS Մատրիցայի չափ -36x24mm Պիքսելների քանակ -24Mp Պրոցեսոր` Digic X Մատրիցային ներկառուցված մաքրման հնարավորություն Կայունացուցիչ/սենսորի տեղաշարժի առկայություն Ֆոկուսավորում - Dual Pixel CMOS AF II Ֆոկուսային հեռավորություն - օբյեկտիվի 1.0 ֆոկուսային հեռավորության Էկվիվալենտ Ավտոֆոկուսավորման

աշխատունակ դիապազոն - EV -3 - 18 (23 °C և ISO 100-ի դեպքում) Ավտոֆոնոկուսավորման ռեժիմներ - Միակադրային, հետևող Ավտոֆոնոկուսավորման կետերի ընտրություն - Ավտոմատ ընտրություն. 1053 հասանելի AF տարածքներ՝ ավտոմատ ընտրությամբ, ձեռքով ընտրություն՝ 1 կետանոց AF (AF կադրի չափը կարող է փոխվել), հասանելի 4897 AF դիրք (4067 ֆիլմի ռեժիմում) ձեռքով ընտրություն՝ 4 կետանոց AF կետի ընդլայնում (վերև, վար, ձախ, աջ) ձեռքով ընտրություն. AF կետի ընդլայնում շրջագծի շուրջ ձեռքով ընտրություն. ճկուն AF գոտի 1-3 (բոլոր AF կետերը բաժանված են 9-999 ֆոնոկուս գոտիների) Հետևող ավտոֆոնոկուսավորում - առնվազն՝ մարդիկ, կենդանիներ (շներ, կատուներ, թռչուններ և ձիեր) կամ տրանսպորտային միջոցներ (մրցարշավային մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, ինքնաթիռներ և գնացքներ) Պահաժամի դիապազոն - Մեխանիկական. 30-1/8000վրկ., անհատական, Էլեկտրոնային. 30-1/16000վրկ. Տեսադաշտ որոնող

համակարգ - Էլեկտրոնային, 100%
կադրի շրջանակի մակերեսով,
3690000 պիքսել կետայնությամբ
Էկրան - առնվազն 3" անկյունագծով
և 1620000 պիքսել կետայնությամբ
Շարունակական նկարահանում -
2/40 կադր/վրկ Ֆայլերի տիպեր -
Լուսանկար՝ JPEG, CR2 RAW: RAW, C-
RAW 14bit, Exif 2.31-ի և Design rule
for Camera File system 2.0
համատեղելիությամբ, տեսանյութ՝
4K/ Full HD - YCbCr4:2:0 8bit կամ
YCbCr4:2:2 10bit Օպտիկայի
ամրացում - RF Ներկառուցված
լուսարձակի առկայություն
Օբյեկտիվ - RF ամրացմամբ,
դիաֆրագմայի 9 տերևներով,
ֆոկուսային հեռավորություն՝
24-105mm, լուսաուժ՝ F4,
լուսաուժը առավելագույն
ֆոկուսային հեռավորության վրա՝
F4, լուսանկարի 5 աստիճանի
կայունացուցիչի առկայություն,
ամրացումը՝ մետաղական: *Բոլոր
ապրանքները ՝ նոր,
չօգտագործված: *Բոլոր
ապրանքները մատակարարվելու են
ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2,
ապրանքների մատակարարումը և

				բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարի միջոցներով և իր հաշվին: EOS R6 Mark II 24-105 L 2.4GHz P/N 5666C014AA
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УЦСУ-ЕЦДЦПЦР-24/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					