

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուրթերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի

					տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորած և գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ քիմիական
--	--	--	--	--	---

					նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն
--	--	--	--	--	--

					պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Լվացարան՝ Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, Էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն: Կոմունիկացիաներ՝ Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ: Ջրահեռացման համակարգը
--	--	--	--	--	--

Նիկո Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.		միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հաճաքման կայանին: Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտների համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Պարամետրերը՝
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ: Ուղղերի տեխնիկական հատկությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան: Դետեկտորի հատված՝ 900 մմ: Դառակաշար՝ 450 մմ: Թուլատրեի շերտեր՝ 3 մմ: Երկրակաշարից ել ընդհանուր երկարություն՝ 760.00 մմ պաշտպանված ուղիղ-փայլատ Լայնություն՝ 460.00 մմ երրորդություն՝ մակերևույթով բարձր խտությամբ՝ 200.00 մմ Կտրվածքի խորություն՝ 1720.00 մմ Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Թուլատրեի շերտեր՝ 3 մմ հարթակների մակերեսը՝ Աշխատանքային մակերես՝ պոլիմերային-հերթանային հատուկ 600x1350x40 մմ Թուլատրեի ընդհանուր երկարություն՝ 760.00 մմ Կտրվածքի պաշտպանիչ թաղանթով՝ UNI EN մակերևույթները, հատկապես չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված համապատասխան, լամինատի ամրակներ, կոճգամներ և
12	Niko	Niko	Niko	Niko	

					նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն
--	--	--	--	--	--

					պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Լվացարան՝ Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, Էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն: Կոմունիկացիաներ՝ Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ: Ջրահեռացման համակարգը
--	--	--	--	--	--

					միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին: Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտների համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Պարամետրերը՝ Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դռների հատված՝ 900 մմ: Դարակաշար՝ 450 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Լվացարան՝ Տրամագիծը՝ 3 1/2" Երկարություն՝ 760.00 մմ Լայնություն՝ 460.00 մմ Խորություն՝ 200.00 մմ Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Աշխատանքային մակերես՝ 600x1350x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և
--	--	--	--	--	---

				պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից Վաճառողը լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին կներկայացնի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	---