

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 21                 | Niko                  | Niko                | Niko    | Niko                   | Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝<br>PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների<br>օպտիմալ կայունությամբ օժտված,<br>քերծվածքներից եւ քիմիական<br>սյուլթերի ազդեցությունից<br>պաշտպանված ուլտրա-փայլատ<br>մակերևույթով բարձր խտության<br>լամինատ: 3 Գզրոցներով՝ վերևից<br>ներքև հաջորդաբար մեծացող,<br>Դռների և գզրոցների արտաքին<br>մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ<br>PET-ի մակերեսների օպտիմալ<br>կայունությամբ օժտված,<br>քերծվածքներից եւ քիմիական<br>սյուլթերի ազդեցությունից |

պաշտպանված ուլտրա-փայլատ  
մակերևույթով բարձր խտության  
լամինատ, եզրերը՝ կորածև  
գործարանային հղկմամբ և  
հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների  
շարժական համակարգերը՝  
"973-0M99-380-K1" ստանդարտին  
համապատասխան, դռների բացող  
դետալները՝ թաքնված հանգույցով,  
"fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF"  
ստանդարտների համակարգին  
համապատասխան, գզրոցների  
ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-  
ուրեթանային հատուկ քիմիական  
նշանակության պաշտպանիչ  
թաղանթով "UNI EN ISO 9001"  
ստանդարտին համապատասխան,  
ոտքերի հատվածը՝ բաց,  
կարգավորվող, շարժական, հատուկ  
նշանակության բարձր ճնշման  
պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN  
ISO 9001:2015" ստանդարտի  
"SQ174254-ICILA" չափանիշներին  
համապատասխան, Ընդհանուր  
պահանջները՝ համապատասխան  
ISO 5970-79 ստանդարտի:  
Գունավորումը - Կմախքային  
լամինատի համար՝ Սպիտակ,  
Դռների և այլ դետալների համար՝

սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ  
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ  
նշանակության, քիմիապես կայուն  
պոլիէպօքսիդային-կերամիկական  
մոնոլիտ թաղանթով, առանց  
կցորդների, եզրերից փակ, պատերի  
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,  
գործարանային սիլիկոնային  
եզրերով անկյունակներով, պատի  
վրա նույն պոլիմերային շերտով  
պաշտպանիչ թաղանթ:  
Աշխատանքային մակերեսի  
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն  
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը  
հերմետիկ իզոլացված,  
համապատասխան UNI EN ISO  
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463  
սերտիֆիկացիայի, պատի  
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝  
քիմիապես կայուն պոլիմերային  
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ  
իզոլացված, համապատասխան “UNI  
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ  
194463 սերտիֆիկացիայի,  
Ընդհանուր պահանջները՝  
համապատասխան ISO 5970-79  
ստանդարտի: Գունավորումը՝  
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ

երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Պարամետրերը Պահոցային  
հատված՝ Ընդհ.՝ 550x600x720մմ;  
Ուղքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI  
EN ISO 9001:2015" ստանդարտին  
համապատասխան; Դարակաշար՝  
600 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ  
Աշխատանքային մակերես՝  
600x600x40 մմ Թույլատրելի  
շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին  
մակերևույթները, հատվածները չեն  
պարունակում բաց, չմեկուսացված  
ամրակներ, կոճգամներ և  
պտուտակներ: Ապրանքը նոր է,  
չօգտագործված և չի պարունակում  
օգտագործած կամ կիսամաշ  
դետալներ: Մատակարարումից  
առաջ Վաճառողը կներկայացնի  
մատերիալի ստանդարտների  
համապատասխանելիությունը  
հաստատող փաստաթուղթ  
(փաստաթղթեր): Կախված  
սենյակում կոմունիկացիոն և  
տարածական դասավորվածության  
բարդություններից Վաճառողը  
լրացուցիչ ճշգրտումներ  
կիրականացնի Պատվիրատուի հետ:  
Մատակարարումից առաջ  
Վաճառողը Պատվիրատուին



պաշտպանված ուլտրա-փայլատ  
մակերևույթով բարձր խտության  
լամինատ, եզրերը՝ կորածև  
գործարանային հղկմամբ և  
հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների  
շարժական համակարգերը՝  
"973-0M99-380-K1" ստանդարտին  
համապատասխան, դռների բացող  
դետալները՝ թաքնված հանգույցով,  
"fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF"  
ստանդարտների համակարգին  
համապատասխան, գզրոցների  
ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-  
ուրեթանային հատուկ քիմիական  
նշանակության պաշտպանիչ  
թաղանթով "UNI EN ISO 9001"  
ստանդարտին համապատասխան,  
ոտքերի հատվածը՝ բաց,  
կարգավորվող, շարժական, հատուկ  
նշանակության բարձր ճնշման  
պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN  
ISO 9001:2015" ստանդարտի  
"SQ174254-ICILA" չափանիշներին  
համապատասխան, Ընդհանուր  
պահանջները՝ համապատասխան  
ISO 5970-79 ստանդարտի:  
Գունավորումը - Կմախքային  
լամինատի համար՝ Սպիտակ,  
Դռների և այլ դետալների համար՝

սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ  
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ  
նշանակության, քիմիապես կայուն  
պոլիէպօքսիդային-կերամիկական  
մոնոլիտ թաղանթով, առանց  
կցորդների, եզրերից փակ, պատերի  
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,  
գործարանային սիլիկոնային  
եզրերով անկյունակներով, պատի  
վրա նույն պոլիմերային շերտով  
պաշտպանիչ թաղանթ:  
Աշխատանքային մակերեսի  
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն  
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը  
հերմետիկ իզոլացված,  
համապատասխան UNI EN ISO  
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463  
սերտիֆիկացիայի, պատի  
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝  
քիմիապես կայուն պոլիմերային  
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ  
իզոլացված, համապատասխան “UNI  
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ  
194463 սերտիֆիկացիայի,  
Ընդհանուր պահանջները՝  
համապատասխան ISO 5970-79  
ստանդարտի: Գունավորումը՝  
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ

երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Պարամետրերը Պահոցային  
հատված՝ Ընդհ.՝ 550x600x720մմ;  
Ուղքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI  
EN ISO 9001:2015" ստանդարտին  
համապատասխան; Դարակաշար՝  
600 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ  
Աշխատանքային մակերես՝  
600x600x40 մմ Թույլատրելի  
շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին  
մակերևույթները, հատվածները չեն  
պարունակում բաց, չմեկուսացված  
ամրակներ, կոճգամներ և  
պտուտակներ: Ապրանքը նոր է,  
չօգտագործված և չի պարունակում  
օգտագործած կամ կիսամաշ  
դետալներ: Մատակարարումից  
առաջ Վաճառողը կներկայացնի  
մատերիալի ստանդարտների  
համապատասխանելիությունը  
հաստատող փաստաթուղթ  
(փաստաթղթեր): Կախված  
սենյակում կոմունիկացիոն և  
տարածական դասավորվածության  
բարդություններից Վաճառողը  
լրացուցիչ ճշգրտումներ  
կիրականացնի Պատվիրատուի հետ:  
Մատակարարումից առաջ  
Վաճառողը Պատվիրատուին



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>կներկայացնի գծագրեր և<br/>սենյակներում կահույքի<br/>տեղադրվածության եռաչափ<br/>մոդելավորում: Ապրանքը<br/>մատակարարումից առաջ<br/>Վաճառողը կհամաձայնեցնի<br/>Պատվիրատուի հետ:<br/>Մատակարարված ապրանքին կից<br/>Վաճառողը կներկայացնի<br/>տեխնիկական գրքույկ:</p> |
|--|--|--|--|--|--|