

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի և PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուների ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Դռնակներով բացվող, 2-ը՝ ընդհանուր, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտին համապատասխան,

					լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Դռների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, ""fastfix-easyfix"" սխտեմով, ""CAF"" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտի ""SQ174254-ICILA"" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր
--	--	--	--	--	--

					պահանջները՝ համապատասխան ГОСТ 22360-95 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001:2015” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001 ստանդարտի SQ
--	--	--	--	--	---

					194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Կոմունիկացիաներ՝ Աշխատանքային հատվածում Էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ՝ վոլտ- ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կադապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 16x26x15 խորանարդաձև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային եմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե,
--	--	--	--	--	---

					վաճարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն: Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեղան՝ ապահովելով՝ 65 մմ-ից ցածր կոդոմ C-7<-EU<U-12P-24/75-ի նիջե հզորությամբ, 2 վարդակի առկայությամբ, լույսի անջատիչի առկայությամբ, տեղադրված ջրի տեխնիկական հատկությունները:
Номер лота			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
23	Niko	Niko	Niko	Niko	Գոկսավորում՝ Սափական-Պահոցային հատված՝ Մանրերիալ՝ մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-PMMA-ի և PET-ի մազմոքների կառուցվածքով: Աշխարհային օպտիմալ վայելույթով օժտված, թափանցելի հատված. Բացվող ընթացքներից եւ քիմիական դեղերի համակարգը՝ թափանցիկ նյութերի ազդեցությունից անվտանգ իրականություն, քիմիական պաշտպանված ուղիորդ փայլատ կալուն, Ընդհանուր ապահովելու՝ մակերևույթով բարձր խտության համապատասխան ISO 5970-79 լամինատ: 3 հռչակներով բացվող, ստանդարտի: Գոկսավորում՝ 2-րդ ընդհանուր, 1 հարթակով Սափական-մոխրագույն-Մուգ մեջտեղի հատվածում, հարթակների երկնագույն-կառուցվածքով մազմոքը պոլիմերային-համակարգ. Ընդհանուր ուղեբանային հատուկ քիմիական ապահովելու՝ համապատասխան նշանակության պաշտպանիչ ISO 5970-79 ստանդարտի քառաչ թաղանթով՝ UN EN ISO 9001 հատվածում վիսկոզմանի ստանդարտին համապատասխան, ավտոմատ փականի առկայություն,

լատվիաներին իշտիժիչելը՝ ՔՐԻՄԱԿԻՄԱԿԻՄՔԻՆ
օդային մարտերի ակտիվ գրավոր փոխարկար
հակադրակողմի լատվիական զորքերը՝
անընդմեջ փակեցնելով քիմիական զինամթերքի :
Գյուլբենքլի ռազմիկների ցեղապի տևակց
սկիզբից արդեն 1500 ռազմական փոխարկար
կանգնել են : Դրանք ավելի են քան լատվիական
հասակավանդ, Էրդոհանի 5000 զինվոր :
Ունեցելով լատվիական անվանումը՝ ՔՐԻՄԱԿԻՄՔԻՆ
ISBT 90 ՈՒՆԻՎԵՐՍԻՏԵՏԻԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ
հակաադրական ուսումնական ծառայությանը և լի
շեղանակով ծնունդի ինքնակազմակերպության
մարտիկներին՝ անհատական 4000 ինքն
անշարժական զինամթերք՝ ֆանտազիական
մանկական զինամթերքի և զինամթերքի և
հասակավանդ և Էրդոհանի 5000 զինվոր մեկ
ֆորձառորդի ինքնակազմակերպության
ճեղքանակով լատվիական զինամթերքի և
բազմաթիվ զինամթերքի ֆանտազիական
Կոմունիստական լատվիական զինամթերքի և
սիստեմայի և Էրդոհանի զինամթերքի և
հակադրական լատվիական զինամթերքի և
ծնունդի լատվիական զինամթերքի և
կապակցվող լատվիական զինամթերքի և
(գնդակ) և կապակցված լատվիական զինամթերքի և
պրկի մեքենայի և ցիկաների և ցիկաների և
երկեսուն 000 լատվիական զինամթերքի և
մեկ զինվոր 4000 լատվիական զինամթերքի և
պարզ մասնավոր մարտիկ և կապակցվող լատվիական զինամթերքի և

[illegible]

					194463 Նոտիքային ֆիկացիայի, Ընդհանուր կանոնները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Կոմունիկացիաներ՝ Աշխատանքային հատվածում Էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ՝ վոլտ-ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կադապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 16x26x15 խորանարդաձև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե,
--	--	--	--	--	--

					լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն: Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեղմակ՝ ապահովիչով՝ 65 Ամպեր հզորությամբ, 2 վարդակի առկայությամբ, լույսի անջատիչի առկայությամբ, լրացուցիչ ջրի ծորակի փականի առկայությամբ: Գունավորումը՝ Սպիտակ- մոխրագույն-Մուգ երկնագույն- կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային թափանցելի հատված. Բացվող դռան համակարգը՝ թափանցիկ անվտանգ հրակայուն, քիմիապես կայուն, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Օդատար համակարգ. Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի, քարշիչ հատվածում միակողմանի ավտոմատ փականի առկայություն,
--	--	--	--	--	---

					առանձին շարժիչով պտուտակային օդատար համակարգով: Օդատար համակարգի խողովակաշարը՝ առանց անկյունային հատվածների: Գունավորումը՝ Սպիտակ- մոխրագույն-Մուգ երկնագույն- կանաչ: Պարամետրեր՝ Պահոցային հատված՝ Ընդհ՝ 1350x550 մմ; Ուղքերի հատվածը՝ 100 մմ; ""UNI EN ISO 9001:2015"" ստանդարտին համապատասխան Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Աշխատանքային մակերես՝ 1350x600x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Աշխատանքային թափանցելի հատված. Ընդհ՝ 1350x600x2500 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Օդատար համակարգ. Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների: Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված
--	--	--	--	--	--

					ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից Վաճառողը լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացնի Պատվիրատուի հետ և կցուցաբերի անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին կներկայացնի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ քարշիչ պահարանը Վաճառողը կմիացնի օդատար համակարգին: Մատակարարված ապրանքին կից
--	--	--	--	--	---

					Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	--	---