

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուրթերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի

տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց

կցորդների, եզրերից փակ, պատերի
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,
գործարանային սիլիկոնային
եզրերով անկյունակներով, պատի
վրա նույն պոլիմերային շերտով
պաշտպանիչ թաղանթ:
Աշխատանքային մակերեսի
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը
հերմետիկ իզոլացված,
համապատասխան UNI EN ISO
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463
սերտիֆիկացիայի, պատի
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝
քիմիապես կայուն պոլիմերային
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ
իզոլացված, համապատասխան “UNI
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ
194463 սերտիֆիկացիայի,
Ընդհանուր պահանջները՝
համապատասխան ISO 5970-79
ստանդարտի: Գունավորումը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Լվացարան՝ Չժանգոտվող
պողպատից, քիմիական
նշանակության, Էպօքսիդային
թաղանթով պատված,
երկտեղանոց/միատեղանի, կախված

Հափսերից: ԳուևաՎորոււմը՝ Սպիտակ-
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Հատուկ նշանակության, քիմիապես
կայուն: Կոմունիկացիաներ՝
Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից,
տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2
ռեժիմների առկայությամբ:
Ջրահեռացման համակարգը
միացված թափոնաջրերի և
քիմապես վտանգավոր նյութերի
հավաքման կայանին: Հիմնական
Ջրահեռացման համակարգը՝
սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝
քիմիապես կայուն, լաբորատոր
ստանդարտներին
համապատասխան: ԳուևաՎորոււմը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն: Պարամետրերը
Պահոցային հատված՝ Ընդի.՝
550x600x720մմ; Ուղքերի
քարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO
9001:2015" ստանդարտին
համապատասխան; Դռների
հատված՝ 600 մմ: Հնարավոր
շեղումը՝ 2 մմ Լվացարան՝
Տրամագիծը՝ 3 1/2" Երկարություն՝
760.00 մմ Լայնություն՝ 460.00 մմ
Խորություն՝ 200.00 mm Կտրվածքի
խորություն՝ 720.00 մմ Կտրվածքի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Նիկո Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под номером 072-EGZC-12F-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

լայնություն՝ 420.00 մմ Հնարավոր շեղումը՝ 2 մմ Աշխատանքային մակերես՝ 600x600x40 մմ Հնարավոր շեղումը՝ 2 մմ Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում կոդով 072-EGZC-12F-24/75 նիջե օգտագործած կամ կիսամաշ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	<p>դետալներ: Մատակարարումից առաջ Կաճարողը կետեկալացի տեխնիկական և արտադրողի մատերիալի ստանդարտների</p>
26	Niko	Niko	Niko	Niko	<p>համապատասխանեցումները Отделение для хранения. հաստատող փաստաթուղթ Материал: ламинат высокой (փաստաթուղթ): կախված плотности с ультрамагровой սելակում կոմոնիկացիոն և поверхностью, защищенный от տարածական դասավորվածության царапин и химикатов, с բարրություններից Կաճարողը оптимальной стабильностью փայլունքի ցերտություններ поверхностей из ПММА и ПЭТ. կիրականացնի Պատվիրատուի հետ Открывание с 2 дверьми, 1 և կոմպարտերի անհատական платформа в средней секции, մոտեցում: Մատակարարումից արաջ Կաճարողը Պատվիրատուին поверхность площадок с полимерно уретановой специальной կետեկալացի օճարտը և химзащитной пленкой в սելակներում կառույցի соответствии со стандартом «UNI տեղադրվածության երաչափ EN ISO 9001», ламинат с մոտեցում: Ապրանքը оптимальной устойчивостью մատակարարումից առաջ</p>

					<p>поверхности ПММА и ПЭТ в соответствии с требованиями технических условий на материалы и изделия</p> <p>плотностью заделкой</p> <p>ультракороткой волновой длиной,</p>
					<p>кромки с изогнутой заводской шлифовкой и герметизацией, системы выдвижения ящиков по стандарту «973-0M99-380-K1», детали дверного проема со скрытой петлей, "fastfix-easyfix", по системе стандартов "CAF", ножки открытые, регулируемые, съемные, изготовлены из полимерного пластика высокого давления специального назначения, в соответствии со стандартами UNI EN ISO 9001:2015 "SQ174254-ICILA", Общие требования в соответствии с стандарт ISO 5970-79. Цвет - Для каркасного ламината: Белый, Для дверей и других деталей: Бело-Серый-Синий-Зеленый-металлик.</p> <p>Рабочая поверхность:</p> <p>Специального назначения, с химически стойкой полиэпоксидно-керамической монолитной пленкой, без насадок, закрытая с краев, углы со стенками герметичные, с</p>

углами с заводскими силиконовыми кромками, на стене защитная пленка с таким же полимерным слоем. Материал рабочей поверхности с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 Сертификация SQ 194463, материал защитного слоя стен с химически стойким полимерным покрытием, герметично изолированные края, в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001:2015 стандартная сертификация SQ 194463, общие требования в соответствии со стандартом ISO 5970-79. Цвет: Бело-серо-темно-синий-зелено-металлик. Раковина: Нержавеющая сталь, химического назначения, с эпоксидным покрытием, двойная/одинарная, в зависимости от размера. Окрас: Бело-серо-синий. Специального назначения, химически стойкий. Коммуникации: Смеситель-кран из нержавеющей стали, трансформаторный, регулируемый, с 2-мя режимами. Дренажная

система, подключенная к станции сбора сточных вод и химически опасных материалов. Основная дренажная система с сифоном и гофрированной трубой, химически устойчивая, соответствует лабораторным стандартам. Окрас: Бело-серо-синий. Параметры: Место для хранения: Всего: 550x600x720мм; Высота ножек: 100 мм в соответствии со стандартом «UNI EN ISO 9001:2015»; Секция двери: 600 мм. Возможное отклонение: 2 мм Умывальник: Диаметр: 3 1/2 дюйма Длина: 760,00 мм Ширина: 460,00 мм Глубина: 200,00 мм Глубина реза: 720,00 мм Ширина реза: 420,00 мм Возможное отклонение: 2 мм Рабочая поверхность: 600x600x40 мм Возможное отклонение: 2 мм Наружные поверхности, сечения не содержат открытых, неизолированных крепежных элементов, шпилек и болтов. Товар новый, неиспользованный и не содержит бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Перед доставкой Продавец

				<p>предоставит документ(ы), подтверждающий соответствие материала стандартам. В зависимости от тонкостей коммуникаций и пространственного обустройства помещения, Продавец внесет с Заказчиком дополнительные коррективы и проявит индивидуальный подход. Перед доставкой Продавец предоставляет Покупателю чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах. Продавец согласовывает с Покупателем перед доставкой товара. Продавец предоставит технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.</p>
--	--	--	--	--