ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	Niko	Niko	Niko	Niko	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, երկկողմանի գործարանային կոր եզրամասով, կողքերից՝ հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝

						բարձր ճնշման լամինատ՝ 18 մմ հաստությամբ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Սեղանաձածկի և կառուցատարի ամրացումը գործարանային վեցանկյուն ամրաններով և փայտե հատուկ դետալների (dowel) միաժամանակյա համակցված օգտագործմամբ՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ, պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Փայտե դետալների և վեցանկյունաձև ամրանների միջև հեռավորությունը սահմանել ստանդարտ՝ միանման: Սեղանի կառուցատարի բոլոր դետալները՝ անհատական՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ; համապատասխան ձգող մետաղական դետալների օգնությամբ և պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Սեղանի ձախ կողմում համակարգչային բլոկի տեղադրման հատված՝ որպես ամբողջական կառուցատարի մաս: Համակարգչային բլոկի տեղադրման հատվածի գետնից ունեցած

						բարձրությունը՝ 12 սմ; Հետևից փակ, դիմացի հատվածից՝ բաց: Լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լրացուցիչ մեխանիկական ամրությամբ լամինատ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Սեղանաճածկի հետ համապատասխանող էլեկտրամատակարարման ելքերի համապատասխան անցքեր՝ գործարանային տարբերակով: Սեղանի աջ կողմում՝ պահոցային հատված, դարակաշար՝ լաբորատոր համակարգչային սեղանի ստանդարտների համապատասխան, ներքևի հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լրացուցիչ

						մեխանիկական ամրությամբ լամինատ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն: Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, եզրերը՝ գործարանային իզոլացման: 2 գզրոցների առկայության հետ մեկտեղ դռնակով հատված ներքևում: Դռան բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան: Դռան և դարակների բռնակները պոլիմերային պլաստիկ՝ նիկելապատ թաղանթով, ISO 9001 ստանդարտին համապատասխան: Դռան և դարակների դիմային հատվածը՝ մեխանիկական հատուկ ամրությամբ և քերծվածքները քողարկող հատկությամբ օժտված ուղղահայաց-հորիզոնական բծավոր լամինատ: ISO 9001:2015 ստանդարտների համաձայն; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Սերտիֆիկացման համաձայն: Կմախքի գույնը՝ Սպիտակ, Դռան և դարակաշարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НикО Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
30	Niko	Niko	Niko	Niko	С отдельными опорными площадками, гладкая поверхность, в соответствии с лабораторными стандартами. Общие требования в соответствии со стандартом. Рабочая поверхность. Покрытие стола – ламинат высокого давления, покрытый плоской полимерной пленкой, двухсторонний заводской загнутый край, герметично изолирован и защищен от влаги по бокам. Толщина покрытия стола: 28 мм монолитный однослойный. Структура стола: ламинат высокого

դիմամասի գույնը մոխրագույն-գործվածքային; Սեղանաձածկի գույնը՝ բաց մոխրագույն: Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ: Սեղանաձածկի չափսերը՝ 800:1400:750 մմ; Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ 760:1360:720 մմ; Սեղանի համապատասխան բլոկի համար նախատեսված հատվածի և սահոցային հատվածի միջև հեռավորությունը՝ 710 մմ; Փակող ղետալի բարձրությունը՝ 500 մմ, բացվածքը՝ կերքև-ից: Սեղանի կախվածքը առջև-ից՝ 20 մմ, կախվածքը հետև-ից՝ 20 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ: Հնարավոր շեղումը՝ 2 մմ: Սեղանաձածկի վրա՝ ներդրված գործարանային արտադրության համապատասխան մալուխների ելքի առկայություն, Բազմաֆունկցիոնալ վարդակների և USB պորտերի առկայություն՝ 2-ական: Վարդակների և USB

					высокой плотностью поверхности. По стандартам ISO 9001:2015 Выдвижные системы ящиков по стандарту «973-0M99-380-K1», края с заводской изоляцией. Помимо двух ящиков внизу имеется секция с дверцей. Детали дверного проема
					электропитания, соответствующие крышке стола, заводская версия. С правой стороны стола: место для хранения, полка в соответствии со стандартами лабораторного компьютерного стола, нижняя часть открытая, тип ламината: ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, ультраматовый, защищенный от царапины и механические воздействия ламинат с повышенной механической прочностью и

						со скрытой петлей, система «fastfix-easyfix», по системе стандартов «CAF». Дверные и полочные ручки полимерный пластик с никелированной пленкой, соответствующий стандарту ISO 9001. Фасады дверей и полок покрыты вертикально-горизонтальным реечным ламинатом, обладающим особой механической прочностью и устойчивостью к царапинам. По стандартам ISO 9001:2015; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Сертификации. Цвет рамки: Белый, цвет лицевой части двери и полки серо-тканевый; Цвет скатерти: светло-серый. Крепление ножек и конструкции стола комбинированным применением полимерной клеевой смеси и саморезов. Цвет ножки: белый или прозрачный. Размеры скатерти: 800:1400:750 мм; Размеры конструкции стола: 760:1360:720 мм; Расстояние между секцией, предназначенной для компьютерного блока стола, и секцией хранения: 710 мм; Высота

						створки 500 мм, открывание снизу. Вылет стола спереди: 20 мм, вылет сзади: 20 мм, по бокам: 20 мм. Возможное отклонение: 2 мм.Наличие заводских розеток для компьютерных кабелей на столешнице. Наличие 2 многофункциональных розеток и USB-портов. Наличие общего изолирующего металлического блока для розеток и USB-портов и наличие полуавтоматического скрытия блока в скатерти. Наличие соответствующей кнопки или пульта дистанционного управления для самостоятельного подпружиненного подъема розеток и USB-портов на поверхность стола. Наличие светового индикатора питания на металлической силовой панели. Металлический корпус и металлический изоляционный блок с порошковым покрытием серого, черного или белого цвета. Согласно стандартам «ISO 9001» Наружные поверхности, Наружные поверхности, сечения не содержат открытых, неизолированных крепежных элементов, шпилек и

					болтов. Товар новый, неиспользованный и не содержит бывших в употреблении или полуизношенных деталей. Перед доставкой Продавец предоставит документ(ы), подтверждающий соответствие материала стандартам. Продавец согласовывает с Покупателем перед доставкой товара. Продавец предоставит технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.