ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Niko	Niko	Niko	Niko	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, առջևի մասից՝ գործարանային կոր եզրամասով, այլ կողմերից հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝ բարձր ճնշման

						լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ: Սեղանաձածկի և կառուցատարի ամրացումը գործարանային վեցանկյուն ամրաններով և փայտե հատուկ դետալների (dowel) միաժամանակյա համակցված օգտագործմամբ՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ, պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Փայտե դետալների և վեցանկյունաձև ամրանների միջև հեռավորությունը ստանդարտ՝ միանման: Սեղանի կառուցատարի բոլոր դետալները՝ անհատական՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ; համապատասխան ձգող մետաղական դետալների օգնությամբ և պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Սեղանի կառուցատարի հատակի հետ շփվող մասերում պլաստիկ-պոլիմերային ոտնակների առկայություն, նվազագույնը 5 մմ բարձրությամբ: Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների

						գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ: Սեղանաձածկի գույնը՝ անփայլ բաց մոխրագույն, կառուցատարի գույնը՝ սպիտակ փայլուն: Սեղանաձածկի չափսերը՝ 540:1200:750 մմ; Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ 470:1160:720 մմ; Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 50 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Սեղանաձածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, վրան USB միացման հնարավորություն՝ անցում 1-ը 3-ի: Սեղանի կողամասի ներքին կողմերից մեկական Պայուսակի կախիչի առկայություն: Կախիչները մետաղական, 2 մմ պատի հաստությամբ, փոշեներկված: Առավելագույն կրող քաշը՝ 32 կգ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չի պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում անորակ, օգտագործած կամ

					կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32	Niko	Niko	Niko	Niko	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, առջևի մասից՝ գործարանային կոր եզրամասով, այլ կողմերից հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝ բարձր ճնշման

						լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ: Սեղանաձածկի և կառուցատարի ամրացումը գործարանային վեցանկյուն ամրաններով և փայտե հատուկ դետալների (dowel) միաժամանակյա համակցված օգտագործմամբ՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ, պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Փայտե դետալների և վեցանկյունաձև ամրանների միջև հեռավորությունը ստանդարտ՝ միանման: Սեղանի կառուցատարի բոլոր դետալները՝ անհատական՝ բազմակի քանդման և հավաքման հնարավորությամբ; համապատասխան ձգող մետաղական դետալների օգնությամբ և պտուտակների օգտագործման բացառմամբ: Սեղանի կառուցատարի հատակի հետ շփվող մասերում պլաստիկ-պոլիմերային ոտնակների առկայություն, նվազագույնը 5 մմ բարձրությամբ: Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների

						գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ: Սեղանաձածկի գույնը՝ անփայլ բաց մոխրագույն, կառուցատարի գույնը՝ սպիտակ փայլուն: Սեղանաձածկի չափսերը՝ 540:1200:750 մմ; Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ 470:1160:720 մմ; Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 50 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Սեղանաձածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, վրան USB միացման հնարավորություն՝ անցում 1-ը 3-ի: Սեղանի կողամասի ներքին կողմերից մեկական Պայուսակի կախիչի առկայություն: Կախիչները մետաղական, 2 մմ պատի հաստությամբ, փոշեներկված: Առավելագույն կրող քաշը՝ 32 կգ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չի պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում անորակ, օգտագործած կամ

					կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ: