

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից, մաքրող նյութերի, և մեխանիկական ազդեցություններից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսկը՝ PMMA-ի եւ PET-ի

մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից, մաքրող նյութերի, և մեխանիկական ազդեցություններից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Ըստ ISO 9001:2015 ստանդարտների, ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 սերտիֆիկացման համաձայն: Դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ մոխրագույն գործվածքաձև, ուղղահայաց-հորիզոնական գծերի համադրմամբ բծավոր:

Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ
նշանակության, մեխանիկապես
կայուն, ջրի խոնավությունից
լրացուցիչ պաշտպանված
պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ
թաղանթով, առանց կցորդների,
եզրերից փակ, պատերի հետ
անկյունները՝ հերմետիկ,
գործարանային սիլիկոնային
եզրերով անկյունակներով, պատի
վրա նույն պոլիմերային շերտով
պաշտպանիչ թաղանթ:
Աշխատանքային մակերեսի
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը
հերմետիկ իզոլացված,
համապատասխան UNI EN ISO
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463
սերտիֆիկացիայի, պատի
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝
խոնավակայուն պոլիմերային
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ
իզոլացված, համապատասխան “UNI
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ
194463 սերտիֆիկացիայի,
Ընդհանուր պահանջները՝
համապատասխան ISO 5970-79
ստանդարտի: Գունավորումը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ

երկնագույն-մետալիկ: Լվացարան՝
Չժանգոտվող պողպատից,
միատեղանի, կախված չափսերից:
Գունավորումը՝ Սպիտակ-
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Կոմունիկացիաներ՝ Ծորակը՝
չժանգոտվող պոսպատից,
Հիմնական Ջրահեռացման
համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե
խողովակով՝ լաբորատոր
ստանդարտներին
համապատասխան: Գունավորումը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն: Պարամետրերը
Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝
550x900x720մմ; Ուղքերի
բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO
9001:2015" ստանդարտին
համապատասխան; Դռների
հատված՝ 900 մմ: Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ Լվացարան՝
Տրամագիծը՝ 3 1/2" Երկարություն՝
500-600 մմ Լայնություն՝ 400-460 մմ
Խորություն՝ 200 մմ Կտրվածքի
խորություն՝ 720.00 մմ Կտրվածքի
լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ Աշխատանքային
մակերես՝ 600x900x40 մմ
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին

<p>Նիկո Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ</p>			<p align="center">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p align="center">предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանությունը</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>համապատասխան տեխնիկական (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ տպագրված քաղաքականության PMMA-ի և PET-ի սակերեմների բարոտություններից Վաճառողը օպտիմալ կալիտությունը օժտված, քերծվածքներից, մաքրող սյուրների, կիրականացնի Պատվիրատուի հետ և մեխանիկական և կոնցարտի անհատական ազդեցություններից պաշտպանված մոտեցում: Մատակարարումից ուղիղ-փայլատ մակերևույթով առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին բարձր խտիւթան լամինատ: 2 կներկայացնի օճագրեր և Դռնակներից բացվող, հարթակների սենյակներում կահույքի մակերեսը՝ պոլիմերային-տեղադրվածության երաչափ ուղիթանային հատուկ մոդելավորում: Ապրանքը նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով՝ ՍՈՒ՝ EN ISO 9001" Վաճառողը կհամաձայնեցնի ստանդարտի համապատասխան, Պատվիրատուի հետ լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի և PET-ի Մատակարարված ապրանքին կից</p>
<p>36</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>սենյակում կոմունիկացիոն և Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ տպագրված քաղաքականության PMMA-ի և PET-ի սակերեմների բարոտություններից Վաճառողը օպտիմալ կալիտությունը օժտված, քերծվածքներից, մաքրող սյուրների, կիրականացնի Պատվիրատուի հետ և մեխանիկական և կոնցարտի անհատական ազդեցություններից պաշտպանված մոտեցում: Մատակարարումից ուղիղ-փայլատ մակերևույթով առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին բարձր խտիւթան լամինատ: 2 կներկայացնի օճագրեր և Դռնակներից բացվող, հարթակների սենյակներում կահույքի մակերեսը՝ պոլիմերային-տեղադրվածության երաչափ ուղիթանային հատուկ մոդելավորում: Ապրանքը նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով՝ ՍՈՒ՝ EN ISO 9001" Վաճառողը կհամաձայնեցնի ստանդարտի համապատասխան, Պատվիրատուի հետ լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի և PET-ի Մատակարարված ապրանքին կից</p>

				<p>Վաճառքի քաղաքականության և կառավարման համակարգի</p> <p>քերձվածքներից, մաքրող նյութերի, և մեխանիկական ազդեցություններից պաշտպանված ուղտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Ըստ ISO 9001:2015 ստանդարտների, ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 սերտիֆիկացման համաձայն: Դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ մոխրագույն գործվածքաձև, ուղղահայաց-հորիզոնական գծերի համադրմամբ բծավոր:</p>
--	--	--	--	--

Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ
նշանակության, մեխանիկապես
կայուն, ջրի խոնավությունից
լրացուցիչ պաշտպանված
պոլիէպօքսիդային մոնոլիտ
թաղանթով, առանց կցորդների,
եզրերից փակ, պատերի հետ
անկյունները՝ հերմետիկ,
գործարանային սիլիկոնային
եզրերով անկյունակներով, պատի
վրա նույն պոլիմերային շերտով
պաշտպանիչ թաղանթ:
Աշխատանքային մակերեսի
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը
հերմետիկ իզոլացված,
համապատասխան UNI EN ISO
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463
սերտիֆիկացիայի, պատի
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝
խոնավակայուն պոլիմերային
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ
իզոլացված, համապատասխան “UNI
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ
194463 սերտիֆիկացիայի,
Ընդհանուր պահանջները՝
համապատասխան ISO 5970-79
ստանդարտի: Գունավորումը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ

երկնագույն-մետալիկ: Լվացարան՝
Չժանգոտվող պողպատից,
միատեղանի, կախված չափսերից:
Գունավորումը՝ Սպիտակ-
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Կոմունիկացիաներ՝ Ծորակը՝
չժանգոտվող պոսպատից,
Հիմնական Ջրահեռացման
համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե
խողովակով՝ լաբորատոր
ստանդարտներին
համապատասխան: Գունավորումը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն: Պարամետրերը
Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝
550x900x720մմ; Ուղքերի
բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO
9001:2015" ստանդարտին
համապատասխան; Դռների
հատված՝ 900 մմ: Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ Լվացարան՝
Տրամագիծը՝ 3 1/2" Երկարություն՝
500-600 մմ Լայնություն՝ 400-460 մմ
Խորություն՝ 200 մմ Կտրվածքի
խորություն՝ 720.00 մմ Կտրվածքի
լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ Աշխատանքային
մակերես՝ 600x900x40 մմ
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին

մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:

Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից Վաճառողը լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացնի Պատվիրատուի հետ և կցուցաբերի անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին կներկայացնի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից

					Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	--	---