

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԳՐԻԳՈՐԹ ՀՈՒՂԻՆԳ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի, լրակազմ	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի, լրակազմ	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի, լրակազմ	Լաբորատոր աշխատանքային կղզի, լրակազմ	րություն՝ 1.5մ, Բարձրություն՝ 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 500կգ*վ/մ2, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար +-5սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ կերամոզրանիտե սալիկ, Լաբորատոր սեղանին մեկ կողմից ներկառուցվող պահարան ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52+-2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված

մետաղից պատրաստված կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին մյուս կողմից ներկառուցվող պահարան Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 52±2սմ, Բարձրություն՝ 67+-2սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, 4 գզրոց, գնդիկավոր ուղղորդիչներով, թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ նվազագույնը 40կգ Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝ երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 30սմ, Բարձրություն՝ 85սմ փոշեներկված մետաղից պատրաստված կորպուսով, Դարակաշարի ծածկույթը՝ փոշեներկված մետաղ, Յուրաքանչյուր կողմում LED լուսատրման համակարգի առկայությամբ, 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 25A

դիֆերենցիալ ապահովիչի
առկայություն, 1 հատ եռաֆազ
վարդակի առկայություն առանձին
32A դիֆերենցիալ ապահովիչով,
Հոսքի կարգավորման
հնարավորությամբ հատակից դուրս
եկող սառը ջրի 360 աստիճան
դարձով, շտուկերով բարձր երկու
ծորակի առկայություն, Ծորակի
տակ ջրահեռացման համակարգի
առկայություն: 3. Սեղան-լվացարան
պահարանով (1.500x0.600x0.900) -
1 հատ՝ երկարություն՝ 1.5մ,
խորություն՝ 60սմ, Բարձրություն՝
90սմ, Մետաղական կարկասով,
Փոշեծածկույթով, Սեղանի
ծածկույթը՝ կերամոզրանիտե
սալիկներ, Հոսքի կարգավորման
հնարավորությամբ հատակից դուրս
եկող ջրի 360 աստիճան դարձով
բարձր ծորակի առկայություն,
Լվացարան՝ Չափսեր՝ 60սմx40սմ
խորություն՝ 30սմ Ծորակի տակ
ջրահեռացման համակարգի
առկայություն, Առավելագույն ճնշմա
դիմացկություն՝ 500կգ*վ/մ2,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի
անհարթությունները
կոմպենսացնելու համար ±5սմ

					<p>Պահարանային հատվածը 4 դուռ, երկու ծայրի բաժինները երկհարկանի Գույնը և այլ տեխնիկական պարամետրերը Նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը Ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում Պայմանագիր կնքելուց հետո առավելագույնը 15-օր անց անհրաժեշտ է Ներկայացնել հապատասխան Նախնական գծագրերը:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГРИГАРТ ХОЛДИНГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՂՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					