

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	DS-7608NI-M2, DS-7616NI-M2 , DS-7732NI-M4 , ST6000VX001-520 , DS-2CD2T87G2H- LI(4mm)(eF), W2.6609.9001 9U , DS-3E0516-E(B) , DS-D5032QE , DS- D5050UC-C , DS-1M01 , DS-1LN5EO-UU/E	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	<p>1. Տեսաձայնագրիչ Hikvision DS-7608NI-M2 5հատ Տեսամուտք՝ 8 ալիք մինչև 32 ՄՊ; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո առմվազն 1 ալիք RCA; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA մինչև 1080P 1 HDMI մինչև 8K (7680 × 4320) :Մուտքային հոսք 128 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ; ձայնագրման թույլտվություն մինչև 32 MP; համաժամացման նվազարկումը 2 ալիք , SATA մինչև 14 ՏԲ HDD-ի :Ահազանգի մուտք/ելք 4/1; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°C...+55°C; DC12V; առավելագույնը 15W :</p> <p>2.Տեսաձայնագրիչ Hikvision DS-7616NI-M2 6հատ: Տեսանյութի մուտքագրում. 16 ալիք մինչև 32 ՄՊ; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո 1 ալիք RCA; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA մինչև 1080P , 1 HDMI մինչև 8K (7680 × 4320) :Մուտքային հոսք 256 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ;</p>

ձայնագրման թույլտվություն մինչև 32 MP;
համաժամացման նվազարկումը 2 ալիք, 2 SATA մինչև
14 SF HDD-ի համար; ահազանգի մուտք/ելք 4/1; 2 RJ45
10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°C...+55°C; DC12V;
առավելագույնը 15W : 3. Տեսաձայնագրիչ Hikvision
DS-7732NI-M4 4հատ: Տեսանյութի մուտքագրում 32 ալիք
մինչև 32 ՄՊ, աուդիո մուտքագրում- երկկողմանի
աուդիո 1 ալիք RCA; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝
1 VGA մինչև 1080P 2 HDMI մինչև 8K (7680 × 4320)
:Մուտքային հոսք ա 256 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ;
ձայնագրման թույլտվություն մինչև 32 MP;
համաժամացման նվազարկումը 2 ալիք 4 SATA HDD-ի
համար մինչև 14TB, 1 eSATA; ահազանգի մուտք/ելք
16/9; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB;
-10°C...+55°C; AC100-240V; Առավելագույնը 15 Վտ : 4.
Կոշտ սկավառակ ST6000VX001-520 2հատ: Կոշտ
սկավառակի տեսակը HDD Պահպանման հզորություն
6144 ԳԲ Բուֆերային հիշողություն 256 ՄԲ Spindle
արագություն 5400 rpm Առավելագույն արագություն 600
ՄԲ/վ Միջին ուշացում նվազագույնը 6 ms
Էլեկտրաէներգիայի սպառում 5 Վ Սպասման
հզորություն 0,25 Վտ: 5. Տեսախցիկ Hikvision
DS-2CD2T87G2H-LI(4mm)(eF) 26 հատ: 8MP գլանաձև IP
տեսախցիկ Smart հիբրիդային լուսավորությամբ ,մինչև
60 մ և տեսանելիությամբ; 4 մմ ոսպնյակ; 90° դիտման
անկյուն: Պետք է ունենա H.265/H.265+ սեղմում
H.264/H.264+/MJPEG; եռակի հոսք; 3840x2160@25fps;
WDR 130dB, 3D DNR, BLC, ROI; շարժման
հայտնաբերում, գծերի հատում և ներխուժման

հայտնաբերում; մարդու/մեքենայի դասակարգում; դեմքի նկարահանում; s microSD մինչև 512 ԳԲ; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12V±25%/PoE(802.3af); առավելագույն 9.5W : 6. Սերվերային պահարան LN-PRB-09U6060-BL-F 1հատ: Բարձրությունը` 500 մմ Լայնությունը` 600 մմ Խորությունը` 600 մմ Դարակների քանակը 9 : 7. Սերվերային պահարանի վարդակ LN-PRZ-ONF-1U8P-UPS 1 հատ: Համակարգի էներգիայի միացնող ակյումինե պատյան, 16A Լույսով Միացում/անջատվող, 4000 ՎԱՏ, 250 Վ: 8. Մալուխ HDMI 5մետր երկարությամբ, 4k:5հատ 9.Ցանցային բաժանարար Hikvision DS-3E0516-E(B) 1հատ: Այն պետք է ունենա 16 RJ45 Gigabit պորտ (15-րդ և 16-րդ - Uplink պորտեր ցանցին միանալու համար): Պետք է ապահովի տվյալների փոխանցում 32 Գբ/վ արագությամբ: MAC հասցեների աղյուսակը պետք է ունենա ռնվագն 8000 գրառում: Սարքը նախատեսված է ներքին օգտագործման համար 0 °C...+40°C ջերմաստիճանի միջակայքում: 10. Մոնիտոր Hikvision DS-D5032QE 1հատ: -Էկրանի չափերը 1920x1080, - դիտման անկյուն` 178°/178 - մոլտքեր` 1 HDMI, 1 VGA, 1 աուդիո; 2 ներկառուցված բարձրախոս, AC100V-240V; առավելագույնը 55 Վտ; 5°C...+40°C; 11. Մոնիտոր Hikvision DS-D5050UC-C 4հատ: Մոնիտոր TFT-LED 49.5" 4K լուծաչափ (3840x2160); - մոլտքեր` 1LAN, 1HDMI, 1VGA ,1AV 1USB 2.0/ 1USB 3.0, ելք` 2 ներկառուցված բարձրախոս, AC100V-240V 12. Կցորդիչ RJ45 CAT5 DS-1M5EUA-15U 200 հատ: 13. Մալուխ UTP CAT 5E DS-1LN5EO-UU/E 1220մետր: 14. Ապրանքները պետք է

				լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային կյուլթերը, մոնտաժը,
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	DS-7608NI-M2, DS-7616NI-M2 , DS-7732NI-M4 , ST6000VX001-520 , DS-2CD2T87G2H-LI(4mm)(eF), W2.6609.9001 9U , DS-3E0516-E(B) , DS-D5032QE , DS-D5050UC-C , DS-1M01 , DS-1LN5EO-UU/E	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	<p>1. Տեսաձայնագրիչ Hikvision DS-7608NI-M2 5հատ Տեսամուտք՝ 8 ալիք մինչև 32 ՄՊ; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո առմվազն 1 ալիք RCA; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA մինչև 1080P 1 HDMI մինչև 8K (7680 × 4320) :Մուտքային հոսք 128 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ; ձայնագրման թույլտվություն մինչև 32 MP; համաժամացման նվազարկումը 2 ալիք , SATA մինչև 14 ՏԲ HDD-ի :Ահազանգի մուտք/ելք 4/1; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°C...+55°C; DC12V; առավելագուևը 15W :</p> <p>2.Տեսաձայնագրիչ Hikvision DS-7616NI-M2 6հատ: Տեսանյութի մուտքագրում. 16 ալիք մինչև 32 ՄՊ; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո 1 ալիք RCA; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA մինչև 1080P , 1 HDMI մինչև 8K (7680 × 4320) :Մուտքային հոսք 256 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ;</p>

ձայնագրման թույլտվություն մինչև 32 MP;
համաժամացման նվազարկումը 2 ալիք, 2 SATA մինչև
14 SF HDD-ի համար; ահազանգի մուտք/ելք 4/1; 2 RJ45
10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°C...+55°C; DC12V;
առավելագույնը 15W : 3. Տեսաձայնագրիչ Hikvision
DS-7732NI-M4 4հատ: Տեսանյութի մուտքագրում 32 ալիք
մինչև 32 ՄՊ, աուդիո մուտքագրում- երկկողմանի
աուդիո 1 ալիք RCA; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝
1 VGA մինչև 1080P 2 HDMI մինչև 8K (7680 × 4320)
:Մուտքային հոսք ա 256 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ;
ձայնագրման թույլտվություն մինչև 32 MP;
համաժամացման նվազարկումը 2 ալիք 4 SATA HDD-ի
համար մինչև 14TB, 1 eSATA; ահազանգի մուտք/ելք
16/9; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB;
-10°C...+55°C; AC100-240V; Առավելագույնը 15 Վտ : 4.
Կոշտ սկավառակ ST6000VX001-520 2հատ: Կոշտ
սկավառակի տեսակը HDD Պահպանման հզորություն
6144 ԳԲ Բուֆերային հիշողություն 256 ՄԲ Spindle
արագություն 5400 rpm Առավելագույն արագություն 600
ՄԲ/վ Միջին ուշացում նվազագույնը 6 ms
Էլեկտրաէներգիայի սպառում 5 Վ Սպասման
հզորություն 0,25 Վտ: 5. Տեսախցիկ Hikvision
DS-2CD2T87G2H-LI(4mm)(eF) 26 հատ: 8MP գլանաձև IP
տեսախցիկ Smart հիբրիդային լուսավորությամբ ,մինչև
60 մ և տեսանելիությամբ; 4 մմ ոսպնյակ; 90° դիտման
անկյուն: Պետք է ունենա H.265/H.265+ սեղմում
H.264/H.264+/MJPEG; եռակի հոսք; 3840x2160@25fps;
WDR 130dB, 3D DNR, BLC, ROI; շարժման
հայտնաբերում, գծերի հատում և ներխուժման

հայտնաբերում; մարդու/մեքենայի դասակարգում; դեմքի նկարահանում; s microSD մինչև 512 ԳԲ; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12V±25%/PoE(802.3af); առավելագույն 9.5W : 6. Սերվերային պահարան LN-PRB-09U6060-BL-F 1հատ: Բարձրությունը` 500 մմ Լայնությունը` 600 մմ Խորությունը` 600 մմ Դարակների քանակը 9 : 7. Սերվերային պահարանի վարդակ LN-PRZ-ONF-1U8P-UPS 1 հատ: Համակարգի էներգիայի միացնող ակյումինե պատյան, 16A Լույսով Միացում/անջատվող, 4000 ՎԱՏ, 250 Վ: 8. Մալուխ HDMI 5մետր երկարությամբ, 4k:5հատ 9.Ցանցային բաժանարար Hikvision DS-3E0516-E(B) 1հատ: Այն պետք է ունենա 16 RJ45 Gigabit պորտ (15-րդ և 16-րդ - Uplink պորտեր ցանցին միանալու համար): Պետք է ապահովի տվյալների փոխանցում 32 Գբ/վ արագությամբ: MAC հասցեների աղյուսակը պետք է ունենա ռնվագն 8000 գրառում: Սարքը նախատեսված է ներքին օգտագործման համար 0 °C...+40°C ջերմաստիճանի միջակայքում: 10. Մոնիտոր Hikvision DS-D5032QE 1հատ: -Էկրանի չափերը 1920x1080, - դիտման անկյուն` 178°/178 - մոլտքեր` 1 HDMI, 1 VGA, 1 աուդիո; 2 ներկառուցված բարձրախոս, AC100V-240V; առավելագույնը 55 Վտ; 5°C...+40°C; 11. Մոնիտոր Hikvision DS-D5050UC-C 4հատ: Մոնիտոր TFT-LED 49.5" 4K լուծաչափ (3840x2160); - մոլտքեր` 1LAN, 1HDMI, 1VGA ,1AV 1USB 2.0/ 1USB 3.0, ելք` 2 ներկառուցված բարձրախոս, AC100V-240V 12. Կցորդիչ RJ45 CAT5 DS-1M5EUA-15U 200 հատ: 13. Մալուխ UTP CAT 5E DS-1LN5EO-UU/E 1220մետր: 14. Ապրանքները պետք է

				լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային կյուլթերը, մոնտաժը,
--	--	--	--	--