

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԵՄԵՍ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION	Hikvision DS-7608NI-M2, Տեսաձայնագրիչ Hikvision DS-7616NI-M2 , Տեսաձայնագրիչ Hikvision DS-7732NI-M4, Կոշտ սկավառակ ST6000VX001-520, Տեսախցիկ Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(4mm)(eF) 26 հատ, Սերվերային պահարան LN-PRB-	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	1. Տեսաձայնագրիչ Hikvision DS-7608NI-M2- 5հատ Տեսամուտք՝ 8 ալիք մինչև 32 ՄՊ; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո 1 ալիք RCA; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA մինչև 1080P , 1 HDMI մինչև 8K (7680 × 4320) :Մուտքային հոսք 128 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ; ձայնագրման թույլտվություն մինչև 32 MP; համաժամացման նվազարկումը 2 ալիք , SATA մինչև 14 SF HDD-ի :Ահազանգի մուտք/ելք 4/1; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; ա2 USB; -10°C...+55°C; DC12V; 15W : 2. Տեսաձայնագրիչ Hikvision DS-7616NI-M2 -6հատ: Տեսանյութի մուտքագրում. 16 ալիք մինչև 32 ՄՊ; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո 1 ալիք RCA; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA մինչև 1080P , 1 HDMI մինչև 8K (7680 × 4320) :Մուտքային հոսք 256 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ; ձայնագրման

09U6060-BL-
F, Ցանցային
բաժանարար
Hikvision DS-3E

թույլտվություն մինչև 32 MP; համաժամացման
նվազարկումը 2 ալիք, 2 SATA մինչև 14 SF HDD-ի
համար; ահազանգի մոլոր/ելք 4/1; 2 RJ45
10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°C...+55°C; DC12V;
15W : 3. Տեսաձայնագրիչ Hikvision DS-7732NI-M4 -
4հատ: Տեսանյութի մոլորագրում 32 ալիք մինչև 32 ՄՊ,
աուդիո մոլորագրում- երկկողմանի աուդիո 1 ալիք RCA;
աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA մինչև 1080P 2
HDMI մինչև 8K (7680 × 4320) :Մոլորային հոսք 256
Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ; ձայնագրման
թույլտվություն մինչև 32 MP; համաժամացման
նվազարկումը 2 ալիք ,4 SATA HDD-ի համար մինչև
14TB, 1 eSATA; ահազանգի մոլոր/ելք 16/9; 2 RJ45
10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°C...+55°C;
AC100-240V; 15 վտ : 4. Կոշտ սկավառակ
ST6000VX001-520, 2հատ: Կոշտ սկավառակի տեսակը
HDD Պահպանման հզորություն 6144 ԳԲ Բուժերային
հիշողություն առնվազն 256 ՄԲ Spindle արագություն
5400 rpm Առավելագույն արագություն առնվազն 600
ՄԲ/վ Միջին ուշացում նվազագույնը 6 ms
Էլեկտրաէներգիայի սպառում 5 վ Սպասման
հզորություն 0,25 վտ: 5. Տեսախցիկ Hikvision
DS-2CD2T87G2H-LI(4mm)(eF) 26 հատ: 8MP գլանաձև IP
տեսախցիկ Smart հիբրիդային լուսավորությամբ ,մինչև
60 մ և տեսանելիությամբ; 4 մմ ոսպնյակ; 90° դիտման
անկյուն: Պետք է ունենա H.265/H.265+ սեղմում
H.264/H.264+/MJPEG; եռակի հոսք; 3840x2160@25fps;
WDR 130dB, 3D DNR, BLC, ROI; շարժման
հայտնաբերում, գծերի հատում և ներխուժման

հայտնաբերում; մարդու/մեքենայի դասակարգում; դեմքի նկարահանում; s microSD մինչև 512 ԳԲ; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12V±25%/PoE(802.3af); 9.5W : 6. Սերվերային պահարան LN-PRB-09U6060-BL-F -1հատ: Բարձրությունը` 500 մմ Լայնությունը` 600 մմ Խորությունը` -S 1 հատ: Համակարգի էներգիայի միացնող ակյումինե պատյան, 16A Լույսով Միացում/անջատվող, 4000 ՎԱՏ, 250 Վ: 8. Մալուխ HDMI -5մետր երկարությամբ, 4k:5հատ 9. Ցանցային բաժանարար Hikvision DS-3E0516-E(B) - 1հատ: Այն պետք է ունենա ` 16 RJ45 Gigabit պորտ (15-րդ և 16-րդ - Uplink պորտեր ցանցին միանալու համար): Պետք է ապահովի տվյալների փոխանցում 32 Գբ/վ արագությամբ: MAC հասցեների աղյուսակը պետք է ունենա 8000 գրառում: Սարքը նախատեսված է ներքին օգտագործման համար 0 °C...+40°C ջերմաստիճանի միջակայքում: 10. Մոնիտոր Hikvision DS-D5032QE -1հատ: -Էկրանի չափերը 1920x1080, - դիտման անկյուն` 178°/178 - մուտքեր` 1 HDMI, 1 VGA, 1 աուդիո; 2 ներկառուցված բարձրախոս, AC100V-240V; 55 Վտ; 5°C...+40°C; 11. Մոնիտոր Hikvision DS-D5050UC-C - 4հատ: Մոնիտոր TFT-LED 49.5" 4K լուծաչափ (3840x2160); - մուտքեր` 1LAN, 1HDMI, 1VGA ,1AV 1USB 2.0/ 1USB 3.0, ելք` 2 ներկառուցված բարձրախոս, AC100V-240V 12. Կցորդիչ RJ45 CAT5 DS-1M5EUA-15U , 200 հատ: 13. Մալուխ UTP CAT 5E DS-1LN5EO-UU/E - 1220մետր: 14. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային նյութերը, մոնտաժը, տեղադրումը և

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕЗЕУЕУ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2240-ЕУХУП2Р-24/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				