

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
23	<p>Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա:</p> <p>Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:</p> <p>Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օղակներ /ուղահայաց/՝ պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/:</p> <p>1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (աкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ акант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полимаатовый/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով:</p> <p>Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է</p>

ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Առա քումը՝ ըստ պատվի թատուի նե թկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա թ արի միջոցն երի հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
23	<p>Изготовлен из полированной фанеры толщиной 16 мм, покрытой снаружи трехслойным лаком /экологически чистый/: Размеры: 900 x 900 x 600 мм, высота над уровнем земли не менее 200 мм. Края рабочей плоскости должны быть перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ):. Все углы должны быть закруглены или к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые закругленные детали:</p> <p>Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Верхняя часть шкафа должна быть впереди уровня двери: Имеет 2 закрывающиеся двери из ламинированного профиля, каждая из которых крепится на 2 петли каждая. Все двери должны иметь вогнутые овальные ручки, по 2 отверстия диаметром 35 мм каждое вверху и внизу дверей (по вертикали), закрытые пластиковыми петлями / похожими на ручку, всего 8 штук/: 1 ряд должен быть посередине, сделан из дерева (не строительного), ширина досок должна быть не менее 30-50 мм и иметь высококачественную обработку. Фартук должен быть сделан из ламинированной древесноволокнистой плиты(ДВП) толщиной 4 мм и окрашен в цвет дерева. : Конструкция шкафа собрана из деревянных планок (шкант) и мелких вставляемых деталей (минификс) (2 шканта по бокам от одного мини-Фикса). дверцы и боковые части покрыты лаком /тип: полуматовый-полуматовый/. Все вырезы должны быть покрыты деревянной планкой. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки, окрашенные порошковой краской, с высотой ножек не менее 200 мм. К торцам краев участка, касающегося пола под</p>

ножками, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм: Заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.