

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
91	-	-	-	--	<p>Ռոտորային ջրցան: Անկյան արագ ստուգման մեխանիզմով -ջրման անկյունը արագ ճշգրտելու համար, ջրման անկյունը 50-360 աստիճան, գործարանային տեղադրված ռետինե կապարիչով, արտահոսքի ստուգիչ փականով: ջրման անկյան ավտոմատ վերականգնում-գլխիկը սխալ պտտելու դեպքում: Անկյունով և ամբողջ շրջան ջրելու հնարավորություն մեկ մոդելում: Գլխիկների քանակը - 12 հատ, Գլխիկի հետագիծը 8 հատը - 25 աստիճան, 4 հատը - 13 աստիճան: Ջրման շառավիղը - 4.9- ից 14.0</p>

				<p>մետր: Հոսքը - 1.2-ից 36.0 լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը 1.4-ից 7.0 բար: Չափսերը - երկարություն - 19 սմ, ջրցանի բարձրացող մասի երկարությունը -10 սմ, բաց տրամագիծը- 4.5 սմ, մուտքը - 3/4" Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФИ ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦДЦПФ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
91	-	-	-	-	Роторный разбрызгиватель. С механизмом быстрой проверки угла - для быстрой регулировки угла полива, угол полива 50-360 градусов, с установленным на заводе резиновым колпачком, обратным клапаном протечек, автоматическим восстановлением угла полива - при неправильном повороте головки. Возможность углового и полного кругового полива в одной модели. Количество головок - 12 штук, траектория движения головки 8 штук - 25 градусов, 4 штуки - 13 градусов.

				<p>Радиус полива - от 4,9 до 14,0 метров. Расход - от 1,2 до 36,0 л/мин. Рабочее давление от 1,4 до 7,0 бар. Габаритные размеры - длина - 19 см, длина поднимающейся части разбрызгивателя - 10 см, диаметр отверстия - 4,5 см, входное отверстие - 3/4". Изделие должно быть новым, неиспользованным и неповрежденным.</p>
--	--	--	--	---