

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՌՈՍԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԴՏ-Լ-Կ5	«ՌՈՍԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը- 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը` 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ - ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 550 C - ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400 C - ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը` մինուս 50C-ից ոչ բարձր: Ավտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թ. Նոյեմբերի 11 - ի N 1592 - Ն որոշմամբ հաստատված « Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: * Ապրանքի մատակարարումը` կտրոնային: ** Ապրանքի

				<p>մատակարարումը պետք է կատարվի ՀՀ բոլոր մարզերում ***Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է.. ****Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՍ-ՍՍՏՍ-ԷՍՃՍՊՁԲ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ДТ-Л-К5	РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	<p>Цетановое число не менее 51, цетановый показатель не менее 46, плотность при температуре 150 С от 820 до 845 кг / м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов - не более 11%.</p> <p>Содержание серы не более 10 мг / кг. Температура воспламенения не ниже 550 С, остаток углерода в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 400 С от 2,0 до 4,5 мм2 / с. Температура мутности не выше минус 50С.</p> <p>Безопасность, маркировка и упаковка согласно Правительству РА 2004 г. «Технический регламент на топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением № 1592-Н от 11 ноября. * Доставка товара: купон ** Товар должен быть доставлен во все регионы Армении</p> <p>***Сертификация качества продукции является</p>

				<p>обязательной. ****Купоны должны быть действительны в течение не менее 12 месяцев после даты доставки и должны быть доставлены в г.Ереване (не менее 10 АЗС, как минимум одна в районе Кентрон), во всех областных центрах Республики Армения.</p>
--	--	--	--	--