

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օպտրոն MOC3021	Օպտրոն MOC3021	Օպտրոն MOC3021	Օպտրոն MOC3021	Օպտրոն MOC 30-21 Оптопара Triac Lite-On MOC3021 DIP-6 Triac AC, DC Իրանը DIP-6 տիպի(երեք գույգ կոնտակտներով) Ելքի տեսակը Triac Չրոյական հատման դետեկտոր No Ալիքների քանակը 1 Մեկուսիչ լարումը (RMS), V 5000 Առավելագույն լարումը փակ վիճակում, V 400 Կրիտիկական լարման բարձրացման արագությունը փակ վիճակում dV/dt, V/μs 1000 Անկողպման ուղղակի կառավարման հոսանքը, mA 15 Պահման հոսանք, mA 0.1 Աշխատանքային ջերմաստիճան, °C

| | | | | -40...+100 հրանդ DIP-6(300 mil) |





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Օպտրոն М0С3021	Օպտրոն М0С3021	Օպտրոն М0С3021	Օպտրոն М0С3021	Օպտրոն М0С 30-21 Оптопара Triac Lite-On М0С3021 DIP-6 Triac AC, DC հրանը DIP-6 տիպի(երեք գույգ կոնտակտներով) Ելքի տեսակը Triac Չրոյական հատման դետեկտոր No Ալիքների քանակը 1 Մեկուսիչ լարումը (RMS), V 5000 Առավելագույն լարումը փակ վիճակում, V 400 Կրիտիկական լարման բարձրացման արագությունը փակ վիճակում dV/dt, V/μs 1000 Անկողպման ուղղակի կառավարման հոսանքը, mA 15 Պահման հոսանք, mA 0.1 Աշխատանքային ջերմաստիճան, °C

| | | | | -40...+100 հրանդ DIP-6(300 mil) |