

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	JERRY-II	JERRY-II	JERRY-II	SHANXI JERRY MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD, China	Ձեռքի բազմապարամետրային զարկերակային օքսիմետր Չարկերակային օքսիմետրը փոքր ախտորոշիչ ֆոտոէլեկտրոնային սարք է՝ ոչ ինվազիվ եղանակով հագեցվածությունը կամ թթվածնի հագեցվածությունը չափելու, ինչպես նաև հիվանդանոցներում և տանը մեծահասակների և երեխաների սրտի բաբախյունը որոշելու համար: Դիսփլեյը: գունավոր LED Դիսփլեյի ցուցադրումը ` SpO2, PR և զարկերակային ուժ: SpO2 չափման միջակայքը (%) - 70 -99% Սրտի ռիթմի չափման միջակայքը ընդհանուր

				<p>30-240 գարկ Նախագգուշացում թույլատրելի արժեքները գերազանցելու մասին, ձայնային և տեսողական ազդանշան: Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը՝ մարտկոց Աշխատանքային ժամանակը 7 ժամ շարունակական աշխատանք նոր մարտկոցով Փաթեթը ներառում է. Չարկերակային օքսիմետրի հիմնական միավոր - 1 հատ SpO2 սենսոր մեծահասակների համար - 1 հատ Մանկական SpO2 սենսոր - 1 հատ SpO2 սենսոր նորածինների համար - 1 հատ Նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը՝ 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Extension Letter - Directive 2017/745)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	JERRY-II	JERRY-II	JERRY-II	SHANXI JERRY MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD, China	Ручной многопараметрический пульсоксиметр Пульсоксиметр - это небольшое диагностическое фотоэлектронное устройство для измерения сатурации или насыщения кислородом неинвазивным способом, а также для определения частоты сердечных сокращений у взрослых и детей в больницах и на дому. Дисплей: цветной LED Отображение SpO2, PR и силы пульса. Диапазон измерения SpO2 (%) - 70-99% Диапазон измерения пульса - 30-240 ударов в минуту

				<p>Предупреждение о превышении допустимых пределов, звуковая и визуальная сигнализация. Источник питания: батарея Время работы: 7 часов непрерывной работы с новой батареей В комплект поставки входят: Основной блок пульсоксиметра - 1шт Датчик SpO2 для взрослых - 1 шт Детский датчик SpO2 - 1 шт Датчик SpO2 для новорожденных - 1 шт Новый, неиспользованный Гарантия 12 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO13485 CE Mark (Extension Letter - Directive 2017/745)</p>
--	--	--	--	---