

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Fineoil	80W90	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	API GL-5: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C մմ <sup>2</sup> /վ՝ 15,00-18,50: Դինամիկ մածուցիկությունը 26°C՝ ոչ ավել 150000: Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 90: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 200°C: Սառեցման ջերմաստիճանը՝ ոչ ավել մինուս 30°C: Մեխանիկական խառնուրդների չափաբաժինը՝ բացակա: Ջրի պարունակությունը՝ հետքեր: Խտությունը 15°C կգ/մ <sup>3</sup> ՝ 894.1: Հավաստումներ ZF TE-ML 12E և/կամ ZF TE-ML 17B և/կամ ZF TE-ML 16B և/կամ ZF TE-ML 19B և/կամ ZF

				<p>TE-ML 21A և/կամ ZF TE-ML 05A` հավաստումները հաստատող նամակների առկայություն, արտադրության տարեթիվը` ոչ պակաս 2023թ. 2-րդ կիսամյակից: 20լ տարաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր կասկած առաջանալու դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուրի լաբորատոր փորձաքննություն` Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը` Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦ-ЕЦΔЦΠΩΡ-24/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «АЙК-21»	Fineoil	80W90	ООО «АЙК-21»	API GL-5. Кинематическая вязкость при 100°C мм <sup>2</sup> /с: 15:00-18:50. Динамическая вязкость при 26°C: не более 150 000. Индекс вязкости: не менее 90. Вспыхивать температура: не менее 200°C. Температура замерзания: не более минус 30°C. Механические смеси доза: отсутствует. Содержание воды: следы. Плотность при 15°C кг/м <sup>3</sup> : 894,1. Допуски ZF TE-ML 12E и/или ZF TE-ML 17B и/или ZF TE-ML 16B и/или ZF TE-ML 19B и/или ZF TE-ML 21A и/или ZF TE-ML 05A - наличие букв, подтверждающих

				<p>производство год не менее 2023. Со 2-го семестра. 20 л в таре, поставляемой производителем. В случае обоснованного подозрения заказчика Продавец должен реализовать за свой счет. лабораторное обследование масла Заказчиком в указанной компании. Товары должны быть новыми, не использовался, в заводской упаковке. Осуществляем транспортировку и погрузочно- разгрузочные работы поставщик: Продавец. Продавец представляет покупателя также от производителя товара или его представителя гарантийное письмо или соответствие сертификат.</p>
--	--	--	--	---