

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 56              | <p>Վրան` 6 տեղանոց Մոդուլային տիպի շրջանակային վրանը հողմակայուն տեսակի է, ունի չորս հատ տակտիկական մուտք/ելք, քողարկում ապահովող բազմագոգավոր տանիք, արտաքին փախլավածև, բազմագոգավոր պատեր, ամրացված հավելյալ ռեֆլեկտիվ տարրեր, որոնք ապահովում են գեներատորի կամ այլ սարքավորումների քողարկումը և տեղումներից պաշտպանումը : Վրանին տեղադրված են չորս հատ դիտարկման պատուհաններ, օդափոխման հատուկ համակարգեր, ծխատարի համար նախատեսված հատուկ հրակայուն բացվածք-պատուհան: Վրանի 4 մուտքերը փակվում են խոշոր ատամնավոր (համար 10) շղթաներով, որոնց ամրացված է հակաստատկ ժապավեններ, մուտքերը կրկնակոճկվում են ինքնակաշունչներով, հատուկ կոճակներով: Ունի քամապաշտպան երկշերտ կիսաշրջագգեստ (юбка)` արտաքին 25սմ և ներքին 15սմ լայնքերով: Հատկը կազմված է երկու ջրակայուն և տաք շերտերից: Վրանի արտաքին ծածկը երկշերտ է, պատրաստված է օքսֆորդ (oxford) պոլիէսթեր 300D 140գր/մ2 խտությամբ արտաքին և օքսֆորդ (oxford) պոլիէսթեր 210D 100գր/մ2 խտությամբ ներքին գործվածքներից: Հիմնական գույնը` խակի: Արտաքին ծածկի ծայրամասային պատերին տեղադրված են պատուհաններ, որոնք հագեցված են ցանցային թաղանթով և ծալովի պաշտպանիչ վարագույրներով: Վրանի ներքին պաստառը պատճենում է արտաքինը բոլոր անցքերով և ձևերով: Վրանի հատակը պատրաստված է թաղանթապատ գործվածքից և ունի գրպաններ, որոնց մեջ տեղադրված են շրջանակի կողային սյուները: Վրանի շրջանակի աղեղները բաղկացած են կոմպոզիտային ձողերից (տրամագիծը` 12մմ), որոնք ամրացված են միացնող D16T թեթև ալյումինի համաձուլվածքից տարրերով` ադապտերներով: Շրջանակի բոլոր կառուցվածքային տարրերը</p> |

միասնական են և չափերով հավասար, բոլոր կրող խողովակները ունեն հավասար երկարություն և հագեցված են սեղմիչներով ամրացումներով, իսկ միացնող տարրերը՝ ադապտերները պատրաստված են խաչերի տեսքով, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է վրաների հավաքելու և ապամոնտաժելու ժամանակը: Ձգվող լարերը՝ կապանները, 3,5մմ տրամագծով պոլիէթեր նյութից են: Վրանի տանիքում կա օդափոխման անցք, որն օգտագործվում է ջեռուցման սարքի (վառարանի) ծխնելույզի արտանետման համար՝ հագեցած պաշտպանիչ վարագույրով և վառարանի խողովակի համար անցքով երկաթ թիթեղով: Հավաքածուի ընդհանուր քաշը՝ 22,0կգ: Վրանի տարողունակությունը. 1. Առանձին մահճակալների վրա՝ 4-6 հոգի; 2. Վիրավորներին պատգարակների, հատակի կամ ընդհանուր մահճակալների կամ քնապարկների վրա՝ 6 հոգի; 3. Երկհարկանի մահճակալների վրա՝ 8 հոգի; Վրանի հիմնական չափերը. - երկարությունը 2,60 մ. - լայնությունը 2.60 մ. - կողային պատի բարձրությունը 1,67 մ. - լեռնաշղթայի բարձրությունը 2,15 մ. - ծավալը՝ 9,6-10,0 խ.մ. Վրանի լրակազմը 1.Արտաքին ծածկ - 1 հատ, 2. Հատակ - 2 հատ, 3. Փաթեթավորման պարկ - 2 հատ, 4. Մետաղական սեպեր - 1 լ-կ, 5.Ծխնելույզի բացվածքի համար նախատեսված երկաթյա թիթեղ - 1 հատ, 6. ձգող պարաններ - 1 լ-կ, 7. Օգտագործման ձեռնարկ և անձնագիր. Վրանի փաթեթավորումը. Արտաքին ծածկը, հատակը և փաթեթավորվում են բռնակներով PU2000 և օքսֆորդ (oxford) պոլիէթեր 300D տոպրակի մեջ, վրանի շրջանակի սյուները փաթեթավորվում են բռնակներով երկրորդ տոպրակի մեջ: Տոպրակների գունավորումը գունաքողարկվող՝ մոխ տեսակի:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТЕКСТИЛАРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 56         | <p>Палатка 6-и местная Каркасная палатка модульного типа в ветрозащитном исполнении, имеет четыре тактических входа/выхода, многофрагментную крышу, обеспечивающую маскировку, наружные пологие, многофрагментные стены, усиленные дополнительные рефлексивные (защитно-отражающие) элементы, обеспечивающие маскировку и защиту от атмосферных осадков генератора или другого оборудования. На палатке установлены четыре смотровых окна, специальные системы вентиляции, специальное противопожарное отверстие-окно для дымохода. 4 входа в палатку закрываются большими зубчатыми (номер 10) цепями-молниями, к которым прикреплены антистатические ленты, входы закрываются специальными кнопками-липучками. Имеет ветрозащитную двухслойную "юбку" шириной 25 см снаружи и 15 см внутри. Дно (пол) состоит из двух водонепроницаемых и утепленных слоев. Внешнее покрытие палатки двухслойное, изготовлено из полиэстера Oxford (oxford) плотностью 300D - 140 г/м2 снаружи и внутренней ткани из полиэстера Oxford (oxford) плотностью 210D -100 г/м2. Основной цвет-хаки. На крайних стенках внешнего покрытия установлены окна, снабженные сетчатой пленкой и складными защитными шторами. Внутренняя обивка палатки копирует внешнюю - со всеми отверстиями и формами. Пол палатки изготовлен из ткани с пленочным покрытием и имеет карманы, в которые вставляются боковые стойки каркаса. Дуги каркаса палатки состоят из композитных стержней (диаметр 12 мм)., которые усилены соединительными элементами из легкого алюминиевого сплава D16T с переходниками-адапторами. Все конструктивные элементы каркаса унифицированы и равны по размеру,</p> |

все несущие трубы имеют одинаковую длину и оснащены зажимными креплениями, а соединительные переходники-адапторы выполнены в виде крестовин, что значительно сокращает время сборки и разборки палаток. Натяжные шнуры-привязки изготовлены из полиэстера диаметром 3,5 мм. В крыше палатки есть вентиляционное отверстие, используемое для отвода дымохода отопительного прибора (печи), оснащенное защитной завесой и железной пластиной с отверстием для печной трубы. Общий вес комплекта: 22,0 кг.

Емкость палатки: 1. На отдельных кроватях : 4-6 человек; 2. Раненых - на носилках, на полу или на общих кроватях или спальных мешках : 6 человек; 3. На двухъярусных кроватях: 8 человек. Основные размеры палатки: - длина: 2,60 м. - ширина: 2,60 м. - высота боковой стенки: 1,67 м. - высота гребня: 2,15 м; -емкость: 9,6-10,0 куб.м. Комплект палатки: 1. Внешний тент - 1 шт., 2. Пол - 2 шт., 3. Упаковочный пакет - 2 шт., 4. Металлические клинья - 1 к-т, 5. Железная пластина для дымоходного отверстия - 1 шт., 6. Натяжные тросы - 1 к-т, 7. Руководство пользователя и паспорт. Упаковка палатки Внешний тент и дно (пол) упаковываются в мешки из полиэстера PU2000 и 300D (oxford) с ручками, стойки каркаса палатки упакованы во второй мешок с ручками.

Расцветка мешков камуфляжная, типа мох.