


ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	FSP	FSP	FSP	FSP	<p>FSP Champ CH-1101 RS + SNMP-011 SNMP management card Տիպ - կրկնակի վերափոխում(Online) Միաֆազ, հողանցումով Տեսակը` Rackmount Հզորությունը` 1000ՎԱ / 900Վտ Մուտքային հզորության տվյալներ Ալիքի ձև (Batt. Mode). Սինուսոիդալ Արդյունավետություն. Գծային ռեժիմ 88% Մարտկոցի ռեժիմ` 83%" Մուտքային հզորության տվյալներ ` Նոմինալ լարում` 208/220/230/240VAC Լարման միջակայք - 120-300VAC 50% լարման դեպքում և 180-300VAC 100% լարման դեպքում Մուտքային</p>

հզորության գործակից՝ $\geq 0,99$
Ելքային հզորության տվյալներ՝
Նոմինալ լարում՝
208/220/230/240VAC Լարման
կարգավորում $\pm 1\%$ Ելքային
հզորության գործակիցը՝ 0,9
Վերալիցքավորման ժամանակը. 4
ժամ մինչև 90% հզորությոն
Լիցքավորման հոսանք
(առավելագույնը՝ 1,0 Ա
Լիցքավորման լարումը՝ 27,4 VDC \pm
1% Ունի LCD Էկրան որով
ցուցադրվում է սարքի վերջին
կարգավիճակը, մարտկոցների
կարգավիճակը, Մարտկոցի ռեժիմ,
շրջանցման ռեժիմ և անսարքության
ցուցիչներ AC մուտքի միակցիչ՝ 1 x
IEC 320 C14 AC Ելքային միակցիչ՝ 3 x
IEC C13 Կառավարումն հնարավոր է
իրականացնել Smart RS-232 / USB;
SNMP / Վեբ Առաջարկվող
սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված, Երաշխիքային
ժամկետում է սպասարկվում է ՀՀ-
ում գտնվող սպասարկման
կենտրոնում 3 տարի
մատակարարման
պահից(մարտկոցների համար 2
տարի): Արտադրողի կողմից նամակ



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	FSP	FSP	FSP	FSP	<p>FSP Champ CH-1101 RS + SNMP-011 SNMP management card Տիպ - կրկնակի վերափոխում(Online) Միաֆազ, հողանցումով Տեսակը՝ Rackmount Հզորությունը՝ 1000ՎԱ / 900Վտ Մուտքային հզորության տվյալներ Ալիքի ձև (Batt. Mode). Սինուսոիդալ Արդյունավետություն. Գծային ռեժիմ 88% Մարտկոցի ռեժիմ՝ 83%" Մուտքային հզորության տվյալներ ` Նոմինալ լարում՝ 208/220/230/240VAC Լարման միջակայք - 120-300VAC 50% լարման դեպքում և 180-300VAC 100% լարման դեպքում Մուտքային</p>

հզորության գործակից՝ $\geq 0,99$
Ելքային հզորության տվյալներ՝
Նոմինալ լարում՝
208/220/230/240VAC Լարման
կարգավորում $\pm 1\%$ Ելքային
հզորության գործակիցը՝ 0,9
Վերալիցքավորման ժամանակը. 4
ժամ մինչև 90% հզորությոն
Լիցքավորման հոսանք
(առավելագույնը՝ 1,0 Ա
Լիցքավորման լարումը՝ 27,4 VDC \pm
1% Ունի LCD Էկրան որով
ցուցադրվում է սարքի վերջին
կարգավիճակը, մարտկոցների
կարգավիճակը, Մարտկոցի ռեժիմ,
շրջանցման ռեժիմ և անսարքության
ցուցիչներ AC մուտքի միակցիչ՝ 1 x
IEC 320 C14 AC Ելքային միակցիչ՝ 3 x
IEC C13 Կառավարումն հնարավոր է
իրականացնել Smart RS-232 / USB;
SNMP / Վեբ Առաջարկվող
սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված, Երաշխիքային
ժամկետում է սպասարկվում է ՀՀ-
ում գտնվող սպասարկման
կենտրոնում 3 տարի
մատակարարման
պահից(մարտկոցների համար 2
տարի): Արտադրողի կողմից նամակ

