

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
41	<p>Ձմեռային կոստյում, գլխանոցով, կեպիով, գունաքողարկված, ՍՉ զինվորի /բաճկոն, տաբատ և կեպի/: Ձմեռային կոստյում կեպիով բամբակյա գունաքողարկման թելի C-8061 արտիկուլի կամ համարժեք ամրապնդած ջրայուղամանդրադարձնող ծածկույթով գործվածքից, 1մ2 մակերեսային խտությունը՝ 235-240գր, բաղադրությունը՝ 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, տաք ներդիրով: Ձմեռային կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Բաճկոնը ուղիղ ձևածքով է, թիկունքը և առաջամասը անջրաթափանց, քամապաշտպան շերտով, առաջամասի և հետևամասի ներդիրը մշակվում է անջրաթափանց արհեստական կտորով, երկկողմանի մզակարված 350 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, թևքերը՝ անջրաթափանց արհեստական կտորով միակողմանի մզակարված 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Աստառը մշակվում է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական կտորից, բաղադրությունը՝ 100% պոլիէսթեր: Բաճկոնի թիկունքամասը և առաջամասը մշակված է վրակարված կոկետկայով, երկու կարանի: Առաջամասերում մշակված են 2 կողային վրադիր կափույրով փակվող գրպաններ, որոնք կողքից բացվածքով են (ներքին կրկնակի գրպաններ, ստորին հատվածում ամրակարված են): Գրպանի լայնությունը 20սմ, երկարությունը 22սմ, կափույրի լայնությունը 5,8-6,5սմ, որոնք կոճկվում են գաղտնի կոճկածքով՝ 2 օղակ կոճակով: Կափույրները և վրադիր գրպանների եզրերը զարդակարված են 0,5-0.6սմ կարի լայնությամբ: Կողքի զարդակարերը վրակարված են 1 մմ կարի լայնությամբ: Բաճկոնի թևքերը բաղկացած են երեք կտորից, առանց ուսագլխի կարի /ռեկլամ ձևի/, կարված են փակ զույգ կարերով: Թևքերի վերին հատվածում մշակվում են կափույրով փակվող թեք վրադիր գրպաններ, լայնությունը</p>

14-14,5սմ, խորությունը 15-15,5սմ, կափույրի լայնությունը 6-6,5սմ: Կափույրները կոճկվում են զույգ կոճակներով՝ գաղտնի կոճկվածքով: Գրպանների թեքությունը դեպի ներս, ուսակարերի կենտրենական առանցքի նկատմամբ՝ 15 աստիճան: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0.5սմ լայնությամբ կարով: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Թևքերի արմնկամասում վրակարված են լրացուցիչ, կրկնակի զարդակարերով ուղղանյունաձև /երկու անկյունները շեղ/ արմնկակալներ, իսկ թևքերը հավաք պահելու համար արմնկակալների հակառակ հատվածում՝ ծալվող մասում, ներկարված են 3 սմ լայնքով ռեզինային գաղտնի, կարգավորվող, ձգաններ ձգաններ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են թևքի լայնությունը կարգավորող, ձգվող պատաններ, որոնց կարգավորումն իրականացվում է 2հատ կոճակով և 1 հատ օղակով: Ձախ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում կարվում է «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» թևքանշանը: Բաճկոնի կոկետկայից 3սմ ներքև աջ կողմում կարվում է կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ», իսկ ձախ կողմում կարվում է 13-14սմx2.8սմ ձևաչափի ինքնակաճուն ժապավեն, կրծքանշան «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» համար: Բաճկոնը միալանջ է, գաղտնի կենտրոնական կոճկածքով, կոճկվում է 70 սմ երկարությամբ, խոշոր ատամներով /տրակտոր տեսակի/ շղթայով, մեկ գլխիկանի (գլխիկի չափսը № 6): Բաճկոնի շղթան ծածկվում է 7.5 սմ լայնությամբ կափույրով, որը կոճկվում է 5 հատ փակ գաղտնի կոճկվածքով, 18մմ-անոց կոճակով : Բաճկոնի և թևքերի ներքևի եզրերը ծալված են և վրակարված: Ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 2սմ: Թևքերի ներքևի եզրերին, դաստակի հատվածում առկա են դեղնականաչավուն կամ դարչնագույն գործվաքքից կրկնակի ծալակարված, քամիապաշտպան մանժետներ, որոնց վրա բթամատին անցկացման համար արված են անցքեր (ըստ նմուշի): Բաճկոնի գոտկատեղի ուղղությամբ մշակվում է գաղտնի գոտկանման պարան իրանի հարմարեցման չափսերի կարգավորման համար: Բաճկոնի վզատեղին մշակված է կտրած կանգունակով օձիք: Օձիքի լայնությունը միջնամասում 13սմ, ներսի կողմից մշակված կանաչ կամ դեղնականաչավուն գույնի ֆլիս տեսակի կտորով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Օձիքի հետադարձ երեսին մշակվում է եզրեր 6սմx2.5սմ կաչուն ժապավենով (3-4 հատ) փակվող տոպրակացու կտոր, որի մեջ տեղադրվում է գլխանոցը /կապյուլշոն/: Գլխանոցը կարվում է երեսացու կտորից՝ մեջը աստառով, որը բաղկացած է 3 կտորից՝ դիմային մասի երկու կտորները երկարացված են յուրաքանչյուր կողմից 16-17սմ, որոնց յուրաքանչյուրի վրա կարված է 2 զուգահեռ կաչուն ժապավեններ 8սմx2.5սմ ձևաչափի, նախատեսված դեմքի ծնոտային հատվածը ցրտից և քամուց պաշտպանելու համար, դիմային մասով անցնում է գաղտնի 3մմ կլոր էլաստիկ ժապավեն, երկու կողմից պլաստմասե կարգավորիչներով: Գլխանոցի հետևամասը վրադիր կտորով է, որի միջով անցնում է 3մմ կլոր էլաստիկ ժապավեն /ռեզին/ պլաստմասե կարգավորիչով և 10սմx3.5սմ ձևաչափի կարգավորիչ լեզվակով, որը ամրանում է գլխանոցին ինքնակաչուն ժապավենով: Գլխանոցի վրա՝ օձիքի միացման կարից 1.5սմ վերև մշակվում է 3 հատ 6սմx2.5սմ կաչուն ժապավեն տոպրակացու կտորի կոճկման համար:

Լանջափեշի ձախ կողմում շղթային զուգահեռ մշակված է գաղտնի ծոցագրպան (20սմ խորությամբ) ատրճանակի համար, որը կոճկվում է 16սմ երկարությամբ շղթայով: Գրպանի ներսից ամրացվում է քուղ՝ մետաղական ամրակով:

Բաճկոնի աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է ծոցագրպան՝ շերտիկով, որը կոճկվում է ինքնակապչուն ժապավենով: Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ (5սմ*9սմ) ախլակների վրա նույն գործվածքից, սլաքածև ախլակները կոճկվում են մեկ դեղնականաչավուն գույնի կոճակ օղակով: Տաբատը ունի կոնքային հատվածում լայն ձևվածք, մշակված է լայն գոտիով, որը շեղանկյուն ձևով զարդակարված է: Տաբատի լայն ձևվածքը ապահովում է տաք ներքնաշորի վրայից հագնելու ծամանակ մարտիկի շարժումների ազատությունը: Առաջամասը կողքի թեք կտրված գրպաններով է, խորությունը՝ հաշված գոտուց, 22-24սմ: Գրպանի վերնամասը կիսակամարային ձևվածքով է, (բերանը 14-16սմ բացվածքով) մշակված է 0.6 սմ լայնությամբ զարդակարով՝ ծայրերը ամրակարված: Գոտու վրա տեղադրված են 8 կամրջակներ, յուրաքանչյուրը 5.5սմx1.5սմ ձևաչափի՝ ամրակարված: Հետևի մասի 2 կամրջակները ամրակարված են և կարող են ավելի լայն լինել, որպեսզի ապահովեն՝ կախոցի և պարանի միջոցով, քաշելով, մարտիկի դուրս բերումը կրակի գոտուց: Ծնկների հատվածում՝ առաջամասում վրակարված են ծնկակալեր, իսկ հետին հատվածում՝ ծալվող մասում, ներկարված են 3 սմ լայնքով գաղտնի, կարգավորվող, ռեզինային ձգաններ : Տաբատը կոճկվում է գաղտնի կոճկվածքով, 18-20 սմ-անոց շղթայով և գոտու վրա՝ 2 հատ (վերևի և ներքևի) 18 մմ տրամագծով օղակ կոճակներով: Տաբատի ներդիրը մշակվում է մզակարված, անջրաթափանց գործվածքից աստառի հետ 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, որը անցնում է գոտուց մինչև տաբատի ստորին եզրից 15 սմ բարձրություն (15սմ-անոց փողքի հատվածը կիսաճրքավոր կոշիկի մեջ մտնող մասն է): Տաբատի փողքային մասի ծալվածքի միջով անց է կացվում ռետինային քուղեր, մանժետներ, որոնց ծայրերը դուրս են գալիս ծալվածքի ներսից արված անցքերից: Հետնամասում գոտին լայնացրած է (ունի զիգզագաձև կտրվածք) և ամբողջությամբ զարդակարված է: Առաջամասի կողքերից կափույրով երկծալ վրադիր գրպաններ են, լայնությունը ներքևում՝ 20սմ, վերևում՝ 22սմ, խորությունը 25սմ, կափույրի լայնությունը 7սմ: Կափույրները կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով՝ 2 հատ կոճակով: Վրադիր գրպանների եզրերը, ծնկակալները զարդարված են գույգ ասեղ զարդակարով: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող նմուշի: Բոլոր պարամետրերի, չափումների թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ»: Տառի բարձրությունը՝ 10մմ, լայնությունը՝ 6սմ, իսկ պատի հաստությունը 2մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2,8սմ: Կրծքանշան «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով,

մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված սանդղակի: Տառի բարձրությունը՝ 15մմ, լայնությունը՝ 13մմ, իսկ պատի հաստությունը 2.8մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտին տեղադրվում է ինքնակաջուն ժապավեն /լիպուլչկա/: Թևքանշան «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, սահմանված ձևի, որի վրա կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է ասեղնագործված լինի «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» և ՀՀ ԱԱԾ զինանշանը: Թևքանշանի պատրաստի չափսերը 8.3սմx8.3սմ: Ձմեռային կեպին բաղկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն՝ նույն կոստյումի գունաքողարկված գործվածքից: Աջ ականջակալին կարվում է՝ 8 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1-ինը 2սմ, 2-րդը՝ 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է՝ 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ, մորթախապի բարձրությունը՝ 8-10մմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով: Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսածև մզակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիագ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Գլխարկաբուրքի բարձրությունը, սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Կեպիների հովհարը արտադրվում է կլորավուն (կիսալուսնածև) 1,8-2,3մմ հաստությամբ և մեջտեղի մասում 6,0-6,5 սմ լայնությամբ: Գլխարկաբուրքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է այլումինե համաձուլվածքից, օվալածև դեղնականաչավուն գույնի գլխարկանշան՝ 32 ճառագայթով, կենտրոնում ԱԱԾ խորհրդանիշով: Գլխարկների փաթեթավորումը՝ գործարանային, արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Տարբերանշանների արտաքին տեսքը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2018թ. սեպտեմբերի 17-ի N 1217-Լ «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինձառայողների միասնական համազգեստը և տարբերանշանները հաստատելու մասին» որոշման: Բաճկոնի և

<p>000 Канаке</p>	<p>տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ (պիտակի չափսերը 4-4,5սմ * 5-5,5սմ), որի վրա պետք է նշված լինի. արտադրող կազմակերպության անվանումը, չափս-հասակը, կտորի բաղադրությունը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկություն /լվացքի 300C ջրի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման/: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 2 լրակազմ, տեսականին պլիեթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Արտական համազգեստի ձևը և գույնը պետք է նշվի պիտակի վրա: Պատվիրատուի համապատասխանությունը ստուգելու համար, մինչև ԼՎԱԳ ՊՁԲ-24/3-ՀԱՆՏԵՐԻ ԶԱՄԸ նախապես ներկայացվում է 3 լրակազմ (48/4, 52/3, 58/2 չափս-հասակի) արտադրանքի փորձանմուշներ: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Պատվիրատուի հետ պատվերի ճշտությունը համաձայնեցվելուց հետո Կատարողին տրամադրվում է չափս-հասակային, արյան կարգերի քանակական տվյալները, խմբաքանակը արտադրելու համար: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Հանդերձանքի յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գոծվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>Предлагаемый товар</p>
<p>41</p>	<p>технические характеристики</p>