

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՆՋԵՆԻՐ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
64	<p>Կոշիկ` քողարկող գույնի, կարճաճիթք Տակտիկական քողարկող գույնի կոշիկ` անջրաթափանց, դեղնականաչավուն գույնի (330008/ MID/V/GTX/coyote): Տակտիկական կիսաճտքավոր հատուկ նշանակության կոշիկները կարված են բնական կաշվից, ռիպստոպ տեքստիլից, հատուկ նյութերից և հատուկ համաձուլվածքի տակացուցից, հագեցած են Վիբրամ, Տեֆլոն, Գորտեքս, ՎՄՖՏ տեսակի նանո տեխնոլոգիական գործվածքներով և նյութերով, հակաստատիկությունը 019 , օժտված են մետաղի իսպառ բացակայությամբ կառուցվածքով: Տակացուն ունի 500.000 ծավածքի աշխատանքային կարողություններ, բազմաշերտ է` տակդիրը ներկառուցված է 3 տեսակի ամրակներով, տակացուն և վերին միջադիրային համակարգը թույլ են տալիս օգտագործել այս կոշիկը ամենաբարդ տեղանքի պայմաններում: Օժտված է հակահարվածային, ջերմային պաշտպանության, ջրամեկուսացման, խելացի ադապտացիոն տակդիրով և ոտքի հենման 5 անկյունաքարային հիմքերով ապահովված համակարգով: Օժտված է հատուկ օդափոխության, խոնավության դրենաժային մեկուսացման համակարգով աշխատող նեքին գործվածքով, որի պարագայում ապահովվում է բացառիկ հարմարավետության և հուսալիության միջավայր: Տակացուցի ստորին հատվածը, պատրաստված է հակասահունության, հակահարվածային, նանոտեխնոլոգիական նյութերից, որը ապահովում է անգամ թաց կամ ջրիկ քարային մակերեսներին անսահունություն: Կոշիկը քթամասում պատված է (բարձր ճնշմամբ, հալեցմամբ) պաշտպանիչ ռետինային շերտով: Կոշիկի վերին հատվածը կարված է բարձրորակ բնական կաշվի, ցանցավոր գործվածքի, ժապավենների և այլ նյութերի համակցմամբ (EN ISO 20347:2012): Քուղերը 3,5մմ - 4մմ տրամագծով են, որոնք անցնում են բարձրորակ պոլիմեռային քուղանցքերով` ապահովելով կոշիկի</p>

արագ ձգումը ոտքին: Լեզվակի վերին հատվածում ունի քուղերի պահպանման գրպանիկ, հագեցած է քուղերի արագ ձգումը ապահովող համակարգով: Բոլոր չափսերի և պարամետրների թույլատրելի շեղումը 3 % :

Արտադրանքը՝ գործարանային երաշխիքի ապահովումով: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:

Կոշիկի մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության:

Պատվիրատույի կողմից չափսերի քանակային հաշվարկը Մատակարարին կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИНДЖЕНИО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
64	<p>Կոշիկ՝ քողարկող գույնի, կարճաճիթք Տակտիկական քողարկող գույնի կոշիկ՝ անջրաթափանց, դեղնականաչավուն գույնի (330008/ MID/V/GTX/coyote): Տակտիկական կիսաճտքավոր հատուկ նշանակության կոշիկները կարված են բնական կաշվից, ռիպստոպ տեքստիլից, հատուկ նյութերից և հատուկ համաձուլվածքի տակացուկից, հագեցած են Վիբրամ, Տեֆլոն, Գորտեքս, ՎՄՖՏ տեսակի նանո տեխնոլոգիական գործվածքներով և նյութերով, հակաստատիկությունը 019 , օժտված են մետաղի իսպառ բացակայությամբ կառուցվածքով: Տակացուն ունի 500.000 ծավածքի աշխատանքային կարողություններ, բազմաշերտ է՝ տակդիրը ներկառուցված է 3 տեսակի ամրակներով, տակացուն և վերին միջադիրային համակարգը թույլ են տալիս օգտագործել այս կոշիկը ամենաբարդ տեղանքի պայմաններում: Օժտված է հակահարվածային, ջերմային պաշտպանության, ջրամեկուսացման, խելացի ադապտացիոն տակդիրով և ոտքի հենման 5 անկյունաքարային հիմքերով ապահովված համակարգով: Օժտված է հատուկ օդափոխության, խոնավության դրենաժային մեկուսացման համակարգով աշխատող նեքին գործվածքով, որի պարագայում ապահովվում է բացառիկ հարմարավետության և հուսալիության միջավայր: Տակացուկի ստորին հատվածը, պատրաստված է հակասահունության, հակահարվածային, նանոտեխնոլոգիական նյութերից, որը ապահովում է անգամ թաց կամ ջրիկ քարային մակերեսներին անսահունություն: Կոշիկը քթամասում պատված է (բարձր ճնշմամբ, հալեցմամբ) պաշտպանիչ ռետինային շերտով: Կոշիկի վերին հատվածը կարված է բարձրորակ բնական կաշվի, ցանցավոր գործվածքի, ժապավենների և այլ նյութերի համակցմամբ (EN ISO 20347:2012): Քուղերը 3,5մմ - 4մմ տրամագծով են, որոնք անցնում են բարձրորակ պոլիմեռային քուղանցքերով՝ ապահովելով կոշիկի</p>

արագ ձգումը ոտքին: Լեզվակի վերին հատվածում ունի քուղերի պահպանման գրպանիկ, հագեցած է քուղերի արագ ձգումը ապահովող համակարգով: Բոլոր չափսերի և պարամետրների թույլատրելի շեղումը 3 % :

Արտադրանքը՝ գործարանային երաշխիքի ապահովումով: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:

Կոշիկի մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության:

Պատվիրատույի կողմից չափսերի քանակային հաշվարկը Մատակարարին կտրամադրվի պայմանագրի կնքումից հետո: