

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրիլ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Բաճկոն՝ ձմեռային, ամենօրյա շտաբային Բաճկոնը արտադրվում է մուգ կանաչավուն երանգի «Ռիպստոպ» տեսակի ոչ պակաս քան 235 գրամ մակերեսային խտությամբ, ոչ պակաս քան 44% բուրդ, ոչ ավել քան 54% պոլիէսթեր և ոչ ավել քան 2% լայրա բաղադրությամբ գործվածքից: Բաճկոնը՝ հետծավող օձիքով է, թևքերին և աջ ու ձախ կրծքամասին ինքնակաշուններով ամրացված է ասեղնագործ տարբերանշաններ: Բաճկոնի առաջամասը և թիկունքամասը մշակված է 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, որը մզակարված է անջրաթափանց շերտով, իսկ թևքերը՝ 120 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, որը մզակարված է անջրաթափանց շերտով: Աստառը՝ ԳՕՍՏ-20272-2014 8-С5-В11 արտիկուլի կամ համարժեք մուգ կանաչավուն գույնի գործվածքից, ընդ որում աստառի բաղադրությունը՝ 100 % վիսկոզա: Թիկունքը վերին կտրվածքով, կոկետկայով, կոկետկայի եզրից ներքև՝ երկայնական կտրվածքով կարող է մշակվել ոչ ավել քան, երեք կտորով: Բաճկոնի փեշերի ներքին եզրերը մշակված են 1.7-2.0 սմ լայնության զարդակարով: Կոճկվում է կենտրոնական կանաչ գույնի պլաստմասե շղթայական կոճկվածքով՝ երկկողմանի կայծակ շղթայով, մինչև կրծքամասի գրպանների կափույրի ներքին եզրը, շղթայի վրայից երկայնակի 4.8-5.2 սմ լայնությամբ փակ կափույրով, որը կայծակ շղթաի վրայից կոճկվում է 4 հատ 2.5×3.5 սմ չափսի կաշուն ժապավենով և 1 հատ 18-20 մմ տրամագծով կոճակով, ընդ որում վերին կոճկվող ժապավենը մշակված է կրծքամասի կափույրի վրա, իսկ կոճակ օղակը օձիքի միացման հատվածում: Կողային թեք գրպանների վերին եզրից դեպի վերև 1.0-2.5 սմ հեռավորության վրա մշակվում է փակ տեսակի կարգավորվող սև կամ պաշտպանական գույնի Էլաստիկ քուղ՝ պլաստմասե</p>

կարգավորիչներով: Կրծքամասի աջ և ձախ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն՝ կախված չափսերից 15-16 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության մեկական գրպաններ, որոնց 3.8-4.2 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են, կողքերից փակ, կոճկվում են 2.5×2.5 սմ չափսի կանաչ երանգի կաչուն ժապավեններով: Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18.0-18.5 սմ բացվածքով՝ 1.5-2.0 սմ լայնությամբ շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են կանաչ երանգի գուլնի պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից՝ ձախ կրծքամասի հատվածում, մշակված է ծոցագրպան: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5×12.5 սմ չափսերի կաչուն ժապավեններ կրծքանշանների փակցման համար: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Թևքերի դաստակային մասերը մշակված են զույգ կոճակներով և չափսը կարգավորող, 5սմ լայնքով, 8-10սմ երկարությամբ ժապավեններով, վրան կոճակի օղակներով: Թևքերի ներքին եզրերը մշակված են 4.8-5.2 սմ լայնությամբ մանժետով, որոնց դիմային հատվածում մշակված են կաչուն ժապավենով 2.7-3×9.0-10 սմ չափսերի կարգավորող պատաներ, իսկ մանժետի հետնամասը մշակված է գաղտնի էլաստիկ ժապավենով: Թևքերի վրա ուսակարից 8.5-9.0 սմ ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են դեպի կենտրոնական շղթա ներկարված կանաչ երանգի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածև տեսքով 7.0×9.0 սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա մշակվում է 7.5 տրամագծով կանաչ գուլնի կաչուն ժապավեններ: Ասեղնագործ ինքնակաչուններով գրվածքների, ՀՀ ԱՎԾ տարբերանշանների նմուշները, ըստ քանակների կտրամադրվեն ՊՍ-ի կողմից, նմուշի հաստատումից հետո՝ հինգօրյա ժամկետում: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փոր-ձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության, սիտեպոնի և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Պիտակավորումն ու փաթեթավորումը: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող և/կամ մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, լվացքի և խնամքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Բաճկոնի վերին կոճակից կամ շղթայից պետք է կախված լինի չափս-հասակային ստուգիչ պիտակ, վրան նշված՝ տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող և/կամ մատակարար

կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը,: Փաթեթավորումը առնվազն եռաշերտ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ մինչև 5 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Куртка: повседневная, штабная, зимняя Куртка изготовлена из ткани с поверхностной плотностью не менее 235 граммов темно-зеленоватого оттенка, типа «рипстоп», не менее 44% шерсти, не более 54% полиэстера и не более 2% лайкры. Куртка с отложным воротником, с вышитыми логотипами на рукавах и липучками- наклейками справа и слева на груди. Передняя и задняя части куртки проработаны прокладкой-утеплителем из синтепона поверхностной плотности 200 г, прошитой водонепроницаемым слоем, а рукава обработаны утеплителем из синтепона поверхностной плотности 120 г, прошитой водонепроницаемым слоем. Подкладка: из ткани артикула ГОСТ-20272-2014 8-С5-ВШ или аналогичной, темно-зеленоватого цвета, состав подкладки - 100% вискоза. Спина с разрезом сверху, с кокеткой, с продольным ходом снизу от края кокетки может быть проработана не более чем тремя частями. Внутренние края бортов куртки проработаны декоративным швом шириной 1,7-2,0 см. Застегивается на центральную пластиковую застежку зеленого цвета с двусторонней цепочкой-молнией до внутреннего края клапанов нагрудных карманов, с закрытым клапаном шириной 4,8-5,2 см по всей длине цепочки, который застегивается на 4 липучки размером 2,5×3,5 см и 1 пуговицу диаметром 18-20 мм, при этом верхняя застегивающаяся липучка проработана на нагрудном клапане, а петля-пуговица - в месте крепления воротника. На расстоянии вверх 1,0-2,5 см от верхнего края боковых косых карманов проработана регулируемый шнурок закрытого типа черного или защитного цвета с пластиковыми регуляторами. В правой и левой частях нагрудной части выполнены накладные нагрудные карманы с клапанами- по одному карману</p>

шириной 15-16 см и длиной 16-17 см (в зависимости от размера), клапаны которых шириной 3,8-4,2 см по длине грудной части - сплошные, закрыты по бокам, с застегивающимися липучими кнопками зеленого оттенка размером 2,5×2,5 см. На левой и правой частях бортов проработаны вшитые карманы с загнутыми внутрь кантами шириной 1,5-2,0 см, с отверстием 18,0-18,5 см, застегивающиеся пластиковую цепочку-молнию зеленого оттенка. С внутренней стороны куртки, на левой стороне грудной части, проработан внутренний карман. На клапанах правого и левого нагрудных карманов, пропорционально ширине карманов, нашиты липучие ленты размером 2,5×12,5 см - для крепления нагрудных знаков. В области погонов прорабатываются три петли и два хлястика для крепления погонов. Рукава в области запястий проработаны парой пуговиц и регулирующими размеры ремешками шириной 5 см, длиной 8-10 см, с петлями для пуговиц. Внутренние края рукавов проработаны манжетой шириной 4,8-5,2 см, с регулируемыми хлястиками размером 2,7-3×9,0-10 см, проработанными липучей лентой спереди, а задняя часть манжеты проработана потайной эластичной лентой. На рукавах на 8,5-9,0 см ниже плечевого шва проработаны продольные карманы длиной 19-20 см и шириной 13-13,5 см, застегивающиеся в сторону центральной цепочки, на вшитые потайные пластиковые цепочки-молнии зеленого оттенка. На левом рукаве накладывается нашивка на липучке клинообразной формы размером 7,0×9,0 см, а на правом рукаве - нашивка зеленого цвета на липучке диаметром 7,5 см. Образцы вышитых надписей на липучих лентах и логотипов СНБ РА, в соответствии с количеством, будут предоставлены Заказчиком (ОП) в пятидневный срок после утверждения образца. По каждой поставляемой партии товара организация-поставщик обязана за счет своих финансовых средств представить заключение лабораторного исследования состава ткани, стойкости краски, поверхностной плотности, синтепона и поверхностной плотности подкладки, выданное сертифицированной в РА лабораторией или, при необходимости - эталонной экспертной лабораторией. При этом отбор образцов должен производиться из партии, поставляемой в принимающее подразделение, с участием соответствующего специалиста, откомандированного лабораторией.

Маркировка и упаковка. К левому боковому борту куртки, на высоте 5,0-7,0 см над нижним краем, с внутренней стороны должна быть пришита этикетка. На этикетке должны быть указаны: название ассортимента, размер, название компании-производителя и/или поставщика, год выпуска, информация по стирке и уходу. На верхней пуговице или цепочке куртки должна висеть бирка с указанием размера и роста, на которой указываются: наименование ассортимента, размер, название компании-производителя и/или поставщика, год выпуска.

Упаковка - как минимум в трехслойные картонные коробки, до 5-и штук в коробке, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1-й единице в пакете. Коробки - с маркировкой или печатью, на которых должно

быть указано название ассортимента, количество, размеры, название организации-поставщика и
производителя, год изготовления.