

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պոռո հնվեստ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CHCNAV AA10 PROFESSIONAL AIRBORNE LiDAR + RGB SYSTEM	CHCNAV	AA10 PROFESSIONAL AIRBORNE LiDAR + RGB SYSTEM	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.	Հաճախության բացարձակ ճշտություն՝ միջակայքը 2-5 սմ միջին քառակուսային արժեք: Բացարձակ Z ճշտություն՝ միջակայքը 3-5 սմ միջին քառակուսային արժեք: Մոնտաժում՝ Բազմապլատֆորմ, արագ տեղադրվող և անջավող կառուցվածք, հեշտ անցում օդային, մեքենայի և ուսապարկի ռեժիմների միջև: (Տվյալ բնութագիրը վերաբերվում է արտադրողի սերիական մոդելներին): Quickly install & release design, easily switch between various UAV platforms: Սարքի քաշը՝ 1,6 կգ: Սարքի

չափերը՝ 210 մմ*112 մմ*131 մմ:
Ներքին հիշողություն՝ 512
ԳԲ/հնարավորություն ավելացնել
մինչև 1 ՏԲ: Տվյալների փոխանցման
արագություն՝ 80մ/վ: Լազերի դասը՝
1 (համապատասխան IEC
60825-1:2014): Սքանավորման
հեռավորությունը 80% արտացոլման
դեպքում՝ 780 մ: Սքանավորման
հեռավորությունը՝ 10մ:
Սկանավորման ճշտություն՝ 10մմ:
Դիպուկություն՝ 5մմ: Տեսադաշտ՝
75°: Սկանավորման ընթացք՝
միջակայքը 300000-600000
կետ/վայրկյան: Սկանավորման
արագություն՝ միջակայքը 50-250
սքան/վայրկյան: Նույն կետից
ալիքների վերադարձ՝ միջակայքը
2-8 անգամ: Մնկյունային լուծաչափ՝
0,001° (5 Հգ): GNSS համակարգ՝
GPS: L1,L2,L5 GLONASS: L1,L2
BEIDOU: B1,B2,B3 GALILEO:
E1,E5a,E5b QZSS: L1 C/A,L5
արբանյակային համակարգերի հետ
աշխատելու հնարավորություն:
Իներցիալ համակարգի հզորություն՝
200 ՀՑ: Կողմնորոշման ճշտություն
հետմշակումից հետո՝ 0.01 °
կողաթեքման/պտույտի միջին

քառակուսային արժեք,
նվազագույնը 0.02° ուղղության
միջին քառակուսային արժեք:
Դիրքավորման ճշգրտություն
հետմշակումից հետո՝ հորիզոնական
0.010 մ միջին քառակուսային
արժեք, ուղղահայաց 0.020 մ միջին
քառակուսային արժեք:
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝
միջակայքը՝ -20C° + 50C°:
Պահպանման ջերմաստիճան՝
միջակայքը՝ -20C° + 60C°: IP
վարկանիշ՝ IP 64: Խոնավություն
(աշխատանքային)՝ ը 80% առանց
կոնդենսացման: Մուտքային լարում՝
միջակայքը 13-32 Վոլտ
(հաստատուն հոսանք):
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 45
Վատտ: Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝
Կախված ԱԹՍ-ի մարտկոցից կամ
Skyport-ից (M300): Արտաքին
մարտկոցը մեքենայի տեղադրման
համար է, ինչպես նաև աջակցում է
մեքենայի ուղղակի էներգիայի
աղբյուրին: CoPre նախնական
մշակման ծրագրային ապահովում՝
Sվյալների պատճենում, POS-ի
լուծում, Կարգավորում և
կատարելագործում, Կետային ամպի

					ստեղծում: CoProcess կետային ամպի մշակման ծրագրակազմ՝ Ռեյիեֆի մոդուլ, ճանապարհային մոդուլ, արդյունահանման մոդուլ, ծավալային մոդուլ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4Ф4-ЕЦХЦП2Р-24/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					