

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՎՁՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ<sup>3</sup>-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ<sup>3</sup>, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ սպիրտ-7%, էթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված “Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի” Կտրոնային, Կտրոնները ինչպես նաև գնման գործընթացին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը ընկերության կողմից սեփական միջոցներով տեղափոխել ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան, ըստ գնման ժամանակացույցի: Պարտադիր պայման՝ Լցակայան/ների/ առկայություն ք.Եղեգնաձորում,</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎՁՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешний вид чистый и простой, октановое число, определенное исследовательским методом, не менее 91, моторным методом не менее 81, давление насыщенных паров бензина 45-100 кПа, содержание свинца не более 5. мг/дм3, объемная доля бензола 1% не более, плотность при 15 °С: 720-775 кг/м3, содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная. доля окислителей, не более метанола -3%, этанола - 5%, изопропилового спирта - 10%, изобутилового спирта - 10%, тербутилового спирта - 7%, простых эфиров (С5 и более) - 15%, других окислителей - 10% , безопасность по данным правительства РА 2004г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592 от 11 ноября.</p> <p>Передать Купон, купоны, а также все документы, связанные с процессом покупки компанией за собственные средства, в Марзпетара Вайоц Дзора РА, согласно графику закупок. Обязательное условие: наличие АЗС в Ехегнадзоре,</p>