

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նեոպտիկ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CHCNAV	CHCNAV	CHCNAV	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	<p>Հաճախության բացարձակ ճշտություն՝ միջակայքը 2-5 սմ միջին քառակուսային արժեք: Բացարձակ Z ճշտություն՝ միջակայքը 3-5 սմ միջին քառակուսային արժեք: Մոնտաժում՝ Բազմապլատֆորմ, արագ տեղադրվող և անջավող կառուցվածք, հեշտ անցում օդային, մեքենայի և ուսապարկի ռեժիմների միջև: Սարքի քաշը՝ առավելագույնը 1,6 կգ: Սարքի չափերը՝ առավելագույնը 210 մմ*112 մմ*131 մմ: Ներքին հիշողություն՝ նվազագույնը 512 ԳԲ/հնարավորություն ավելացնել</p>

մինչև 1 SF: Տվյալների փոխանցման արագությունը՝ նվազագույնը 80մ/վ:
Լազերի դասը՝ նվազագույնը 1 (համապատասխան IEC 60825-1:2014): Սքանավորման առավելագույն հեռավորությունը 80% արտացոլման դեպքում՝ նվազագույնը 780 մ: Սքանավորման նվազագույն հեռավորությունը՝ նվազագույնը 3մ: Սկանավորման ճշտությունը՝ նվազագույնը 10մմ: Դիպոլկություն՝ նվազագույնը 5մմ: Տեսադաշտ՝ նվազագույնը 72°: Սկանավորման առավելագույն ընթացք՝ միջակայքը 300000-600000 կետ/վայրկյան: Սկանավորման արագություն՝ միջակայքը 50-250 սքան/վայրկյան: Նույն կետից ալիքների վերադարձ՝ միջակայքը 2-8 անգամ: Մնկյունային լուծաչափ՝ նվազագույնը 0,001° (5 Հզ): GNSS համակարգ՝ GPS: L1,L2,L5 GLONASS: L1,L2 BEIDOU: B1,B2,B3 GALILEO: E1,E5a,E5b QZSS: L1 C/A,L5 արբանյակային համակարգերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Իներցիալ համակարգի հզորություն՝ նվազագույնը 200 ՀՑ: Կողմնորոշման ճշտություն

հետմշակումից հետո՝ նվազագույնը 0.01 ° կողաթեքման/պտույտի միջին քառակուսային արժեք,
նվազագույնը նվազագույնը 0.02° ուղղության միջին քառակուսային արժեք: Դիրքավորման ճշգրտություն հետմշակումից հետո՝ հորիզոնական նվազագույնը 0.010 մ միջին քառակուսային արժեք, ուղղահայաց նվազագույնը 0.020 մ միջին քառակուսային արժեք:
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ միջակայքը՝ -20C° + 50C°:
Պահպանման ջերմաստիճան՝ միջակայքը՝ -20C° + 60C°: IP վարկանիշ՝ նվազագույնը IP 64:
Խոնավություն (աշխատանքային)՝ առավելագույնը 80% առանց կոնդենսացման: Մուտքային լարում՝ միջակայքը 13-32 Վոլտ (հաստատուն հոսանք):
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ առավելագույնը 45 Վատտ:
Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ Կախված ԱԹՍ-ի մարտկոցից կամ Skyport-ից (M300): Արտաքին մարտկոցը մեքենայի տեղադրման համար է, ինչպես նաև աջակցում է մեքենայի ուղղակի էներգիայի

				<p>աղբյուրին: CoPre նախնական մշակման ծրագրային ապահովում՝ Sվյալների պատճենում, POS-ի լուծում, Կարգավորում և կատարելագործում, Կետային ամպի ստեղծում: CoProcess կետային ամպի մշակման ծրագրակազմ՝ Ռելիեֆի մոդուլ, ճանապարհային մոդուլ, արդյունահանման մոդուլ, ծավալային մոդուլ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ներառված ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունից էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում՝ կոդով՝ ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/55 ներքև ներկայացնում է ամբողջական նկարագրում առաջարկվող ապրանքը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					