

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	vallight	vallight	vallight	vallight	<p>Հզորությունը, ՎՏ: 100 Լույսի հոսք, ԼՄ: 8500 Գույնը, Կ: 5800            Ճառագայթի անկյուն, °: 100 Գույնի արտահայտման ինդեքս, Ra: 75            Մուտքային լարումը, B: 198-253            Պաշպանվածության աստիճանը՝IP65            Մուտքի հաճախականությունը, `50-60ՀՑ Անվանական լարումը՝230Վ Հզորության գործակից՝<math>\cos \varphi \gg 0,95</math> Իրանի նյութը՝ ձուլածո ալյումին            Պաշտպանության դաս՝ I            Էներգաարդյունավետության դաս՝ A+ Կլիմայական պայմանը՝ Y1            Աշխատանքային ջերմաստիճան,</p>

				<p>°C`-40...+50 Ճառայության նվազագույն ժամկետը` 50000 ժամ Քաշը` ոչ ավել 2400 գր Չափսեր` 287x270x61 Լուսադիոդների քանակը` 81 Աշխատանքային լարումը` 198-253Վ Պահպանման ջերմաստիճանը, C-50...+50 Պահպանման հարաբերական խոնավությունը, 98%, 35°C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	vallight	vallight	vallight	vallight	Мощность, Вт. 100 Световой поток, Лм. 8500 Цвет, К. 5800 Угол луча, °. 100 Индекс цветопередачи, Ra. 75 Входное напряжение, В: 198-253 Степень защиты: IP65 Входная частота: 50-60Гц Номинальное напряжение: 230В Коэффициент мощности: $\cos \phi \gg 0,95$ Иран Материал: литой алюминий Класс защиты: I Класс энергоэффективности: A+ Климатические условия: У1 Рабочая температура, °С: - 40...+50 Минимальный срок службы: 50000 часов Масса: не более 2400 гр

				<p>Габаритные размеры: 287x270x61 Количество светодиодов: 81 Рабочее напряжение: 198-253В Температура хранения, С-50...+50 Относительная влажность хранения, 98% 35°С Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.</p>
--	--	--	--	--