

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	instart	instart	instart	instart	<p>Շարժիչի հարթ թողարկման սարք (ՄՈՍ) 250կՎտ կոմպլեկտը իր մեջ ներառում է՝ 1. Շարժիչի հարթ թողարկման սարք (ՄՈՍ) 250կՎտ - 1 հատ Տեխնիկական տվյալներ՝ 3 բեվեռ AC3 400Կ 459Ա 250կՎտ 2. Կոնտակտոր ՈՄՈ-630Ա-230ԱԸ - 1 հատ Տեխնիկական տվյալներ՝ ԲԱԵՆՆԵՐԻ քանակը՝ 3 Նոմինալ հոսանք In (A): 630 Կառավարման կոճի լարումը (V): 230 Կառավարման կոճի հոսանքի տեսակը՝ ԱԸ Նոմինալ հոսանքի ուժը Ie (A) ԱԸ3-ի համար, V=380-400ԱԸ՝ 630 Չափսերը մմ L/F/Խ 309/304/259</p>

				<p>3. Այլումինե ուղղանկյուն Էլեկտրատեխնիկական հաղորդաձող 5×30×4000մմ - 1 հատ 4. Ավտոմատ անջատիչ MCB 1p C 6A 6kA - 2 հատ 5. Թողարկում-Կանգ (Start-Stop) կոճակ □22մմ -1 հատ 6. *Հեղուկ M12 L40 - 18 հատ 7. *Մանեկ M12 - 18 հատ 8. *Տափօղակ □12-25 36 հատ *Միացման դետալները պետք է լինեն ցինկապատ և 8,8 ամրությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-24/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	instart	instart	instart	instart	Устройство плавного расцепления двигателя (УПП) 250кВт В комплект входят: 1. Устройство плавного расцепления двигателя (УПП) 250кВт - 1 шт. Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А). 630 Напряжение на управляющем выводе (В). 230 Тип тока управления: переменный ток Номинальная сила тока Ie (А) для АСЗ, В=380-400АС: 630 Размеры мм Д/Ш/Г 309/304/259 3. Алюминиевый прямоугольный электрический токопроводящий стержень 5×30×4000 мм - 1 4.

					Автоматический выключатель МСВ 1р С 6А 6кА - 2 шт. 5. Кнопка Release-Stop (Старт-Стоп) □22 мм - 1 шт. 6.
--	--	--	--	--	---