

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ» ՍՊԸ-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	ԼՈՒՄԱՑՈՒՅՑ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP64 Կմախքի Նյութը հարվածների դիմացկուն ABS պլաստիկից կամ համարժեք Կմախքի գույնը սև, Լուսացույցի ոսպնյակներ` թափանցիկ հարվածակայուն պոլիկարբոնատից կամ համարժեք Լուսացույցի երեսկալի (козырек) երկարությունը ոչ պակաս 200 մմ Լուսացույցի չափերը ոչ պակաս 575x297x120 մմ Քաշը ոչ պակաս 5 կգ Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստիճան Ապերտուրայի լուսային

տրամագիծը 300մմ Լուսանշանի դիտարկման անկյունը 60 աստիճան
Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100մ Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս քան 44 աստիճան ոչ պակաս քան 60մ Միջին ծառայության կյանքը 10-15 տարի Պահպանման երաշխիքային ժամկետը 2 տարի Երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -40°C + 60°C Մատակարարման լարման միջակայքը 160-ից 250 ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ ՀԵՏԻՈՏԼԱՅԻՆ Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP64 Կմախքի նյութը հարվածների դիմացկուն ABS պլաստիկից կամ համարժեք Կմախքի գույնը սև Լուսացույցի ոսպնյակներ` թափանցիկ հարվածակայուն պոլիկարբոնատից կամ համարժեք Լուսացույցի երեսկալի (козырек) երկարությունը ոչ 200մմ Լուսացույցի չափերը ոչ պակաս 660x330x120 մմ Քաշը ոչ պակաս 5 կգ Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստ Ապերտուրայի լուսային

տրամագիծը 300 մմ Լուսանշանի
դիտարկման անկյունը 60 աստ
Լուսանշանի դիտարկման
հեռավորությունը 100մ Առանց
ինտենսիվության նկատելի
նվազման ոչ պակաս քան 44 աստ ոչ
պակաս քան 60մ Միջին
ծառայության կյանքը 10-15 տարի
Պահպանման երաշխիքային
ժամկետը 2 տարի Երաշխիքային
ծառայության ժամկետը 2 տարի
Աշխատանքային ջերմաստիճանի
միջակայքը $-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$
Մատակարարման լարման
միջակայքը 160-ից 250
ԼՈՒՄԱՑՈՒՅՑԻ ԿՑԱՄԱՍ ՍԼԱՔ Փոշու
և խոնավության անվտանգությունը
IP64 Լուսացույցի ոսպնյակներ`
թափանցիկ հարվածակայուն
պոլիկարբոնատից կամ համարժեք
Լուսացույցի երեսկալի (козырек)
երկարությունը ոչ 200մմ
Լուսացույցի չափերը ոչ պակաս
330x330x120 մմ Կմախքի գույնը սև
Չափերը 420x400x120 մմ Քաշը ոչ
պակաս 3 կգ Առանցքի շուրջ
պտույտը 180 աստ Ապերտուրայի
լուսային տրամագիծը 300մմ
Լուսանշանի դիտարկման անկյունը

60 աստ Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100մ Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս քան 44 աստ ոչ պակաս քան 70մ Միջին ծառայության կյանքը 10-15 տարի Պահպանման երաշխիքային ժամկետը 2 տարի Երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը $-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$ Մատակարարման լարման միջակայքը 160-ից 250 *Տեղադրումը և փորձարկումն իրականացնում է մատակարար կազմակերպությունը, պատվիրատուի կողմից առաջարկվող տարածքում:
*Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի Առաջնորդվել ԴՕՇՏ Ք 52282-2004 Անվանում Քանակ Չափման միավոր Լուսացույց տրանսպորտային 300մմ հատ 8 Լուսացույց հետիոտնային 200մմ հատ 8 Հսկիչ սարք (Կառավարման վահանակ) հատ 1 Լուսացույց սլաք 300մմ հատ 1 Մալուխ (8x0,5) մ 150 Մալուխ (4x0,5) մ 150 Մալուխ (2x1,5) մ 50 Ճոպան մ 350

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՎԱՆՏԵԽՍԱՏ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУРՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	ԼՈՒՄԱՑՈՒՅՑ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP64 Կմախքի նյութը հարվածների դիմացկուն ABS պլաստիկից կամ համարժեք Կմախքի գույնը սև, Լուսացույցի ոսպնյակներ՝ թափանցիկ հարվածակայուն պոլիկարբոնատից կամ համարժեք Լուսացույցի երեսկալի (козырек) երկարությունը ոչ պակաս 200 մմ Լուսացույցի չափերը ոչ պակաս 575x297x120 մմ Քաշը ոչ պակաս 5 կգ Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստիճան Ապերտուրայի լուսային

տրամագիծը 300մմ Լուսանշանի դիտարկման անկյունը 60 աստիճան
Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100մ Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս քան 44 աստիճան ոչ պակաս քան 60մ Միջին ծառայության կյանքը 10-15 տարի Պահպանման երաշխիքային ժամկետը 2 տարի Երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը $-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$ Մատակարարման լարման միջակայքը 160-ից 250 ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ ՀԵՏԻՈՏԼԱՅԻՆ Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP64 Կմախքի նյութը հարվածների դիմացկուն ABS պլաստիկից կամ համարժեք Կմախքի գույնը սև Լուսացույցի ոսպնյակներ` թափանցիկ հարվածակայուն պոլիկարբոնատից կամ համարժեք Լուսացույցի երեսկալի (козырек) երկարությունը ոչ 200մմ Լուսացույցի չափերը ոչ պակաս 660x330x120 մմ Քաշը ոչ պակաս 5 կգ Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստ Ապերտուրայի լուսային

տրամագիծը 300 մմ Լուսանշանի
դիտարկման անկյունը 60 աստ
Լուսանշանի դիտարկման
հեռավորությունը 100մ Առանց
ինտենսիվության նկատելի
նվազման ոչ պակաս քան 44 աստ ոչ
պակաս քան 60մ Միջին
ծառայության կյանքը 10-15 տարի
Պահպանման երաշխիքային
ժամկետը 2 տարի Երաշխիքային
ծառայության ժամկետը 2 տարի
Աշխատանքային ջերմաստիճանի
միջակայքը -40°C + 60°C
Մատակարարման լարման
միջակայքը 160-ից 250
ԼՈՒՄԱՑՈՒՅՑԻ ԿՑԱՄԱՍ ՍԼԱՔ Փոշու
և խոնավության անվտանգությունը
IP64 Լուսացույցի ոսպնյակներ`
թափանցիկ հարվածակայուն
պոլիկարբոնատից կամ համարժեք
Լուսացույցի երեսկալի (козырек)
երկարությունը ոչ 200մմ
Լուսացույցի չափերը ոչ պակաս
330x330x120 մմ Կմախքի գույնը սև
Չափերը 420x400x120 մմ Քաշը ոչ
պակաս 3 կգ Առանցքի շուրջ
պտույտը 180 աստ Ապերտուրայի
լուսային տրամագիծը 300մմ
Լուսանշանի դիտարկման անկյունը

60 աստ Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100մ Առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս քան 44 աստ ոչ պակաս քան 70մ Միջին ծառայության կյանքը 10-15 տարի Պահպանման երաշխիքային ժամկետը 2 տարի Երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը $-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$ Մատակարարման լարման միջակայքը 160-ից 250 *Տեղադրումը և փորձարկումն իրականացնում է մատակարար կազմակերպությունը, պատվիրատուի կողմից առաջարկվող տարածքում:
*Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի Առաջնորդվել ԴՕՇՏ Ք 52282-2004 Անվանում Քանակ Չափման միավոր Լուսացույց տրանսպորտային 300մմ հատ 8 Լուսացույց հետիոտնային 200մմ հատ 8 Հսկիչ սարք (Կառավարման վահանակ) հատ 1 Լուսացույց սլաք 300մմ հատ 1 Մալուխ (8x0,5) մ 150 Մալուխ (4x0,5) մ 150 Մալուխ (2x1,5) մ 50 Ճոպան մ 350