

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԿՄ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | GRX-9053A | GRX-9053A | GRX-9053A | Hangzhou Rollmed Co., Ltd, China | Լաբորատոր չորացնող պահարան՝ Տաք օդով աշխատող չորացնող ախտահանող պահարան: Նախատեսված է տաք չոր օդով բժշկական նշանակության գործիքների և պարագաների ախտահանման համար: Ստերիլիզացնող խցիկի կարկասը՝ չժանգոտվող մետաղից: Խցիկի դուռը հրակայուն ապակիով, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել ստերիլիզացման գործընթացը: Սնուցումը - 220V 50Hz Ջերմաստիճանային դիապազոնը - RT+10~250 °C Էկրանի |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>թույլատվությունը - 0.1 օ C Ջերմաստիճանի կայունությունը - +/-1 օ C Հզորությունը -900W Ժամանակի կարգավորումը` 1~9999ր տևողությամբ Արտաքին չափսերը` 680*500*500մմ, շեղումը `3% Ներքին չափսերը - 415*370*345մմ շեղումը `3%: 2 հարթակով: Ծավալը - 50 Լ</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ստդիանտիստրիսի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՍ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | GRX-9053A | GRX-9053A | GRX-9053A | Hangzhou Rollmed Co., Ltd, China | Лабораторный сушильный шкаф - Осушительный шкаф с горячим воздухом. Предназначен для дезинфекции горячим сухим воздухом медицинских инструментов и принадлежностей. Каркас стерилизационной камеры изготовлен из нержавеющей стали. Дверца камеры с огнестойким стеклом, позволяющим видеть процесс стерилизации. Электропитание - 220В 50Гц. Диапазон температур - RT+10~250 °С Разрешение экрана - 0,1 оС Стабильность температуры - +/-1 о |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>С Мощность - 900Вт. Установка времени 1~9999мин. Внешние размеры: 680*500*500 мм, отклонение: 3% Внутренние размеры - 415*370*345мм, отклонение: 3%. две платформы. Объем - 50 л</p> |
|--|--|--|--|--|---|