

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԿՄ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	GRX-9053A	GRX-9053A	GRX-9053A	Hangzhou Rollmed Co., Ltd, China	Լաբորատոր չորացնող պահարան՝ Տաք օդով աշխատող չորացնող ախտահանող պահարան: Նախատեսված է տաք չոր օդով բժշկական նշանակության գործիքների և պարագաների ախտահանման համար: Ստերիլիզացնող խցիկի կարկասը՝ չժանգոտվող մետաղից: Խցիկի դուռը հրակայուն ապակիով, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել ստերիլիզացման գործընթացը: Սնուցումը - 220V 50Hz Ջերմաստիճանային դիապազոնը - RT+10~250 °C Էկրանի

					<p>թույլատվությունը - 0.1 օ C Ջերմաստիճանի կայունությունը - +/-1 օ C Հզորությունը -900W Ժամանակի կարգավորումը` 1~9999ր տևողությամբ Արտաքին չափսերը` 680*500*500մմ, շեղումը `3% Ներքին չափսերը - 415*370*345մմ շեղումը `3%: 2 հարթակով: Ծավալը - 50 Լ</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղստիրատրի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՍ-ՉԲԿ-ԷՍՃԱՊՁԲ-2024/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	GRX-9053A	GRX-9053A	GRX-9053A	Hangzhou Rollmed Co., Ltd, China	Лабораторный сушильный шкаф - Осушительный шкаф с горячим воздухом. Предназначен для дезинфекции горячим сухим воздухом медицинских инструментов и принадлежностей. Каркас стерилизационной камеры изготовлен из нержавеющей стали. Дверца камеры с огнестойким стеклом, позволяющим видеть процесс стерилизации. Электропитание - 220В 50Гц. Диапазон температур - RT+10~250 °С Разрешение экрана - 0,1 оС Стабильность температуры - +/-1 о

					<p>С Мощность - 900Вт. Установка времени 1~9999мин. Внешние размеры: 680*500*500 мм, отклонение: 3% Внутренние размеры - 415*370*345мм, отклонение: 3%. две платформы. Объем - 50 л</p>
--	--	--	--	--	---