

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/7-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	Էլաստիկ սոսիսձ՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտ սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար: Բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ: Գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4մմ-2 կգ/մ², C2 6մմ-2.7 կգ/մ², C3 8մմ-3.2 կգ/մ², C4 10մմ-4.2 կգ/մ²: Պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով: Օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80% (RH), փաթեթավորումը՝ 25 կգ-ոց պարկերով







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/7-6-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	Эластичный клей для работы с плиткой, тяжелой керамической плиткой, керамогранитной плиткой, натуральным камнем. Сочинение: цемент, минеральные добавки, полимерный модификатор и специальные технологические компоненты. Цвет: желательно серый, состояние материала: порошок, количество затворения с водой: 0,23-0,25 л воды на 1 кг, продолжительность работы с готовой смесью: 90 минут, время схватывания: 15 минут с наклеенным материалом, расход клея по мм. зубьев расчески. С1 4мм-2 кг/м <sup>2</sup> , С2 6 мм-2,7 кг/м <sup>2</sup> , С3 8 мм-3,2 кг/м <sup>2</sup> , С4 10 мм-4,2 кг/м <sup>2</sup> . Срок хранения 12 месяцев, в заводской упаковке. Температура воздуха t° +5 +30°, относительная влажность воздуха: ≤80% (RH), упаковка: мешки по 25 кг.