

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՀՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	YEALINK,FLYINGVOI CE	YEALINK,FLYINGVOI CE	YEALINK,FLYINGVOI CE	YEALINK,FLYINGVOI CE	<p>IP հեռախոս 2*10/100Mbps պորտերով: Պայծառության կարգավորմամբ 16 բիթ գունային խորությամբ 2.3 դոյմ առնվազն 132*64 պիքսել կետայնությամբ LCD Էկրան: Առնվազն 7 հատ ֆունկցիոնալ կոճակ.</p> <p>Հաղորդագրություն, ականջակալ, փոխանցում, ձայնի անջատում, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնագրում: 4 փափուկ, 4 ուղղորդման և ձայնի ուժգնության +/- կոճակներ: 2 SIP հաշիվ, 1 հատ RJ-9 ականջակալի պորտ, 1 հատ RJ-9 ձեռքի խոսափողի պորտ:</p>

Առնվազն 12 լեզու (ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն): Հիմնական ֆունկցիաներն են՝ զանգի սպասում, «չանհանգստացնելու ռեժիմ, վերահավաքում, ավտոմատ պատասխանելու ռեժիմ, մեկ հպումով արագ հավաքում, թեժ գիծ, կարճ հաղորդագրություն, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում (իմացութամբ և կույր), ձայնային փոստ, անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում, հաղորդագրությունների սպասման ազդանշանում, զանգի գրանցում, հավաքման պլանավորում, server redundancy, automatic switchover:

Անմիջական IP զանգի հնարավորություն, Հեռախոսագրքում մինչև 2000 գրառում կատարելու հնարավորություն: Հեռախոսագրքի փնտրում, ներկրում և արտահանում: XML/LDAP հերավար հեռախոսագիրք, սև ցուցակ: զանգերի պատմությունում 60 գրառում, բոլոր ընդունված, բաց թողնված, մերժված զանգերի գրառում: 6 ուղի կոնֆերանս զանգ: HD խոսափող և բարձրախոս, G.722,

Opus, AMR-WB(Optional), G.711WB(Optional), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB(Optional) աուդիոկոդեկներ: Աղմուկի ավտոմատ ճնշում, AEC, VAD, CNG, PLC, AGC, AJB: Ստատիկ IP և դինամիկ IP, IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR, LLDP/CDP/DHCP VLAN; IEEE802.1X; OpenVPN; DSCP, 802.1p QoS; SSL, ժամացույցի և օրացույցի սինքրոնիզացում, SNTP, PBX, DHCP, տվյալների փոխանցումը՝ UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP: QoS. Layer 3 (ToS/DiffServ): Ցանցային կարգաբերման հնարավորություն, խմբագրելի կարգաբերման ֆայլ: գործարանային վերագործարկում, վերագործարկում, telnet: փաթեթների որսում, համակարգի վիճակագրություն: 2 մակարդակի գաղտնաբառ: Պատին ամրացնելու հնարավորություն, AC/DC ադապտեր, մուտքային լարումը 100 - 240 Վ, 50 - 60 Հց, ելքայինը՝ 5Վ, 0,6Ա: Տուփի մեջ՝ հեռախոս, սնուցման բլոկ, խոսափող՝ լարով, Ethernet մալուխ, պատվանդան, մեկնարկային ուղեցույց:

					Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏԱՇՇԳԳ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՀԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46	YEALINK,FLYINGVOICE	YEALINK,FLYINGVOICE	YEALINK,FLYINGVOICE	YEALINK,FLYINGVOICE	IP-телефон с 2 портами 10/100 Мбит/с. 2,3-дюймовый ЖК-экран с разрешением не менее 132*64 пикселей, глубиной цвета 16 бит и регулировкой яркости. Не менее 7 функциональных кнопок. Сообщение, гарнитура, передача, отключение звука, повторный набор, динамик, запись. 4 программные кнопки, 4 кнопки направления и громкости +/- . 2 учетные записи SIP, 1 порт для гарнитуры RJ-9, 1 порт для ручного микрофона RJ-9. Не менее 12 языков (включая английский и

русский). Ключевые функции включают в себя: ожидание вызова, режим «Не беспокоить», повторный набор, автоматический ответ, быстрый набор в одно касание, горячая линия, короткое сообщение, ожидание вызова, переадресация вызова (знания и вслепую), голосовая почта, анонимный вызов, отклонение анонимного вызова, ожидание сообщения. сигнал, регистрация звонков, планирование дозвона, резервирование сервера, автоматическое переключение. Возможность прямого IP-вызова, до 2000 записей в телефонной книге. Поиск в телефонной книге, импорт и экспорт. Каталог XML/LDAP, черный список. 60 записей в истории звонков, запись всех принятых, пропущенных и отклоненных звонков. 6-сторонняя конференц-связь. Микрофон и динамик HD, G.722, Opus, AMR-WB (дополнительно), G.711WB (дополнительно), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, Аудиокодеки AMR-NB

				<p>(дополнительно). Автоматическое шумоподавление, AEC, VAD, CNG, PLC, AGC, AJB. Статический IP и динамический IP, IPv4/IPv6, двойной стек IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR, LLDP/CDP/DHCP VLAN; ИЭЭЭ802.1X; ОпенВПН; DSCP, качество обслуживания 802.1p; SSL, синхронизация часов и календаря, SNTP, ATC, DHCP, передача данных: UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP. Качество обслуживания. Уровень 3 (ToS/DiffServ). Возможность сетевой отладки, редактируемый файл конфигурации. Сброс до заводских настроек, перезагрузка, телнет. захват пакетов, системная статистика. Пароль 2 уровня.</p> <p>Настенный монтаж, адаптер переменного/постоянного тока, входное напряжение 100-240 В, 50-60 Гц, выходное 5 В, 0,6 А. В коробке: телефон, блок питания, микрофон со шнуром, кабель Ethernet, подставка, руководство по началу работы. Гарантийный срок составляет не менее 365 дней.</p>
--	--	--	--	---