

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վ.Ն.Ս. Եռյակ-ն ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ռոսնեֆտ	Կ5	Դիզելային վառելիք Կ5	Ռոսնեֆտ	Ամառային, Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը՝ 150 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճա նում՝ 820-845 կգ/մ խորանարդ, ծծմբի պարունակությունը՝ 350մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը ՝ 550 աստիճան ցելսիուսից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 տոկոս նստվածքում, 0.3 տոկոսից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 աստիճան ցելսիուսից 2-4.5 մմ2 վ, պտորման ջերմաստիճանը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ.

				<p>նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ վավերականության ժամկետը 1 տարի: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է : Մատակարարը Վանաձոր համայնքում պետք է ունենա նվազագույնը 2 լցակայան:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ч.С.О. Ёпшщ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUЧՀ ԷՍՃԱՊՁԲ-24/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Роснефть	К5	Дизельное топливо К5	Роснефть	Лето,цетановое число не менее 51,цетановый индекс не менее 46 ,плотность при температуре 150 градусов Цельсия : 820-845 кг/м ³ ,содержание серы не более 350 мг/кг,температура вспышки не ниже 550 градусов Цельсия,остаток углерода в осадке 10процент, не более 0,3 процент, вязкость 400 градусов Цельсия: 2-4,5 мм ² / целсиус ,температура отжима, маркировка и упаковка по данным правительства РА, в 2004 году. технический регламент на топливо для двигателей внутреннего

					<p>сгорания, утвержденный решением номер 1592-н от 11 ноября.</p> <p>Поставка осуществляется по талонам со сроком действия 1 год.</p> <p>Наличие сертификата качества продукции обязательно .</p> <p>Поставщик должен иметь как минимум 2 заправочные станции в общине Ванадзор.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------