

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վ.Ն.Ս. Եռյակ-ն ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                         |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը                 | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2               | Ռոսնեֆտ            | Կ5               | Դիզելային վառելիք<br>Կ5 | Ռոսնեֆտ             | Ամառային, Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը՝ 150 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում՝ 820-845 կգ/մ խորանարդ, ծծմբի պարունակությունը՝ 350մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 550 աստիճան ցելսիուսից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 տոկոս նստվածքում, 0.3 տոկոսից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 աստիճան ցելսիուսից 2-4.5 մմ <sup>2</sup> վ. պտորման ջերմաստիճանը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ վավերականության ժամկետը 1 տարի: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է : Մատակարարը Վանաձոր համայնքում պետք է ունենա նվազագույնը 2 լցակայան:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ч.С.О. Ёпшщ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUЧՀ ԷՍՃԱՊՁԲ-24/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                         |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                   | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | Роснефть               | К5            | Дизельное топливо<br>К5 | Роснефть                   | Лето,цетановое число не менее 51,цетановый индекс не менее 46 ,плотность при температуре 150 градусов Цельсия : 820-845 кг/м <sup>3</sup> ,содержание серы не более 350 мг/кг,температура вспышки не ниже 550 градусов Цельсия,остаток углерода в осадке 10процент, не более 0,3 процент, вязкость 400 градусов Цельсия: 2-4,5 мм <sup>2</sup> / целсиус ,температура отжима, маркировка и упаковка по данным правительства РА, в 2004 году. технический регламент на топливо для двигателей внутреннего |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>сгорания, утвержденный решением номер 1592-н от 11 ноября.</p> <p>Поставка осуществляется по талонам со сроком действия 1 год.</p> <p>Наличие сертификата качества продукции обязательно .</p> <p>Поставщик должен иметь как минимум 2 заправочные станции в общине Ванадзор.</p> |
|--|--|--|--|--|--|