

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՀՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				տեխնիկական բնութագիրը
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	
34	-	-	-	-	Մալուխը բաղկացած է չորս զույգ 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով, արտահոսքի հաղորդչով, հենարանային պողպատե մալուխով, որը հիմնված է ոլորված զույգի վրա, նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վ արագության տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխը պատրաստված է պաշտպանված F/UTP դիզայնով և նախատեսված է շենքերից դուրս տեղադրելու համար: Մալուխի պաշտպանությունը պատրաստված

				<p>Է պոլիէսթեր այրումինե փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի հաղորդիչով: Հաղորդալարի տրամագիծը առնվազն 0,50 մմ է (24 AWG): Սև արտաքին պատյանը պատրաստված է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Մալուխը ունի արտաքին հոսանքի տարր, որը հիմնված է մետաղական մալուխի վրա: Մալուխի արտաքին պատյանում կան մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ: Ոչ պակաս 305 մետրից:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПЕГАС-2020» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SԱԱԿԿԳՎ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՀՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34	-	-	-	-	Մալուխը բաղկացած է չորս զույգ 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով, արտահոսքի հաղորդչով, հեևարանային պողպատե մալուխով, որը հիմնված է ոլորված զույգի վրա, նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վ արագությանը տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխը պատրաստված է պաշտպանված F/UTP դիզայնով և նախատեսված է շենքերից դուրս տեղադրելու համար: Մալուխի պաշտպանությունը պատրաստված

				<p>Է պոլիէսթեր այրումինե փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի հաղորդիչով: Հաղորդալարի տրամագիծը առնվազն 0,50 մմ է (24 AWG): Սև արտաքին պատյանը պատրաստված է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Մալուխը ունի արտաքին հոսանքի տարր, որը հիմնված է մետաղական մալուխի վրա: Մալուխի արտաքին պատյանում կան մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ: Ոչ պակաս 305 մետրից:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------