

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գեղամ Սարգսյան Անդրանիկի Ա/Ձ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/181 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 5 /հինգ/ հատ 2.4*3.1մ չափսի գրուցատաղավար: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն նախատեսված ծավալների համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի, /լուսանկարի տեսքով/ և ծավալաթերթ նախահաշվի: Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և գծագրով: Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նատելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված: Նախագծում ներկայացված էսքիզով տրված թիկնակի և նստատեղի տեսքը կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի ապրանքները պետք է մատակարարվեն ապահովելով համապատասխան նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի</p>

թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պեք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացվեն հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ- Գմ- 19.12, Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ- Գմ- 2.1, Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ- Գմ- 4.19, Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ- Գմ- 39.84, Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ- Գմ- 42.65, Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ- Հատ- 6, Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ- Մ2- 10.15, Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ- Գմ- 3.2, Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով, Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուներից, պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ, փայտի լաքապատում, տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից և միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГЕГАМ САРКСЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦДЦПДР-24/181 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	