

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | STIHL | STIHL | STIHL HT 103 | STIHL | Բենզինային բարձրահատ STIHL HT 103 ` ծառերի խնամքի և գետնից մինչև 5 մ բարձրության վրա ճյուղեր կտրելու համար` օգտագործելով 2,4-ից 3,6 մ երկարությամբ ձող: Հզորությունը (ծիառւժ) 1,36-1,4 Հզորությունը (կՎտ) 1-1,05 Ներառված անվադողի երկարությունը 30 սմ/12 դյույմ է հնտերէլեկտրոդային բացը, մմ 0,5-0,65 Գլանի ծավալը - 25,4-31,4 սմ3 Շղթայի յուղման բացի ծավալը` 0,12-0,14 Լ Կտրող հավաքածուի ընդհանուր երկարությունը բաց վիճակում առնվազն 390 սմ Կտրող |

հավաքածուի ընդհանուր երկարությունը փակ վիճակում առնվազն 270 սմ Ձայնային հզորության մակարդակ, դԲ (A) 106-107 Ձայնային ճնշման մակարդակ, dB(A) 89-90 Թրթռման մակարդակի ձող / բռնակ, m/s² - 3.6 / 4.3 Շղթայի օղակի հաստությունը, մմ 1,1-1,3 Սղոցի շղթայի տեսակը PM3 Շղթայի քսայուղի պոմպի տեսակը - ավտոմատ կամ կարգավորվող ավտոմատ Շղթայի քայլը 1/4 դյույմ կամ 3,8 դյույմ Վառելիքի բաքի հզորությունը (լ) - 0,51-0,71 Բարձրահատ պետք է ունենա կրկնակի ուսագոտի, անվտանգության ակնոցներ: Կարբյուրատորի մեջ ներկառուցված է լրացուցիչ ձեռքի վառելիքի պոմպ: Ավտոմատ ապակոմպրեսիոն համակարգ, Վառելիքի բաքի հատուկ կափարիչ՝ առանց գործիքների օգտագործման արագ և հեշտ բացման և փակման համար, Հակաթրթռումային համակարգ Տելեսկոպիկ ձող (կարելի է հեշտությամբ ճյուղեր կտրել գետնից մինչև 5 մ բարձրության վրա) Քաշը (առանց կտրող սարքավորումների,

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>առանց մարտկոցի) - 6,4-7,2 կգ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/40
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | STIHL | STIHL | STIHL HT 103 | STIHL | Բենզինային բարձրահատ STIHL HT 103 ՝ ծառերի խնամքի և գետնից մինչև 5 մ բարձրության վրա ճյուղեր կտրելու համար՝ օգտագործելով 2,4-ից 3,6 մ երկարությամբ ձող: Հզորությունը (ծիառւժ) 1,36-1,4 Հզորությունը (կՎտ) 1-1,05 Ներառված անվադողի երկարությունը 30 սմ/12 դյույմ է հնտերէլեկտրոդային բացը, մմ 0,5-0,65 Գլանի ծավալը - 25,4-31,4 սմ3 Շղթայի յուղման բացի ծավալը՝ 0,12-0,14 Լ Կտրող հավաքածուի ընդհանուր երկարությունը բաց վիճակում առնվազն 390 սմ Կտրող |

հավաքածուի ընդհանուր երկարությունը փակ վիճակում առնվազն 270 սմ Ձայնային հզորության մակարդակ, դԲ (A) 106-107 Ձայնային ճնշման մակարդակ, dB(A) 89-90 Թրթռման մակարդակի ձող / բռնակ, m/s² - 3.6 / 4.3 Շղթայի օղակի հաստությունը, մմ 1,1-1,3 Սղոցի շղթայի տեսակը PM3 Շղթայի քսայուղի պոմպի տեսակը - ավտոմատ կամ կարգավորվող ավտոմատ Շղթայի քայլը 1/4 դյույմ կամ 3,8 դյույմ Վառելիքի բաքի հզորությունը (լ) - 0,51-0,71 Բարձրահատ պետք է ունենա կրկնակի ուսագոտի, անվտանգության ակնոցներ: Կարբյուրատորի մեջ ներկառուցված է լրացուցիչ ձեռքի վառելիքի պոմպ: Ավտոմատ ապակոմպրեսիոն համակարգ, Վառելիքի բաքի հատուկ կափարիչ՝ առանց գործիքների օգտագործման արագ և հեշտ բացման և փակման համար, Հակաթրթռումային համակարգ Տելեսկոպիկ ձող (կարելի է հեշտությամբ ճյուղեր կտրել գետնից մինչև 5 մ բարձրության վրա) Քաշը (առանց կտրող սարքավորումների,

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>առանց մարտկոցի) - 6,4-7,2 կգ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|