

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ԳՈՀԱՐ ՍՈՒՋՅԱՆ-Ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
120	-	-	-	<p>Տեսակ DLP, 3D-ի հնարավորություն Այո, Ֆորմատ 16:9, Կետայնություն Ուղղահայաց սինխրոնիզացիայի տիրույթ 24-120 KHz, Հորիզոնական սինխրոնիզացիայի տիրույթ 15-100 KHz, Կետայնություն 1280 x 800, Առավելագույն կետայնություն 1920x1200 պիքս., Գույների քանակ մինչև 1.07 մլրդ, Լուսավորություն 4000 Lm, Կոնտրաստ 20000:1, Աղմուկի մակարդակ 32 dB, Պատկերի կարգավորումներ խոշորացում 2x, Սեղանաձև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում ±40°, Էկրան Առավելագույն հեռավորությունը Էկրանից 10 մ, Նվազագույն հեռավորությունը Էկրանից 1 մ, Էկրանի առավելագույն անկյունագիծ 300", Լամպի պիտանելիություն 6000 ժ, Ինտերֆեյս HDMI մուտք, RS 232 մուտք, 3.5 մմ աուդիո ելք, USB, VGA, Էլեկտրասնուցում Էներգիայի սպառում 275 Վտ:</p>

				<p>Տեղադրում Առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն, պրոյեկտորի կախիչ առաստաղային Այո, Պարագաներ Power cord, remote control and batteries included, Integrated speaker, HDMI cable 5m, Հոսանքի աղբյուր 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug) Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ц/2 9П2ЦГ УПГ23ЦЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22ЦУ-ЕЦХЦП2Р-24/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
120	-	-	-	Тип DLP, поддержка 3D Да, формат 16:9, плотность точек, диапазон вертикальной синхронизации 24-120 кГц, диапазон горизонтальной синхронизации 15-100 кГц, плотность точек 1280 x 800, максимальная плотность точек 1920x1200 пикселей, количество цветов до 1,07 миллиарда, Яркость 4000 Лм, Контрастность 20000:1, Уровень шума 32 дБ, Настройки изображения Увеличение 2х, Регулировка проекции стола по вертикали ±40°, Максимальное расстояние экрана от экрана 10 м, Минимальное расстояние от экрана 1 м, Максимальный угол экрана 300", Срок службы лампы 6000 ч, Интерфейс вход HDMI, вход RS 232, аудиовыход 3,5 мм, USB, VGA, потребляемая мощность блока питания 275 Вт. Установка Возможность крепления к потолку,

				<p>потолочная подвеска проектора Да, аксессуары В комплект входят шнур питания, пульт дистанционного управления и батарейки, встроенный динамик, кабель HDMI 5 м, источник питания 220-240 В/50-60 Гц (шнур питания с вилкой Schuko) Гарантийный срок составляет не менее одного года.</p>
--	--	--	--	--