

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Husqvarna 365 SP	Husqvarna 365 SP	Husqvarna 365 SP	Husqvarna 365 SP	Բենզասղոց Husqvarna 365 SP Շարժիչի աշխատանքային ծավալը` 65սմ ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն` 770սմ3 Յուղի բաքի տարողունակություն` 325-400 սմ3 Կտրող քանոնի երկարություն` 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը` 47մմ/+1մմ/ Մխոցի քայլը` 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293` 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (Ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000 Թափանիվի օդային բացը /зазор/- 0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի

				<p>օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 14000պտ/ր: Յուրի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուրի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq -102 Քաշը` 6.4կգ: ապրանքը նոր է` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-24/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Husqvarna 365 SP	Husqvarna 365 SP	Husqvarna 365 SP	Husqvarna 365 SP	Бензопила Husqvarna 365 SP Объем двигателя: 65 см ³ Объем бензобака: 770 см ³ Объем масляного бака: 325-400 см ³ Длина режущего бруса: 50 см Цепь 1,6 3/8 - 36 зубьев Диаметр поршня: 47 мм/+1 мм/ Ход поршня: 34- 36 мм Мощность согласно ISO 7293: 3,4 кВт/4,6 л.с. 10 000 Максимальная частота вращения, сервисная настройка (включая линейку и цепь) - 14 000 Зазор колеса /зазор/ - 0,2 Допустимый воздушный зазор свечи зажигания (зазор) 0,5 Скорость холостого хода 2700

					об/мин Максимальная регулируемая скорость 14 000 об/мин. Максимальная производительность масляного насоса с ограничителем регулировки масла - 9,5 +/-2,5 Допустимый уровень вибрации по ISO 7505 - 2,9-3,6 Допустимая звуковая мощность Lw - 114 Допустимое звуковое давление Lpeq -102 Масса: 6,4 кг.
--	--	--	--	--	--